

## **Повідомлення про намір отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин**

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Старокульнянське» (СТОВ «Старокульнянське», код ЄДРПОУ – 01528559, юридична адреса: 66334, Одеська обл., Подільський р-н, с. Стара Кульна, вул. Першотравнева, 3, тел. (04862) 9-96-21, e-mail: [st.kulna@ukr.net](mailto:st.kulna@ukr.net)) призначене для переробки та зберігання зернових культур та розташоване на південній околиці села Стара Кульна Подільського району Одеської області.

Метою отримання дозволу на викиди є отримання документу дозвільного характеру у сфері охорони атмосферного повітря, який надає право СТОВ «Старокульнянське» експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає.

Технологічні процеси виробництва, пов'язані з викидами забруднюючих речовин в атмосферу: переробка та зберігання зернових культур, зберігання та розподіл палива, приготування їжі.

При експлуатації технологічного устаткування, що встановлене на території підприємства в атмосферу викидається 2 групи інгредієнтів: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), НМЛЮС.

Загальний обсяг ЗР, які викидаються стаціонарними джерелами, складає 0,080 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів надані для всіх інших джерел та відповідають законодавству.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності СТОВ «Старокульнянське» з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту публікації цього оголошення до Одеської обласної державної адміністрації за адресою: вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65107, тел.: (048) 728-35-52, e-mail: [ecolog@odessa.gov.ua](mailto:ecolog@odessa.gov.ua).

## 15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

### 15.1. Відомості про суб'єкта господарювання

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Старокульнянське» <b>СТОВ «Старокульнянське»</b>
Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ	01528559
Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти	66334, Одеська обл., Подільський р-н, с. Стара Кульна, вул. Першотравнева, 3 (04862) 9-96-21 <a href="mailto:st.kulna@ukr.net">st.kulna@ukr.net</a>
Місцезнаходження об'єкта	66334, Одеська обл., Подільський р-н, с. Стара Кульна

### 15.2. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля.

Основний вид діяльності СТОВ «Старокульнянське» - КВЕД 01.11 – Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Згідно з вимогами статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" від 23 травня 2017 року № 2059-VIII /Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017, № 29, ст.315 із останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 2139-IX від 15.03.2022р., дана діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

### 15.3 Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування.

На території підприємства розташовані:

- вагова
- установка очищення зерна ЗАВ-25 (дж.6001÷6003)
- закриті склади зернових (дж.6004÷6006, 6012)
- склад ПММ (дж.0007÷6010)
- їдальня (дж.0011)

Зернові культури постачаються автотранспортом. За необхідністю зернові культури підлягають очищенню. Зерно, яке потребує очищення, завантажуються у завальну яму (дж.6001). Далі зерно норією транспортується в установку очищення зерна ЗАВ-25 продуктивністю 20 т/год, яка забезпечена сепаратором БЦС-50, що оснащений циклоном ЦОЛ-3 (дж.0002). Очищене зерно та відходи, які утворюються при очищенні, завантажуються у бункери (дж.6003). Для тимчасового зберігання зерно транспортується у закриті склади (дж.6004÷6006, 6012).

Для зберігання палива передбачені наземні ємності з дизпаливом  $V = 5,150 \text{ м}^3$  (дж.0007),  $V = 5,800 \text{ м}^3$  (дж.0008). Всі ємності оснащені дихальним клапаном.

Для заправки автотранспорту передбачені заправні колонки дизпалива з одним пістолетом (дж.6009, 6010). Продуктивність заправних колонок  $3,0 \text{ м}^3/\text{год}$ .

Для приготування їжі використовується плита електрична Greta, розташована в їдальні (дж.0011).

## 15.4 Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

### 15.4.1. Перелік видів та обсягів викидів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Перелік видів та обсягів викидів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, представлено у табл. 15.4.1, згідно Постанови КМУ від 29.11.01 №1598, Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.02 №177 та на підставі даних, які отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин підприємстві на СТОВ «Старокульнянське».

#### ПЕРЕЛІК

### видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 15.4.1 (б.1)

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів, для взяття на державний облік, т/рік
	код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
<b>Усього для підприємства:</b>			<b>0,080</b>	<b>0,080</b>	-
<b>1</b>	<b>03000/02902</b>	<b>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.</b>	<b>0,076</b>	<b>0,076</b>	<b>3,0</b>
1.1	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	0	0	1,0
1.2	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм і менше	0	0	0,5
<b>2</b>	<b>11000</b>	<b>НМЛОС</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>1,5</b>
2.1	11004	Акролеїн	0,00009	0,00009	0,004
2.2	11000/02754	Вуглеводні насичені C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,004	0,004	-
<b>Найбільш поширені забруднюючі речовини:</b>					
<b>1</b>	<b>03000/02902</b>	<b>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.</b>	<b>0,076</b>	<b>0,076</b>	<b>3,0</b>
1.1	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	0	0	1,0
1.2	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм і менше	0	0	0,5
<b>Усього:</b>					
<b>Небезпечні забруднюючі речовини:</b>					
<b>3</b>	<b>11000</b>	<b>НМЛОС</b>	<b>0,00009</b>	<b>0,00009</b>	<b>1,5</b>
3.1	11004/01301	Акролеїн	0,00009	0,00009	0,004
<b>Усього:</b>			<b>0,00009</b>	<b>0,00009</b>	
<b>Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта</b>					
1	11000/02754	Вуглеводні насичені C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub>	0,004	0,004	-

		(розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець			
<b>Усього:</b>			<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	
<b><i>Забруднюючі речовин, що не мають ГДКмр (ОБРВ):</i></b>					
		Відсутні			

При експлуатації технологічного устаткування, що встановлене на території підприємства в атмосферу викидається 2 групи інгредієнтів: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна); НМЛОС – в т.ч.: акролеїн, вуглеводні насичені C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub> (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець.

- Найбільш поширеними забруднюючими речовинами, які викидаються стаціонарними джерелами, є: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,076 т/рік.

- Небезпечними забруднюючими речовинами, які викидаються стаціонарними джерелами, є: НМЛОС – 0,00009 т/рік.

- Іншими забруднюючими речовинами, які присутні у викидах об'єкта, є: вуглеводні насичені C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub> (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,004 т/рік.

- Забруднюючі речовини, що не мають ГДКм.р. (ОБРВ) відсутні.

Загальний обсяг ЗР, які викидаються стаціонарними джерелами, складає **0,080 т/рік.**

По всіх ЗР перевищень порогових значень потенційних викидів не виявлено, **т.ч. підприємство відноситься до III групи і не підлягає постановці на Державний облік.**





**15.4.3. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від підприємства.**

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від підприємства СТОВ «Старокульнянське» приведені в табл.15.4.3.

**Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Таблиця 15.4.3 (6.7)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн
код	Найменування	
1	2	3
<b>00000</b>	<b>Усього:</b>	<b>0,080</b>
<b>03000</b>	<b>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.</b>	<b>0,076</b>
03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	0
03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм і менше	0
<b>11000</b>	<b>НМЛОС</b>	<b>0,004</b>
11004	Акролеїн	0,00009
11000	Вуглеводні насичені C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,004

**15.4.4. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок).**

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) приведені в табл.15.4.4.

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування їжі...) - код 120205

Таблиця 15.4.4.1 (6.8)

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, т
1	2	3
<b>00000</b>	<b>Всього за технологією:</b>	<b>0, 00009</b>
11004	Акролеїн	0, 00009

Переробка сільськогосподарської продукції - код 210621

Таблиця 15.4.4.2 (6.8)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн
код	Найменування	
1	2	3
<b>00000</b>	<b>Усього:</b>	<b>0,076</b>
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, в т.ч.:	0,076
03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	0

03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм і менше	0
-------	---	---

Інші види транспортування та зберігання - код 310402

Таблиця 15.4.4.3 (6.8)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн
код	Найменування	
1	2	3
<b>00000</b>	<b>Усього:</b>	<b>0, 000004</b>
11000	НМЛОС (вуглеводні насичені C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0, 000004

Станції обслуговування - код 310503

Таблиця 15.4.4.4 (6.8)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн
код	Найменування	
1	2	3
<b>00000</b>	<b>Усього:</b>	<b>0,004</b>
11000	НМЛОС (вуглеводні насичені C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,004

**15.5. Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи).**

Оскільки підприємство СТОВ «Старокульнянське» відноситься до III групи, згідно «Інструкції...» інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування **не передбачається**.

**15.6. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.**

**Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.**

У зв'язку з тим, що перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин відсутні, заходи щодо досягнення встановлених нормативів ГДВ не передбачаються.

**Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва.**

У зв'язку з тим, що перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва відсутні, заходи щодо запобігання їх перевищенню не передбачаються.

**Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.**

У зв'язку з тим, що залпові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутні, заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів не передбачаються.

**Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан.**

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан не передбачаються.

**Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.**



У зв'язку із тим, що підприємство не є потенційно небезпечним об'єктом, заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також ліквідація наслідків забруднення атмосферного повітря для нього не передбачаються, див. табл. 15.6.1.

**Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.**

Таблиця 15.6.1 (10.2)

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не передбачаються						

**Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.**

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулювання викидів за несприятливих метеорологічних умов» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР з гідрометеорології і контролю природного середовища 01.12.86г.

Величина забруднення приземного шару повітря, створюваного викидами промислових підприємств, транспорту і інших об'єктів великою мірою залежить від метеоумов.

У окремі періоди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери, концентрації домішок в повітрі можуть різко зростати. Щоб в ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення, необхідне завчасне програмування таких умов і своєчасне скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Під регулюванням викидів шкідливих речовин в атмосферу розуміють складання і здійснення заходів щодо їх короточасного скорочення в період несприятливих метеорологічних умов, що призводять до формування високого рівня забруднення повітря.

Залежно від очікуваного рівня забруднення атмосфери, складають попередження трьох ступенів, якому відповідають три режими роботи підприємства в період несприятливих метеорологічних умов.

У зв'язку з тим що:

- по всіх викидах забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на межі підприємства, максимальні концентрації не перевищують ГДК;
- технологічний процес є безперервним;

підприємству в період несприятливих метеорологічних умов рекомендуються заходи щодо охорони атмосферного повітря загального призначення:

У зв'язку з тим що, в районі розміщення підприємства немає системи сповіщення про прогнозованих несприятливих метеорологічних умов, підприємству в період несприятливих

метеорологічних умовах рекомендуються заходи щодо охорони атмосферного повітря загального призначення:

- посилення контролю за суворим дотриманням технологічного регламенту роботи устаткування і ГОУ;
- тимчасове припинення навантажувально-розвантажувальних робіт відкритим засобом (без укриття);
- заборона роботи технологічних ліній на форсованому режимі;
- забезпечення інтенсивного вологого прибирання виробничих приміщень і території;
- припинення ремонтних робіт на відкритих майданчиках.

**Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування.**

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачаються.

**Заходи  
щодо скорочення викидів забруднюючих речовин**

Таблиця 15.6.2 (10.1)

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн	Очікуване зменшення викидів ЗР в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються					

**15.7 Відповідність Пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству**

**15.7.1 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, віднесених до основних джерел викидів забруднюючих речовин відсутні.**

**15.7.2 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.**

джерело 0002– установка очищення зерна ЗАВ-25. ГОУ – ЦОЛ 3.

Таблиця 15.7.1 (9.2)

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup>	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м <sup>3</sup>	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	2023

15.7.2.1 Для неорганізованих стаціонарних джерел (дж.6001, 6003÷6006, 6009, 6010, 6012) нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

**15.7.3 Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди.**

**1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати гранично допустимі рівні викидів вказаних у даному розділі та затверджених гранично допустимих викидів, наведені в додатку до дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

На межі розрахункової санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови концентрації не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

Статистичні звіти про викиди в атмосферне повітря повинні надаватися відповідно до законодавства. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

Оператор повинен забезпечити доступ представника територіального органу Державної екологічної інспекції України на об'єкт у встановленому законодавством порядку.

Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до умов дозволу на викиди.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди відповідно до статті 11 закону України «Про охорону атмосферного повітря».

### **1.1) До технологічного процесу.**

Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Оператор повинен забезпечити суворе дотримання техпроцесу в частині, що пов'язана із можливим виділенням та надходженням забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

Технологічні процеси повинні відповідати сучасному науково-технічному рівню і мінімізувати вплив підприємства на довкілля.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно з затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та використовувати сировину та матеріали, що відповідають ДСТУ, ТУ і т.п., з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

#### **Дозволені обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання**

Умова не встановлюється.

#### **Дозволені обсяги залпових викидів**

Умова не встановлюється.

### **1.2) До обладнання та споруд**

Експлуатація технологічного обладнання повинна здійснюватися згідно з технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці та техніці безпеки при ввімкненій вентиляції, ще унеможлиблює імовірне виникнення нештатних ситуацій.

Для запобігання викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт у спеціально передбачених та організованих для можливості реалізації, з точки зору вимог законодавства України, місцях.

Роботу технологічного устаткування у форсованому режимі заборонено.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Продуктивність установки очищення зерна ЗАВ-25 не повинна перевищувати 20 т/год (дж.0002).

Резервуарне обладнання повинно забезпечувати герметичність для запобігання викидам легких фракцій палива (крім ремонтних процесів, вимірювання та взяття проб) (дж.0007, 0008).

Обладнання для збереження палива повинно включати систему контролю рівня палива або захисту від переливання (дж.0007, 0008).

Зовнішня поверхня резервуарів повинна фарбуватись світловідбивальною фарбою з коефіцієнтом теплового відбивання не менше 70% (дж.0007, 0008).

### **1.3) До очистки газопилового потоку**

Ефективність газоочисного обладнання циклону власного виготовлення повинна бути не менше:

к.к.д. 78,96 % (дж.0002).

Установка очищення газопилового потоку повинна працювати надійно, безперебійно і з показниками, що відповідають проектним, або які одержані при налагоджувальних роботах та узгоджені з організацією-розробником проекту.

При експлуатації установки очищення газопилового потоку повинна вестись документація, що вміщує основні показники, які характеризують режим роботи установки (відхилення від оптимального режиму, виявлені несправності, випадки відхилення окремих агрегатів, або вихід із ладу всієї установки і т.п.).

Установка очищення газопилового потоку повинна підлягати перевірці на відповідність фактичних параметрів роботи установки проектним не рідше одного разу на рік.

Збільшення продуктивності технологічного обладнання без відповідного нарощування потужності існуючої установки очищення газопилового потоку забороняється.

### **2) Умови до виробничого контролю.**

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі вимірвальну лабораторію.

При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря керуватися вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань.

Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Жоден з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, жоден із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені у Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура 273 К, тиск 101,3 кПа; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива; 6% кисню для твердого палива; 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

### **3) Умови до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.**

Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, та і по факсу (якщо є така можливість) до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції України як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

будь-який викид, який не відповідний вимогам дозволу;

будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування;

перевищення гігієнічних регламентів концентрацій забруднюючих речовин на межі розрахункової санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови;

будь-які надзвичайні події і ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та епідеміологічному благополуччю.

Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, що виникли на підприємстві. У повідомленні, яке направляється до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції України, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції України

#### **4) Умови до неорганізованих (вимоги) джерел викидів.**

Вузол пересипки повинен бути відчиненим з трьох сторін. Вологість сировини повинна бути не менше 10%. Висота пересипки не повинна перевищувати 2,5 м. Інтенсивність пересипки не повинна перевищувати 20 т/год (дж.6001).

Вузол пересипки повинен бути зачиненим з трьох сторін. Вологість сировини повинна бути не менше 10%. Висота пересипки не повинна перевищувати 1 м. Інтенсивність пересипки зерна не повинна перевищувати 20 т/год, зернових відходів 5 т/год (дж.6003).

Вузол пересипки повинен бути зачиненим з трьох сторін. Вологість зернових культур повинна бути не менше 10%. Висота пересипки не повинна перевищувати 1 м. Інтенсивність пересипки не повинна перевищувати 20 т/год (дж.6004, 6005, 6006, 6012).

Для паливороздавальних колонок необхідно застосовувати коаксіальні шланги з системою відведення та рекуперації випарів. Арматура та з'єднання на шлангах ПРК повинні забезпечувати повну герметичність та виключати можливість попадання викидів вуглеводнів нафти в атмосферне повітря (дж.6009, 6010).