

Інформація про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

(65025, Одеська обл., м. Одеса, вул. Давида Ойстраха 32).

Відомості щодо суб'єкта господарювання

Повне найменування	Приватне підприємство «ТАВРІЯ ПЛЮС»
Скорочене найменування	ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС»
Директор	Письменюк Вячеслав Леонович, який діє на підставі Статуту
Призначення підприємства	Роздрібна торгівля
Ідентифікаційний код	31929492
Юридична адреса	65091, м. Одеса, вул. М'ясоїдівська 14.
Місцезнаходження суб'єкта	65025, Одеська обл., м. Одеса, вул. Давида Ойстраха 32.
Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних	UA51100270010076757
Контактні номери телефонів	☎ (0482) 307-305
E-mail:	diplomat5@te.net.ua
Організаційно-правова форма господарювання (код КОПФГ)	120 - Приватне підприємство
Вид основної діяльності по (КВЕД)	47.11 – Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 47.25 – Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 47.26 – Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля.

Виробнича програма, виробнича потужність об'єкта. Виробнича структура об'єкта.

Супермаркет «Таврія - В» ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» розташоване за адресою: 65025, Одеська обл., м. Одеса, вул. Давида Ойстраха 32, є підприємством сфери обслуговування населення, яке здійснює роздрібну торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

Супермаркет «Таврія - В» граничить:

- з півночі Собор архангела Гаврила, Молодіжний сквер;
- з півдня Молодіжний сквер, вул. Кримська, житлова забудова;
- зі сходу Молодіжний сквер, житлова забудова;
- з заходу тенісні корти, житлова забудова.

Річний обсяг (2023рік) продукції підприємства.

№ п/п	Вид продукції	Од. вим.	Річний випуск
1	2	3	4
1	Хлібобулочна продукція	т/рік	40,0
2	Кулінарна продукція	т/рік	34,6

Хлібобулочні вироби випікаються в ротаційній печі «Bongard»-1шт; подової пічі «Bongard»-1шт; так само використовуються розтоєчна шафа «Bongard»-2шт; плита 2-х конф.»Lotus»-1шт; раскаточна машина «Rollmatic»-1шт; делітель«Bongard»-1шт; тістомес «Bongard»- 2шт; багетна

машина «Bongard»-1шт; округлювач «Bongard»- 1шт; міксер «Bongard»-1шт; хліборізка -1шт; упаковка-1шт. Все це обладнання розташоване в борошняному цеху (дж. 0001). У цеху встановлен просіювач борошна «Восход» - 1шт. (дж. 0002).

Шкідливі викиди: НМЛОС(спирт етиловий), акролеїн, ацетальдегід, кислота оцтова, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM2,5).

У кулінарії встановлено наступне обладнання: плита ел. 4-х конф. «Lotus»-2шт; фритюрниця «Lotus»-2шт; сковорода - 1шт; тістомес – 1шт; пароконвектомат з розтоєчною шафою– 1шт; пароконвектомат «Convotherm»- 1шт; тістораскаточна машина «Rollamatic»-1шт.(дж. 0003).

Шкідливі викиди: акролеїн, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM2,5).

Для забезпечення супермаркету резервним електроживленням, встановлен дизель-генератор JCB G175QX, потужністю 125квт (дж.0004). Витрата палива в 2023році – 0,69т/рік .

Шкідливі викиди: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM10), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM2,5), метан, азоту (1) оксид [N₂O], діоксид вуглецю.

Продуктивність технологічного устаткування.

№ п/п	Найменування обладнання	Потужність устаткування(кВт)	Час роботи устаткування
1	Піч ротоційна «Bongard»	59квт	2920год/рік
2	Піч подова «Bongard»	40квт	2920год/рік
3	Шафа розтоєчна «Bongard»	2,6квт	2920год/рік
4	Плита ел. 2-х конф. «Lotus»	1,5квт	2920год/рік
5	Тістомес «Bongard»	6,5квт	2920год/рік
6	Делітель«Bongard»	2квт	2920год/рік
7	Багетна машина «Bongard»	0,55квт	2920год/рік
8	Раскаточна машина «Bongard»	2,5квт	2920год/рік
9	Округлювач «Bongard»	2квт	2920год/рік
10	Міксер «Bongard»	2,2квт	2920год/рік
11	Хліборізка	0,49квт	600год/рік
12	Упаковка	2,1квт	600год/рік
13	Просіювач «Восход»	0,5квт	400год/рік
14	Плита ел. 4-х конф. «Lotus»	2,6квт	2920год/рік
15	Фритюрниця «Lotus»	5квт	2920год/рік
16	Сковорода	8,8квт	2920год/рік
17	Тістомес	5,0квт	2920год/рік
18	Пароконвектомат «Convotherm»	18,6квт	2920год/рік
19	Пароконвектомат з розтоєчної шафою	19,4квт	2920год/рік
20	Тістораскаточна машина «Rollamatic»	3,5квт	2920год/рік
21	Дизель JCB G175QX	125Квт	23год/рік

Терміни введення в експлуатацію.

№ п/п	Найменування технологічного обладнання	Дата введення в експ-цію	Нормативний строк амортизації (місяць)
1	Піч ротоційна «Bongard»	28.02.2014р	144
2	Піч подова «Bongard»	28.02.2014р	144
3	Шафа розтоєчна «Bongard»	28.02.2014р	144
4	Плита ел. 2-х конф. «Lotus»	28.02.2014р	60
5	Тістомес «Bongard»	28.02.2014р	60
6	Делітель«Bongard»	28.02.2014р	60
7	Багетна машина «Bongard»	28.02.2014р	60
8	Раскаточна машина «Bongard»	28.02.2014р	60
9	Округлювач «Bongard»	28.02.2014р	60
10	Міксер «Bongard»	28.02.2014р	144
11	Хліборізка	28.02.2014р	60
12	Упаковка	28.02.2014р	60
13	Просіювач «Восход»	28.02.2014р	144
14	Плита ел. 4-х конф. «Lotus»	28.02.2014р	60
15	Фритюрниця «Lotus»	28.02.2014р	60
16	Сковорода	28.02.2014р	60
17	Тістомес	28.02.2014р	60
18	Пароконвектомат «Convotherm»	28.02.2014р	144
19	Пароконвектомат з розтоєчної шафою	28.02.2014р	144
20	Тістораскаточна машина «Rollamatic»	28.02.2014р	60
21	Дизель JCB G175QX	28.02.2014р	144

**СИРОВИНА,
допоміжні матеріали, які необхідні для випуску продукції.**

№ з/п	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення	Умови зберігання	Річне викор-ня, т/рік	Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства
1	2	3	4	5	6
Сировина					
1	Борошно	Випікання хлібобулочних виробів	Герметична упаковка	28	ДСТУ 26791-89
2	Сіль		Герметична упаковка	0,52	ДСТУ 3583-97
3	Дріжджі		Спец.упаковк.а, мороз. ка-ра	0,62	ДСТУ 4812:2007
4	Яйця		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	1,2	ДСТУ 5028:2008
5	Маргарин		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	2,5	ДСТУ Б В.2.6-2:2009
6	Цукор		Мішки	2,87	ДСТУ 4623:2006
7	Добавки, наповнювачі, повідло		Спеціальна тара	1,78	ДСТУ 6072:2009
8	Вершкове масло		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,3	ДСТУ 4592:2006
9	Рослинна олія		Герметична упаковка	0,634	ТУ У 15.4-30142319-002:2007
10	Начинка		Спеціальна тара	0,320	ДК 021:2015
11	Овочі	Виробництво кулінарних виробів	Спец.упаковка, мороз. ка-ра	22,7	ДСТУ 7033:2009
12	М'ясо		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	22,7	ДСТУ 7706:2015
13	Сметана		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,35	ДСТУ 4418: 2005

№ з/п	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення	Умови зберігання	Річне викор-ня, т/рік	Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства
1	2	3	4	5	6
14	Риба		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	2,7	ДСТУ 4379:2005
Допоміжні матеріали					
1	Дизельне паливо	Резервне живлення	-	0,69	ДСТУ 3868-99

Використання палива для технологічних потреб, вироблення тепла, пари та електричної енергії, а також транспортних потреб на території підприємства.

Види палива	Річне викор-ня т/рік	Вміст сірки, %	Вміст золи, %	Калорійність, Ккал/м ³	Направлення використання							
					Технологічні потреби	транспорт (внутрішній)	Вироблення електроенергії, кВт год./рік			Вироблення пари та тепла, Гкал/рік		
							Усього	на власні потреби	Інше	Усього	на власні потреби	Інше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дизельне паливо	0,69	2,5	0,15	39,5	-	-	2875	2875	-	-	-	-

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний об'єм викидів, т/год	Потенціальний об'єм викидів, т/год	Порогові знач. потенційних викидів для узяття на Держоблік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,1017	0,1017	3
2	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)	0,0156	0,0156	1,0
3	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5)	0,0041	0,0041	0,5
4	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерах. на діоксид азоту	0,021	0,021	1,0
5	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерах. на діоксид сірки	0,004	0,004	1,5
6	06000	Оксид вуглецю	0,001	0,001	1,5
7	11000	НМЛОС /Спирт етиловий	0,064	0,064	1,5
8	11004	Акролеїн	0,003	0,003	0,004
9	11006	Ацетальдегід	0,0012	0,0012	0,03
10	11028	Кислота оцтова	0,006	0,006	0,8
11	12000	Метан	0,0001	0,0001	10
12	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,00002	0,00002	0,1
13	07000	Вуглецю діоксид	2,10	2,10	500
Усього по майданчику			0,2217	0,2217	
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	03000	Речовини у вигляді сусп. тв. ч-к недиференційованих за складом	0,1017	0,006	3
2	03001	Речовини у вигляді сусп. тв. ч-к (PM 10)	0,0156	0,0156	1,0
3	03002	Речовини у вигляді сусп. тв. ч-к (PM 2,5)	0,0041	0,0041	0,5

4	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) перерахунку на діоксид азоту.	0,021	0,021	1,0
5	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерах. на діоксид сірки	0,004	0,004	1,5
6	06000	Оксид вуглецю	0,001	0,001	1,5
Усього			0,1474	0,1474	
Небезпечні забруднюючі речовини					
7	11028	Кислота оцтова	0,006	0,006	0,8
8	11006	Ацетальдегід	0,0012	0,0012	0,03
9	11004	Акролеїн	0,003	0,003	0,004
Усього			0,0102	0,0102	
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах					
10	11000	НМЛОС Спирт етиловий	0,064	0,064	1,5
11	12000	Метан	0,0001	0,0001	10
Усього			0,0641	0,0641	
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРВ)					
12	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,00002	0,00002	0,1
13	07000	Вуглецю діоксид	2,10	2,10	500

ВИСНОВОК.

Порівняння кількості речовини, які викидаються в атмосферне повітря ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» (Одеська обл., м. Одеса, вул. Давида Ойстраха32) з пороговими значеннями цих речовин, згідно переліку №177, показали що підприємство відноситься до третьою групи підприємств.

Забруднюючі речовини, які викидаються підприємством до атмосферного повітря стаціонарними джерелами були поділянні на найбільш поширені на небезпечні забруднюючі речовини відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 №1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню».

Також було вказано перелік: інших забруднюючих речовин та речовин на які не встановлені ГДК (ОБРД), які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Дозволені об'єми викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

0001 - Борошняний цех . Ротаційній печі «Bongard»-1шт; подової пічі «Bongard»-1шт; так само використовуються розтоєчна шафа «Bongard»-2шт; плита 2-х конф.»Lotus»-1шт; раскаточна машина «Rollmatic»-1шт; делитель«Bongard»-1шт; тістомес «Bongard»- 2шт; багетна машина «Bongard»-1шт; округлювач «Bongard»- 1шт; міксер «Bongard»-1шт; хліборізка -1шт; упаковка-1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Сумарно акролеїн + ацетальдегід	20	20	30.06.2024р
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.06. 2024р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,001г/сек. з 30.06.2024р.

0002 - Борошняний цех. Просеювач «Восход». Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.06. 2024р

0003 – Кулінарія. Плита ел. 4-х конф. «Lotus»-2шт; фритюрниця «Lotus»-2шт; сковорода - 1шт; тістомес – 1шт; пароконвектомат з розтоєчною шафою– 1шт; пароконвектомат «Convotherm»- 1шт; тістораскаточна машина «Rollamatic»-1шт.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	30.06.2024р
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.06. 2024р

0004 – Дизель - генераторна. Дизель JCB G175QX. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.06. 2024р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,008г/сек з 30.06.2024р.
- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перер. на діоксид сірки - 0,006г/сек з 30.06.2024р.
- оксид вуглецю - 0,033г/сек з 30.06.2024р.

Пропозиції щодо умов, що встановлюються в дозволі на викиди.

1). Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.1.) До технологічного процесу.

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Усі роботи на підприємстві повині здійснюватися відповідно до затверджених технологічних документів(технологічних регламентів).

Сировина, матеріали, паливо, що використовуються у виробничих процесах на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання, або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб'єкт господарювання повинен здійснювати контроль відповідності використаної при виробництві сировини та допоміжних матеріалів медичним вимогам безпеки.

Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

1.2). До обладнання та споруд.

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможлиблює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправності на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Паливо, сировина, що використовується на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину та паливо, що закладені технологічним регламентом та сировинною базою.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

1.3). До очищення газопилових потоків.

Умови не встановлюються.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання.

Умова не встановлюється.

2). Умови до виробничого контролю.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів ,що відводяться від окремого типу обладнання.

Періодичний моніторинг:

- а). для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливості пробовідбіру (аналізу) за 20хвилин не можливо, необхідно встановити придатний період пробовідбіру, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів;
- б). результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за 20 хвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;
- в). гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів;
- г). для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені у Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

- у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);
- випадку газоподібних продуктів спалювання: температура 273 К, тиск 101,3кПа; 15% кисню для стаціонарних двигунів.

3). Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів.

Умови не встановлюються.

4). Комплекс заходів із запобіганню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки.

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської

обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

3. Дозволені обсяги викидів.

1). Дозволені обсяги викидів, які віднесені до основних джерел викидів.

Не встановлюються.

2). Дозволені обсяги викидів, які віднесені до інших джерел викидів.

0001 - Борошняний цех . Ротаційній печі «Bongard»-1шт; подової пічі «Bongard»-1шт; так само використовуються розтоєчна шафа «Bongard»-2шт; плита 2-х конф.»Lotus»-1шт; раскаточна машина «Rollmatic»-1шт; делітель«Bongard»-1шт; тістомес «Bongard»- 2шт; багетна машина «Bongard»-1шт; округлювач «Bongard»- 1шт; міксер «Bongard»-1шт; хліборізка -1шт; упаковка-1шт. Труба.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин які віднесені до інших джерел викидів

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Сумарно акролеїн + ацетальдегід	20	20	30.06.2024р
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.06. 2024р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,001г/сек. з 30.06.2024р.

0002 - Борошняний цех. Просеювач «Восход». Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.06. 2024р

0003 – Кулінарія. Плита ел. 4-х конф. «Lotus»-2шт; фритюрниця «Lotus»-2шт; сковорода - 1шт; тістомес – 1шт; пароконвектомат з розтоєчною шафою– 1шт; пароконвектомат «Convotherm»- 1шт; тістораскаточна машина «Rollamatic»-1шт.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	30.06.2024р
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.06. 2024р

0004 – Дизель - генераторна. Дизель JCB G175QX. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.06. 2024р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,008г/сек з 30.06.2024р.
- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перер. на діоксид сірки - 0,006г/сек з 30.06.2024р.
- оксид вуглецю - 0,033г/сек з 30.06.2024р.

4. Перелік заходів щодо скорочення викидів.

1). Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи).

Умова не встановлюється.

2). Заходи щодо скорочення викидів.

Умова не встановлюється.

3). Заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних умов (для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, в яких гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов).

Умова не встановлюється.

4). Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря (для об'єктів, які згідно з Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. N.1030 "Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, віднесені до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу).

Умова не встановлюється.

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди.

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично-допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6
0001	Акролеїн+ ацетальдегід	20	1р/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	На вертикал. воздух
	Речовини у вигляді суспенд. тверд. частинок недиференційованих за складом	150	1/рік	МВВ№081/12-0161-05	На вертикал. воздух
0002	Речовини у вигляді суспенд. тверд. частинок недиференційованих за складом	150	1/рік	МВВ№081/12-0161-05	На вертикал. воздух
0003	Акролеїн	20	1р/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	На вертикал. воздух
	Речовини у вигляді суспенд. тверд. частинок недиференційованих за складом	150	1/рік	МВВ№081/12-0161-05	На вертикал. воздух

6. Анулювання діючих дозволів на викиди.

Даним Дозволом скасується Дозвіл № від 2014р.

Популярне резюме для ознайомлення громадськості.

**Повідомлення ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» про намір
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.**

Приватне підприємство «ТАВРІЯ ПЛЮС» (ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС»), код ЄДРПОУ 31929492. Місто знаходження юридичної особи: 65091, Одеська область, Одеський район, м. Одеса, вул. М'ясоїдівська 14, телефон (0482) -307-305, електронна пошта: diplomat5@te.net.ua.

Фактичне місто розташування майданчиків:

- 1). 65025, Одеська область, м. Одеса, вул. Давида Ойстраха 32;
- 2). 65080, Одеська область, м. Одеса, вул. Толбухіна 135;
- 3). 65058, Одеська область, м. Одеса, пр. Шевченка 16 ;
- 4). 68604, Одеська обл., Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, пр. Незалежності 181.
- 5). 67608, Одеська обл., Білгород - Дністровський район, м. Білгород-Дністровський, вул. Тімчишина 8;

Метою надання інформації є одержання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючих об'єктів.

Основна діяльність ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» - сфера обслуговування населення, яке здійснює роздрібну торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

При проведенні інвентаризації джерел викидів на майданчиках підприємства, були визначенні слідувачі джерела забруднення:

1). 65025, Одеська область, м. Одеса, вул. Давида Ойстраха 32: піч ротоційна «Bongard»-1од., піч подова «Bongard»-1од., розтоєчна шафа «Bongard»-2од., багетна машина «Bongard»-1од., міксер «Bongard» 1од., раскаточна машина «Bongard»-1од., округлювач «Bongard»-1од., делитель «Bongard», тістомес «Bongard»-2од., плита ел. 2-х конф. «Lotus»-1од., хліборізка-1од., упаковка-1од., просіювач «Восход»-1од., плита 4-х конф. «Lotus»-2од., фритюрниця «Lotus»-2од., сковорода-1од., тістомес-1од., пароконвектомат з розтоєчної шафою-1од., пароконвектомат «Convotherm»-1од., тістораскаточна машина «Rollmatic»-1од., дизельний генератор JCB G175QX-1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,021т/рік, оксид вуглецю – 0,001т/рік, сірки діоксид – 0,004т/рік, метан – 0,0001т/рік, азоту(1) оксид N₂O – 0,00002т/рік, вуглецю діоксид – 2,1т/рік, спирт етиловий - 0,064т/рік, акролеїн – 0,003т/рік, ацетальдегід – 0,0012т/рік, кислота оцтова – 0,006т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,1017т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10) – 0,0156т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) – 0,0041т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 0,2217т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

2). 65080, Одеська обл., м. Одеса, вул. Толбухіна 135: плита ел. 4-х конф. «Lotus»-1од; плита ел. «Kogast»-1од; фритюрниця 2-х секційна-1од; сковорода «Lotus»-1од; пароконвектомат «Convotherm»-1од; м'сорубки-2од; індукційна плита-1од; піч ротоційна «Bongard»-1од., піч подова «Bongard»-1од; розтоєчна шафа «Bongard»-1од., раскаточна машина «Rollmatic»-1од., міксер «Spar»-2од., делитель-округлювач «Bongard»-1од., багетна машина «Bongard»-1од; тістомес «Bongard» 1од., хліборізка «Sofinor»-1од., просіювач-1од., пакувальна машина SC-55-1од; дизель-генератор «Federal»-1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,043т/рік, оксид вуглецю – 0,002т/рік, сірки діоксид – 0,008т/рік, метан – 0,0002т/рік, азоту(1) оксид N₂O – 0,0001т/рік, вуглецю діоксид – 4,32т/рік, спирт етиловий - 0,56т/рік, акролеїн – 0,003т/рік, ацетальдегід – 0,001т/рік, кислота оцтова – 0,005т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,4214т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10) – 0,008т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) – 0,002т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 1,0536т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

3). 65058, Одеська обл., м. Одеса, пр. Шевченка 16: піч на дровах для піци-1од., мангал для м'яса на дровах «Beech Ovens»-2од., піч ел. 4-х конф. «Gustom Heat»-2од., фритюрниця 2-х секційна «Oztizyakiler»-1од., пастоварка «Ozti»-1од., пароконвектомат «Convotherm»-1од., вакуматор «Escore»-1од., піч конвекційна «Unox»-1од., міксер «Spar»-1од., тістомес «Spar»-1од., дизель-генератор JCB G115QS-1од., котел газовий «Logamax Plus GB162-100» -2од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,144т/рік, оксид вуглецю – 1,6763т/рік, сірки діоксид – 0,001т/рік, метан – 0,0006т/рік, азоту(1) оксид N₂O – 0,00008т/рік, вуглецю діоксид – 39,51т/рік, спирт етиловий - 0,005т/рік, акролеїн – 0,011 т/рік, ацетальдегід – 0,00008т/рік, кислота оцтова – 0,0004т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок –

0,1312т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)–0,006т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) – 0,0025т/рік. Загальний обсяг викидів складає– 1,9781т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

4). 68604, Одеська обл., Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, пр. Незалежності 181: плита ел. 4-х конф.-2од., пароконвектомат «Arach»-1од., міксер «Spar»-1од., піч ел. «Lotus»-1од., міксер «Bongard»-2од., піч конвекційна «Bongard»-2од., раскаточна машина «Bongard»-1од., піч подова «Bongard»-1од., розтočна шафа «Bongard»-1од., делітель-округлювач «Bongard»-1од., багето-формовочна машина «Bongard»-1од., тістомес «Bongard»-1од., хліборізка «Ponimak»-1од., гриль «Fzi-jado»-1од., піч для піци-1од., сковорода ел.-1од., плита 4-х конф.-1од., пароконвектомат «Convotherm»-1од., дизель-генератор «Gen Power» GVP-275-1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,027т/рік, оксид вуглецю – 0,001т/рік, сірки діоксид – 0,005т/рік, метан – 0,0002т/рік, азоту(1) оксид N₂O – 0,0001т/рік, вуглецю діоксид – 4,32т/рік, спирт етиловий - 0,602т/рік, акролеїн – 0,0104т/рік, ацетальдегід–0,012т/рік, кислота оцтова – 0,058т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок– 0,0959т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)–0,012т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) – 0,003т/рік. Загальний обсяг викидів складає– 0,8265т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

5). 67608, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, м. Білгород-Дністровський, вул. Тімчишина 8:піч конвекційна «Bongard»-1од., піч подова «Bongard»-1од., розтočна шафа «Bongard»-1од., делітель-округлювач «Bongard»-1од., тістомес «Bongard»-1од., міксер «Spar»-1од., багето-формовочна машина «Bongard»-1од., мангал на дровах-1од., плита ел. 6-ти конф.«Kogast»-1од., фритюрниця-1од., гриль настільний-1од., гриль CV-24-1од., духовка «Кий-В»-1од., пароконвектомат «Unox»-1од., піч для піци-1од., фритюрниця «Kogast»-1од., тістомес-1од., дизель-генератор «Gen Power» GVP-305-1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,114т/рік, оксид вуглецю – 0,307т/рік, сірки діоксид – 0,006т/рік, метан – 0,0001т/рік, азоту(1) оксид N₂O – 0,0001т/рік, вуглецю діоксид – 2,99т/рік, спирт етиловий - 0,103т/рік, акролеїн – 0,012т/рік, ацетальдегід–0,002т/рік, кислота оцтова – 0,011т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок– 0,117т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)–0,006т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) – 0,002т/рік. Загальний обсяг викидів складає– 0,6801т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

На усіх майданчиках ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» впровадження найкращих існуючих технологій не передбачається.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати: до Одеської облдержадміністрації, за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка 4, тел/факс (0482) 34-29-71, тел. 718-92-47 або на електронну пошту: genotdel@od.gov.ua; до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА за адресою: 65107 м. Одеса, вул. Канатна, 83, телефон контактної особи - (048)728-35-05, або на електронну пошту: ecolog@odessa.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропозицій протягом 30 календарних днів з дня опублікування в ЗМІ.