

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТЕНС КОМПАНІ» (ТОВ «ПАРТЕНС КОМПАНІ»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 43558550

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. В

Контактний номер телефону: +38 (067) 505 82 85, *Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання:* s.zhidkov@brsm-nafta.ua

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 67633, Одеська обл., Одеський р-н, с. Міжлиманське, вул. Дорожня, 8.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:

відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємства підлягає оцінці впливу на довкілля та отримало позитивний Висновок з ОВД №21/01-202382511009/1 від 22.12.2023.

Перелік та загальний опис виробництв, виробничих процесів, технологічного устаткування об'єкта

ТОВ «ПАРТЕНС КОМПАНІ» спеціалізується на наданні в оренду й експлуатації власного чи орендованого нерухомого майна (основний вид діяльності).

Промисловий майданчик – Автозаправний комплекс, призначений для прийому, зберігання та відпуску РМП та СВГ. Зберігання палива здійснюється в підземних резервуарах. Загальна ємність резервуарного парку РМП – 100 м³, СВГ – 19,95 м³. Передбачається один аварійний резервуар для проливів нафтопродуктів ємністю 10 м³. Паливороздавальні колонки комплексні, в кількості 5 шт. Здійснюється відпуск бензину, дизельного палива та СВГ. Річний об'єм видачі нафтопродуктів становить: бензину - 1,21 тис. т/рік, дизпалива - 1,83 тис. т/рік, СВГ - 0,18 тис. т/рік. Пропускна здатність РМП становить 250 авт./добу, СВГ - 100 авт./добу.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на об'єкті.

Таблиці 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 Додатка 6 до Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведено далі.

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), у т.ч.:	0,0001	0,0001	3,0
		Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0001	0,0001	
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,057	0,057	1,0
3	04002	Азоту (I) оксид [N ₂ O]	0,0001	0,0001	0,1
4	04003	Аміак	0,001	0,001	1,5
5	05001	Сірки діоксид	0,005	0,005	1,5
6	05002	Сірководень (H ₂ S)	0,00002	0,00002	0,03
7	06000	Оксид вуглецю	0,002	0,002	1,5
8	07000	Вуглецю діоксид	4,219	4,219	500
9	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:	3,914	3,914	1,5
		Вуглеводні насичені C12-C19(розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,136	0,136	
		Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	2,372	2,372	
		Бутан	0,843	0,843	
		Пропан	0,563	0,563	
10	12000	Метан	0,011	0,011	10,0
Усього для об'єкта/ промислового майданчика			8,20922	8,209	-
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), у т.ч.:	0,0001	0,0001	3,0
		Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0001	0,0001	
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,057	0,057	1,0
3	05001	Сірки діоксид	0,005	0,005	1,5
4	05002	Сірководень (H ₂ S)	0,00002	0,00002	0,03
5	06000	Оксид вуглецю	0,002	0,002	1,5
Усього			0,06412	0,06412	-
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:	3,914	3,914	1,5
		Вуглеводні насичені C12-C19(розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,136	0,136	
		Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	2,372	2,372	
		Бутан	0,843	0,843	
		Пропан	0,563	0,563	
Усього			3,914	3,914	-

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта/промислового майданчика					
1	2	3	4	5	6
1	04003	Аміак	0,001	0,001	1,5
2	12000	Метан	0,011	0,011	10,0
Усього			0,012	0,012	-
Перелік забруднюючі речовини, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст					
1	2	3	4	5	6
1	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,0001	0,0001	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид	4,219	4,219	500
Усього			4,2191	4,2119	-

По валовим викидам забруднюючих речовин є перевищення величин, зазначених в Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік, тому підприємство повинно бути взято на державний облік.

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS № / CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Устаткування очистки газів відсутні, тому таблиця 6.4 не заповнюється.

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,057
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
04003	Аміак	0,001
05001	Сірки діоксид	0,005
05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,002
07000	Вуглецю діоксид	4,219
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	3,914
12000	Метан	0,011
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	8,209

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Автозаправні станції номер SNAP 050503

Розподіл нафтопродуктів код 1.B.2.a.v

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	3,911
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	3,911

Стаціонарні двигуни номер SNAP 020304

Мале горіння код 1.A.4.b.ii

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,002
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,057
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,003
12000	Метан	0,000
07000	Вуглецю діоксид	4,204
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
05001	Сірки діоксид	0,005
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	4,271

Переробка стічних вод номер SNAP 091002
Очищення побутових стічних вод код 5.D.1

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
12000	Метан	0,010
04003	Аміак	0,001
05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000
07000	Вуглецю діоксид	0,015
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,026

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання)

Підприємство належить до об'єкту II групи, тому інформацію про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не наводиться.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання)

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.					

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Враховуючи, що концентрації забруднюючих речовин не перевищують встановлених нормативів граничнодопустимого викиду і результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні концентрації, з врахуванням фонових забруднень атмосфери на межі санітарно-захисної зони не перевищують граничнодопустимі концентрації, заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не розроблялись.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва

Проводити контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Залпові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутні.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

Враховуючи, що концентрації забруднюючих речовин не перевищують встановлених нормативів граничнодопустимого викиду і результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні концентрації, з врахуванням фонових забруднень атмосфери на межі санітарно-захисної зони не перевищують граничнодопустимі концентрації, заходи не розроблялись.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 10.2

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місце розташування об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини, чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються або виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводиться ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ «ПАРТЕНС КОМПАНІ»	67633, Одеська обл., Одеський р-н, с. Міжліманське, вул. Дорожня, 8	Дизельне паливо 1830 т/рік 2-га категорія горючі рідини	Дизельне паливо IV клас небезпеки 2-га група за видами аварій	Вуглеводні насичені C ₁₂ - C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець; Вуглеводні ароматичні; Сірководень	Заходи щодо охорони атмосферного повітря здійснюються згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на підприємстві, узгоджений ГУ ДСНС України у Запорізькій області 27.04.2021. У випадку розриву трубопроводу – закриття найближчої засувки для припинення витоку газу. У випадку пожежі, вибуху – виявлення джерела аварійної події, вжиття заходів щодо її якнайшвидшої ліквідації. Недопущення розливу та випарів ДП та бензину, встановлення запобіжних клапанів на ємності, забезпечення герметизації обладнання	Заходи щодо ліквідації наслідків забруднення здійснюються згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на підприємстві, узгоджений ГУ ДСНС України у Запорізькій області 27.04.2021. Для ізоляції парів забруднюючих речовин (дегазації) створити парову завісу. Використовувати розпилену воду, промивання водою, мийними композиціями, розчинами нейтралізаторі. Засипання порошками нейтралізуючих речовин окремих осередків забруднення. Для ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації проводяться під керівництвом комісії з надзвичайних ситуацій і залученням формувань ДСНС.
		Бензин 1210 т/рік 2-га категорія горючі рідини	Бензин IV клас небезпеки 2-га група за видами аварій	Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець)		
		Скраплений вуглеводневий газ 0,18 тис. т 1-ша категорія горючості (займисті) газу	Пропан-бутан IV клас небезпеки 1-ша та 2-га група за видами аварій	Пропан Бутан		

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Здійснюється відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулювання викидів за несприятливих метеорологічних умов» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Для запобігання утворення підвищених рівнів забруднення атмосфери в подібних ситуаціях на підприємстві опрацьовуються заходи по скороченню викидів в період НМУ. Заходи по тимчасовому скороченню викидів в період НМУ є обов'язковим і повинні

виконуватися підприємством після одержання попередження про підвищення рівня забруднення атмосфери.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не розробляються.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування: не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозованих обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання)

Пропозиції щодо дозованих обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до основних джерел викидів.

Таблиця 9.1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м³	Затверджений граничнодопустимий викид,		Строк досягнення
		мг/м³	г/с	
1	2	3	4	5
-				

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які відносяться до основних джерел викидів відсутні.

Пропозиції щодо дозованих обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів приведені у таблиці 9.2:

Номер джерела викидів №1: Дихальний клапан (резервуар підземний ємністю 25 м³ для зберігання бензину).

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, викиди яких не підлягають регулюванню, та за якими не здійснюється державний облік: НМЛОС (Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець)) - норматив граничнодопустимих викидів не встановлюється.

Номер джерела викидів №2: Дихальний клапан (резервуар підземний ємністю 25 м³ для зберігання бензину).

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг / м³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, викиди яких не підлягають регулюванню, та за якими не здійснюється державний облік: НМЛОС (Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець)) - норматив граничнодопустимих викидів не встановлюється.

Номер джерела викидів №3: Дихальний клапан (резервуар підземний ємністю 25 м³ для зберігання дизельного палива).

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг / м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, викиди яких не підлягають регулюванню, та за якими не здійснюється державний облік: НМЛОС (Вуглеводні насичені C₁₂ - C₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) - норматив граничнодопустимих викидів не встановлюється.

Номер джерела викидів №4: Дихальний клапан (резервуар підземний ємністю 25 м³ для зберігання дизельного палива).

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг / м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, викиди яких не підлягають регулюванню, та за якими не здійснюється державний облік: НМЛОС (Вуглеводні насичені C₁₂ - C₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) - норматив граничнодопустимих викидів не встановлюється.

Номер джерела викидів №5: Дихальний клапан (резервуар аварійного зберігання підземний ємністю 10 м³).

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг / м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, викиди яких не підлягають регулюванню, та за якими не здійснюється державний облік: НМЛОС (Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець)) - норматив граничнодопустимих викидів не встановлюється.

Номер джерела викидів №6: Продувна свічка (резервуар підземний ємністю 19,95 м³ для зберігання СВГ)

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, викиди яких не підлягають регулюванню, та за якими не здійснюється державний облік: НМЛОС (Пропан) та НМЛОС (Бутан) - норматив граничнодопустимих викидів не встановлюється.

Номер джерела викидів №18: Вихлопна труба дизельного генератора ЕМСА, потужністю 28 кВт.

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,079700	з дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,003190	з дати отримання дозволу
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000190	з дати отримання дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,007480	з дати отримання дозволу

Для речовин, викиди яких не підлягають регулюванню, та за якими не здійснюється державний облік: НМЛОС (вуглеводні насичені C₁₂ - C₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець), метан та оксид вуглецю - норматив граничнодопустимих викидів не встановлюється.

Граничнодопустимі викиди для неорганізованих джерел (№№7-17, 19) відповідно до законодавства не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1 Ні для одного з вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2 Моніторинг і аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферу повинні робитися до пункту 2 даного Дозволу. Звіт про результати моніторингу повинен надаватися Департамент захисту довкілля Запорізької обласної адміністрації.

1.2 При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

1.3 На виконання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» у разі розширення та змін, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності необхідно здійснити оцінку впливу на довкілля та отримати рішення про провадження планованої діяльності.

1.6. До технологічного процесу

1.6.1 Суб'єкт господарювання (оператор) повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.6.2 Суб'єкт господарювання (оператор) повинен забезпечити суворе дотримання техпроцесу в частині, що пов'язана із можливим виділенням та надходженням забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Будь-які відхилення (зміна техрегламенту, сировини, палива, умов технологічного процесу) дозволяються тільки за умови забезпечення не перевищення граничнодопустимих викидів. Будь-які відхилення, що призведуть або можуть призвести до змін кількісного та / або якісного складу викидів в атмосферу дозволяються тільки при умові завчасного корегування цього дозволу на викиди.

1.6.3 При внесенні змін до технологічного процесу, зміни технологічного обладнання або матеріалів, необхідно отримувати новий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.6.4 Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення навколишнього середовища.

1.6.5 Заправлення скрапленням вуглеводневим газом допускається тільки тих балонів, які установлені на газобалонних автомобілях.

1.6.6 Забороняється наповнювати автомобільні балони, якщо тиск газу на заправній колонці перевищує 1,6 МПа.

1.6.7 Ступінь заповнення резервуару зі скрапленням вуглеводневим газом не повинен перевищувати 85 % його внутрішнього об'єму, якщо різниця температур скрапленого газу під час заповнення та наступного зберігання становить не більше 40⁰С. Якщо ця різниця становить більше 40⁰С, то ступінь заповнення резервуару зменшується з урахуванням коефіцієнта об'ємного розширювання скрапленого газу.

1.7. До обладнання та споруд

1.7.1 При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

1.7.2 Проведення своєчасного планово-попереджувального ремонту обладнання.

1.7.3 Резервуарне обладнання АЗС, яке встановлюється у технічних колодязях ОЗП, повинно забезпечувати герметичність для запобігання викидам летких фракцій рідкого моторного палива (крім ремонтних процесів, вимірювання та взяття проб).

1.7.4 Зовнішня поверхня ОЗП, яка розташована над землею, повинна фарбуватися світло-відбивальною фарбою з коефіцієнтом теплового відбивання не менше 70%.

1.7.5 Регулярно у відповідності до технологічних регламентів здійснювати зачистку резервуарів.

1.8. До очистки газопилового потоку

Умови не встановлюються.

1.9. До неорганізованих джерел викидів

1.9.1 Оператор повинен експлуатувати технічно справне обладнання, здійснювати постійний контроль за станом обладнання.

1.9.2 На неорганізованих джерелах викидів забороняється використання обладнання та матеріалів, не передбачених технологічним процесом.

1.9.3 Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони при виконанні різних видів робіт не повинні перевищувати граничнодопустимих концентрацій (ГДК), регламентованих ГОСТ і переліками ГДК, затвердженими МОЗ України.

1.9.4 Експлуатація технологічного обладнання підприємства повинна здійснюватися згідно вимог технічної документації по їх застосуванню (технічного паспорту), який надається виробником обладнання, що забезпечить неможливість виникнення нештатних ситуацій.

1.9.5 Для наливання палива у паливні баки автомобілів (або іншу тару) необхідно застосовувати паливо роздавальне обладнання, яке забезпечує уловлювання, відведення та рекуперацію випарів, що утворюються під час заправки.

1.9.6 Для ПРК необхідно застосовувати коаксіальні шланги з системою відведення та рекуперації випарів. Арматура та з'єднання на шлангах ПРК повинні забезпечувати повну герметичність та виключати можливість попадання викидів вуглеводнів нафти в атмосферне повітря.

1.9.7 Забезпечити надійну герметизацію стикувальних пристроїв, наливних, зливних рукавів, запірної арматури, що зводить до мінімуму витіки рідкої та парової фази.

1.9.8 Газо-роздавальна колонка повинна бути обладнана пристроєм для виміру витрати газу.

Умова 2. Виробничий контроль

2.1 Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Періодичний моніторинг

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору / аналізу 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату

вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Жоден з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, жоден із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

2.2 Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені у Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

2.2.1 У випадку газів (окрім продуктів спалювання): Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

2.2.2 У випадку газоподібних продуктів спалювання:

а) Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ;

б) 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів;

в) 3% кисню для рідкого та газоподібного палива;

г) 6% кисню для твердого палива.

2.3 Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу «Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди».

2.4 У випадках, коли змішування перед викидом може впливати на можливість вимірювання параметру, тоді даний параметр може визначатися перед змішуванням (за умовою попереднього письмового дозволу Департамент захисту довкілля Запорізької обласної адміністрації (далі – Департамент)).

2.5 Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин.

2.6 В разі необхідності, після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені в Дозволі, повинні коректуватися при умові попереднього письмового дозволу Департаменту.

2.7 Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію; визначення концентрацій забруднюючих речовин повинно проводитись за метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань.

2.8 Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ к точкам відбору проб для контролю викидів в атмосферу, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробо відбору та моніторингу відповідно вимогам Департаменту.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1 Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент захисту довкілля Запорізької обласної адміністрації як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

(б) Будь-яка не справність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

(в) Будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, оператор повинен

вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2 Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. В повідомленні, яке надається в Департамент захисту довкілля Запорізької обласної адміністрації, повинна наводитись докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Департамент захисту довкілля Запорізької обласної адміністрації. А в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена в такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

3.4 Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практично можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

3.5 План природоохоронних заходів та цільових показників.

Оператор повинен підготувати План природоохоронних заходів та цільових показників. Даний План повинен передбачати календарні терміни для досягнення комплексу встановлених цільових показників. Як мінімум, цей план повинен охоплювати п'ятирічний період. План необхідно щорічно переглядати, а про внесені до нього доповнення необхідно інформувати Департамент для погодження таких доповнень. В Плані необхідно зазначити розподілення відповідальності за досягнення цільових показників.

3.6 Інформування та підготовка персоналу.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

3.7 Обов'язки.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого відповідно до чинного законодавства, мала доступ на об'єкт в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Суб'єкт господарювання повинен отримати новий Дозвіл (дозвіл про внесення змін до існуючого дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі зміни обладнання, пов'язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Умова 4. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

4.1 Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.

Так як відсутні перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, тому таблиця 10.1 не приводиться.

4.2 Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва:

- здійснювати контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря та вести їх постійний облік в журналі встановленого зразка.

4.3 Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

не передбачені.

4.4 Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан:

- при зміні форми власності чи припинення діяльності пов'язаної з викидами у місячний термін повідомити Департамент захисту довкілля Запорізької обласної адміністрації.

4.5 Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місце розташування об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини, чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються або виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводиться ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ «ПАРТЕНС КОМПАНІ»	67633, Одеська обл., Одеський р-н, с. Міжлиманське, вул. Дорожня, 8	Дизельне паливо 1830 т/рік 2-га категорія горючі рідини	Дизельне паливо IV клас безпеки 2-га група за видами аварій	Вуглеводні насичені C ₁₂ - C ₁₉ (розчинник РІПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець; Вуглеводні ароматичні; Сірководень	Заходи щодо охорони атмосферного повітря здійснюються згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на підприємстві, узгоджений ГУ ДСНС України у Запорізькій області 27.04.2021. У випадку розриву трубопроводу – закриття найближчої засувки для припинення витoku газу. У випадку пожежі, вибуху – виявлення джерела аварійної події, вжиття заходів щодо її якнайшвидшої ліквідації. Недопущення розливу та випарів ДП та бензину, встановлення запобіжних клапанів на ємності, забезпечення герметизації обладнання	Заходи щодо ліквідації наслідків забруднення здійснюються згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на підприємстві, узгоджений ГУ ДСНС України у Запорізькій області 27.04.2021. Для ізоляції парів забруднюючих речовин (дегазація) створити парову завісу. Використовувати розпилену воду, промивання водою, мийними композиціями, розчинами нейтралізаторів. Засипання порошками нейтралізуючих речовин окремими осередків забруднення. Для ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації проводяться під керівництвом комісії з надзвичайних ситуацій і залученням формувань ДСНС.
		Бензин 1210 т/рік 2-га категорія горючі рідини	Бензин IV клас безпеки 2-га група за видами аварій	Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець)		
		Скrapлений вуглеводневий газ 0,18 тис. т 1-ша категорія горючості (займисті) газу	Пропан-бутан IV клас безпеки 1-ша та 2-га група за видами аварій	Пропан Бутан		