

Інформація про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

(66302, Одеська обл., м. Подільськ, вул. Ярослава Мудрого 7а).

Відомості щодо суб'єкта господарювання

Повне найменування	Приватне підприємство «Хьюман ресорсис аутсорсинг кампані»
Скорочене найменування	ПП «Хьюман ресорсис аутсорсинг кампані»
Директор	Мишко Володимир Васильович, який діє на підставі Статуту
Призначення підприємства	Роздрібна торгівля
Ідентифікаційний код	37421243
Юридична адреса	65086, м. Одеса, вул. Палія Семена, 127, кв.186.
Місцезнаходження суб'єкта	66302, Одеська обл., м. Подільськ, вул. Ярослава Мудрого 7а.
Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних	UA51120190010049331
Контактні номери телефонів	☎ (0482) 307-305
E-mail:	diplomat5@te.net.ua
Організаційно-правова форма господарювання (код КОПФГ)	120 - Приватне підприємство
Вид основної діяльності по (КВЕД)	47.11 – Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 47.25 – Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 47.26 – Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.78 - Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах; 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля. 52.10 - Складське господарство.

Відомості щодо виробничої програми, виробничої потужності.

Супермаркет «ПЮРЕ» ПП «Хьюман ресорсис аутсорсинг кампані» розташоване за адресою: Одеська обл. м. Подільськ, вул. Ярослава Мудрого 7а, та є підприємством сфери обслуговування населення, яке здійснює роздрібну торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

Супермаркет «ПЮРЕ» граничить:

- з півночі житлова забудова, вулиця Михайлівська;
- з півдня житлова забудова, СТО, вулицю Шкільна;
- зі сходу житлова забудова, вулиця Ярослава Мудрого;
- з заходу житлова забудова, вулиця 8 Березня.

Річний обсяг (2024рік) продукції підприємства див. табл.

№ п/п	Вид продукції	Од. вим.	Річний випуск
1	2	3	4
Підприємство займається роздрібною торгівлею продовольчими та непродовольчими товарами.			

Для забезпечення супермаркету резервним електроживленням встановлений дизель-генератор «Green Power» GP66 S/I - A, максимальною потужністю 52,8кВт (дж.0001). Витрата палива в 2024 році склала 0,2т/рік.

Під час роботи дизеля виділяються такі забруднюючі речовини: оксид азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочаст. та волокна), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10мкм, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 2,5мкм, метан, азоту (1) оксид [N₂O], діоксид вуглецю.

Продуктивність технологічного устаткування.

№ п/п	Найменування обладнання	Потужність устаткування(кВт)	Час роботи устаткування
1	Дизель-генератор «Green Power» GP66 S/I - A	52,8кВт	20год/рік

Терміни введення в експлуатацію.

№ п/п	Найменування технологічного обладнання	Дата введення в експ-цію	Нормативний строк амортизації (місяць)
1	Дизель- генератор «Green Power» GP 66S/I- A	04.02.2022р	144

СИРОВИНА, допоміжні матеріали, які необхідні для випуску продукції.

№ з/п	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення	Умови зберігання	Річне використання, т/рік	Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства
1	2	3	4	5	6
Допоміжні матеріали					
1	Дизельне паливо	Резервне живлення	-	0,2	-

Використання палива для технологічних потреб, вироблення тепла, пари та електричної енергії, а також транспортних потреб на території підприємства.

Види палива	Річне використання т/рік	Вміст сірки, %	Вміст золи, %	Калорійність, Ккал/м ³	Направлення використання							
					Технологічні потреби	транспорт (внутрішній)	Вироблення електроенергії, кВт год./рік			Вироблення пари та тепла, Гкал/рік		
							Усього	на власні потреби	Інше	Усього	на власні потреби	Інше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дизельне паливо	0,2	2,5	0,15	39,5	-	-	1060	1060	-	-	-	-

Відомості про район, місце знаходження об'єкту.

Геодезичні координати визначаються відповідно до Інструкції про порядок визначення геодезичних координат джерел викидів забруднюючих речовин при проведенні державного обліку в області охорони атмосферного повітря, затвердженої наказом Мінікоресурсів України від 22.05.01 № 190.

Геодезичні координати

Широта			Довгота		
градуси (о)	хвилини (')	секунди (")	градуси (о)	хвилини (')	секунди (")
1	2	3	4	5	6
ПП «Хбюман ресорсис аутсорсинг кампані»					
47	44	18	29	32	21

**Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами**

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний об'єм викидів, т/год	Потенціаль -ний об'єм викидів, т/год	Порогові знач. потенційних викидів для узяття на Держоблік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	04001	Оксид азоту (оксид та діоксид азоту) в перерах. на діоксид азоту	0,006	0,006	1,0
2	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,0022	0,0022	1,5
3	06000	Оксид вуглецю	0,0004	0,0004	1,5
4	03000	Речовини у вигляді сусп. тв. ч-к (мікроаст. та волокна)	0,0002	0,0002	3
5	03001	Речовини у вигляді суспендованих тв. ч-к менше 10мкм	$0,1 \times 10^{-4}$	$0,1 \times 10^{-4}$	1,0
6	03002	Речовини у вигляді суспендованих тв. ч-к менше 2,5мкм	$0,3 \times 10^{-5}$	$0,3 \times 10^{-5}$	0,5
7	12000	Метан	$0,3 \times 10^{-4}$	$0,3 \times 10^{-4}$	10
8	04002	Азоту(1) оксид [N ₂ O]	$0,2 \times 10^{-4}$	$0,2 \times 10^{-4}$	0,1
9	07000	Діоксид вуглецю	0,67	0,67	500
Усього по майданчику			0,00883	0,00883	
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	03000	Речовини у вигляді сусп. тв. ч-к (мікроч. та волокна)	0,0002	0,0002	0,3
2	03001	Речовини у вигляді сусп. тв. ч-к менше 10мкм	$0,1 \times 10^{-4}$	$0,1 \times 10^{-4}$	1,0
3	03002	Речовини у вигляді сусп. тв. ч-к менше 2,5мкм	$0,3 \times 10^{-5}$	$0,3 \times 10^{-5}$	0,5
4	04001	Оксид азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,006	0,006	1,0
5	06000	Оксид вуглецю	0,0004	0,0004	1,5
6	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,0022	0,0022	1,5
		Усього	0,0088	0,0088	
Небезпечні забруднюючі речовини					
Не має					
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах					

7	12000	Метан	$0,3 \times 10^{-4}$	$0,3 \times 10^{-4}$	10
Усього			$0,3 \times 10^{-4}$	$0,3 \times 10^{-4}$	
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРВ)					
8	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	$0,2 \times 10^{-4}$	$0,2 \times 10^{-4}$	0,1
9	07000	Діоксид вуглецю	0,67	0,67	500

ВИСНОВОК.

Порівняння кількості речовини, які викидаються в атмосферне повітря супермаркету «ПЮРЕ» ПП «Хьюман ресорсис аутсорсинг кампані» (Одеська обл., м. Подільськ, вул. Ярослава Мудрого 7а) з пороговими значеннями цих речовин, згідно переліку №177, показали що підприємство відноситься до третьою групи підприємств.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0001 – Дизель - генераторна. Дизель «Green Power» GP66 S/I - А. Труба.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин які віднесені до інших джерел викидів

Таблиця 5.1.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.06. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту)в перерах. на діоксид азоту - 0,005г/сек. з 30.06.2025р.
- оксид вуглецю - 0,021г/сек. з 30.06.2025р.
- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерах. на діоксид сірки - 0,003г/сек. з 30.06.2025р.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди.

1). Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.1.) До технологічного процесу.

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних документів(технологічних регламентів).

Сировина, матеріали, паливо, що використовуються у виробничих процесах на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання, або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб'єкт господарювання повинен здійснювати контроль відповідності використаної при виробництві сировини та допоміжних матеріалів медичним вимогам безпеки.

Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

1.2). До обладнання та споруд.

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливорює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправності на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Паливо, сировина, що використовується на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину та паливо, що закладені технологічним регламентом та сировинною базою.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

1.3). До очищення газопилових потоків.

Умови не встановлюються.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання.

Умова не встановлюється.

2). Умови до виробничого контролю.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання.

Періодичний моніторинг:

- а). для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливості пробовідбіру (аналізу) за 20хвилин не можливо, необхідно встановити придатний період пробовідбіру, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів;
- б). результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за 20 хвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;
- в). гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів;
- г). для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені у Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

- у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);
- випадку газоподібних продуктів спалювання: температура 273 К, тиск 101,3кПа; 15% кисню для стаціонарних двигунів.

3). Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів.

Умови не встановлюються.

4). Комплекс заходів із запобіганням надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки.

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

3. Дозволені обсяги викидів.

1). Дозволені обсяги викидів, які віднесені до основних джерел викидів.

Не встановлюються.

2). Дозволені обсяги викидів, які віднесені до інших джерел викидів.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0001 – Дизель - генераторна. Дизель «Green Power» GP66 S/I - А. Труба.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин які віднесені до інших джерел викидів

Таблиця 5.1.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.06. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту)в перерах. на діоксид азоту - 0,005г/сек. з 30.06.2025р.
- оксид вуглецю - 0,021г/сек. з 30.06.2025р.
- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерах. на діоксид сірки - 0,003г/сек. з 30.06.2025р.

4. Перелік заходів щодо скорочення викидів.

1). Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництва та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи).

Умова не встановлюється.

2). Заходи щодо скорочення викидів.

Умова не встановлюється.

3). Заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних умов (для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, в яких гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов).

Умова не встановлюється.

4). Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря (для об'єктів, які згідно з Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. N.1030 "Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, віднесені до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу).

Умова не встановлюється.

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди.

Не встановлюється.

6. Анулювання діючих дозволів на викиди.

Дозвіл надається вперше.

Популярне резюме для ознайомлення громадськості.

Повідомлення ПП «Хьюман ресорсис аутсорсинг кампані» про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Приватне підприємство «Хьюман ресорсис аутсорсинг кампані» (ПП «Хьюман ресорсис аутсорсинг кампані», код ЄДРПОУ 37421243. Місто знаходження юридичної особи: 65086, м. Одеса, вул. Палія Семена, 127, кв.186, телефон (0482)-307-305, електронна пошта: diplomat5@te.net.ua.

Фактичне місто розташування майданчиків:

- 1). 66101, Одеська область, м. Балта, вул. Садова 24;
- 2). 67810, Одеська обл, с. Петродолинське, вул. Карнаухіна 32;
- 3). 66302, Одеська обл., м. Подільськ, вул. Ярослава Мудрого 7а;
- 4). 66305, Одеська обл., м. Подільськ, вул. Соборна 192а.

Метою надання інформації є одержання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючих об'єктів.

Основна діяльність ПП «Хьюман ресорсис аутсорсинг кампані» - сфера обслуговування населення, яке здійснює роздрібну торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

- 1). 66101, Одеська область, м. Балта, вул. Садова 24;

При проведенні інвентаризації джерел викидів на майданчику підприємства, були визначені слідуєчі джерела забруднення: пароконвектомат «Упох»- 1од., розтоєчна шафа «Упох» - 1од., дизельний генератор «Green Power» GP66 S/I- A -1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: спирт етиловий – 0,008т/рік, акроеїн – $0,3 \times 10^{-8}$ т/рік, ацетальдегід – 0,00003т/рік, кислота оцтова – 0,0008т/рік, оксиди азоту–0,013т/рік,

оксид вуглецю – 0,0007т/рік, сірки діоксид – 0,003т/рік, метан – $0,5 \times 10^{-4}$ т/рік, азоту(1) оксид N_2O – $0,4 \times 10^{-4}$ т/рік, вуглецю діоксид – 1,34т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок– 0,0114т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(РМ 10)–0,002т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (РМ 2,5) – 0,00051т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,0395т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

2). 67810, Одеська обл, с. Петродолинське, вул. Карнаухіна 32;

При проведенні інвентаризації джерел викидів на майданчику підприємства, були визначені слідуючи джерела забруднення: дизельний генератор «Green Power» GP44 I- A -1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту–0,011т/рік, оксид вуглецю – 0,0006т/рік, сірки діоксид – 0,002т/рік, метан – $0,4 \times 10^{-4}$ т/рік, азоту(1) оксид N_2O – $0,4 \times 10^{-4}$ т/рік, вуглецю діоксид – 1,1т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок– 0,0004т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(РМ 10)– $0,3 \times 10^{-4}$ т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (РМ 2,5) – $0,2 \times 10^{-4}$ т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,0141т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

3). 66302, Одеська обл., м. Подільськ, вул. Ярослава Мудрого 7а;

При проведенні інвентаризації джерел викидів на майданчику підприємства, були визначені слідуючи джерела забруднення: дизельний генератор «Green Power» GP66 S/I-A -1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту–0,006т/рік, оксид вуглецю – 0,0004т/рік, сірки діоксид – 0,0022т/рік, метан – $0,3 \times 10^{-4}$ т/рік, азоту(1) оксид N_2O – $0,2 \times 10^{-4}$ т/рік, вуглецю діоксид – 0,67т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок– 0,0002т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(РМ 10)– $0,1 \times 10^{-4}$ т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (РМ 2,5) – $0,3 \times 10^{-5}$ т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,0088т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

4). 66305, Одеська обл., м. Подільськ, вул. Соборна 192а.

При проведенні інвентаризації джерел викидів на майданчику підприємства, були визначені слідуючи джерела забруднення: пароконвектомат «Unox»- 1од., розтоєчна шафа «Unox» - 1од., дизельний генератор «Green Power» GP66 S/I- A -1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: спирт етиловий – 0,007т/рік, акроеїн – $0,3 \times 10^{-8}$ т/рік, ацетальдегід – 0,0001т/рік, кислота оцтова – 0,0007т/рік, оксиди азоту–0,007т/рік, оксид вуглецю – 0,0004т/рік, сірки діоксид – 0,002т/рік, метан – $0,3 \times 10^{-4}$ т/рік, азоту(1) оксид N_2O – $0,2 \times 10^{-4}$ т/рік, вуглецю діоксид – 0,67т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок– 0,0112т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(РМ 10)–0,002т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (РМ 2,5) – 0,0005т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,0309т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

На майданчиках ПП «Хьюман ресорсис аутсорсинг кампані» впровадження найкращих існуючих технологій не передбачається.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати: до Одеської облдержадміністрації, за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка 4, тел/факс (0482) 34-29-71, тел. 718-92-47 або на електронну пошту: genotdel@od.gov.ua; до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА за адресою: 65107 м. Одеса, вул. Канатна, 83, телефон контактної особи - (048)728-35-05, або на електронну пошту: ecolog@odessa.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропозицій протягом 30 календарних днів з дня опублікування в ЗМІ.

