

# Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

## ПСП «ДРУЖБА»

Повне найменування юридичної особи: **Приватне сільськогосподарське підприємство «УКРАЇНА» (скорочена назва - ПСП «ДРУЖБА»))**

Код ЄДРПОУ – 03769304

Місцезнаходження юридичної особи: 67220, Одеська обл., Березівський р-н, с. Конопляне, вул. 30-річчя Перемоги, 70

Назва об'єкта / промислового майданчика: ПСП «Дружба».

Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика: 67220, Одеська обл., Березівський р-н, с. Конопляне, Коноплянська с/р, комплекс будівель та споруд №2

Згідно з вимогами Закону України від 23.05.2017 № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» об'єкт не підлягає оцінці впливу на довкілля.

### Перелік та опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкту

ПСП «ДРУЖБА» спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур, насіння олійних культур. Має на меті отримати дозвіл на викиди для існуючого об'єкту.

#### *Відомості про виробничу потужність.*

У рік підприємство вирощує:

Зернові культури (пшениця, ячмінь, льон, горох) - 15000 т/рік

Ріпак – 1000 т/рік

Кукурудза - 2500 т/рік

Соняшник -4000 т/рік

Дизельне паливо -

**Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті / промислового майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві**

| Порядковий номер                                      | Вид продукції | Річний випуск, т/рік |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1                                                     | 2             | 3                    |
| Продукція не виготовляється. Таблиця не заповнюється. |               |                      |

***Характеристика стаціонарних джерел утворення ЗР:***

Джерело № 0001 Ємність з дизпаливом

Пункт заправки автотранспорту обладнаний наземною ємністю для дизпалива (об'ємом 7 м<sup>3</sup>), обладнана дихальним клапаном СМДК-100.

Джерело № 0002 Ємність з бензином

Пункт заправки автотранспорту обладнаний наземною ємністю для бензину (об'ємом 7 м<sup>3</sup>), обладнана дихальним клапаном СМДК-100.

Джерело № 6003 ПРК для дизпалива

Експлуатується ПРК (без маркування) для заправки автотранспорту паливом, продуктивністю 2,4 м<sup>3</sup>/год (40л/хв).

Джерело № 6004 Механічна майстерня

Механічна майстерня обладнана зварювальним апаратом електродами загального призначення типу АНО-4, зварювальним апаратом у середовищі вуглекислого газу, апаратом газорізання з використанням пропан-бутанової суміші.

Механічна майстерня обладнана металооброблюючими верстатами (токарний 10 кВт, свердлильний 2 кВт, що працюють з охолодженням); заточувальним верстатом Д=450.

Джерело № 0013 Опалювальний агрегат

Для опалення будівлі в зимовий період використовуються опалювальний агрегат, що працює на деревині. Витрата палива – 10 т/рік.

Режим роботи - 2000 год./рік.

**Відомості, щодо виду та обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Відомості, щодо виду та обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на об'єкті.

Відомості надані у таблиці 6.1. відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1598, та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів,

за якими здійснюється державний облік, що є додатком 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за №445/6733.

**Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин  
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Таблиця 6.1.

| Порядковий номер                                | Забруднююча речовина |                                                                               | Фактичний обсяг викидів, т/рік | Потенційний обсяг викидів, т/рік | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | код                  | найменування                                                                  |                                |                                  |                                                                            |
| 1                                               | 2                    | 3                                                                             | 4                              | 5                                | 6                                                                          |
| 1                                               | 01000                | Метали та їх сполуки                                                          | 0,003                          | 0,003                            | -                                                                          |
| 1.1                                             | 01003                | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)                              | 0,003                          | 0,003                            | 0,1                                                                        |
| 1.2                                             | 01104                | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)                     | 0,0002                         | 0,0002                           | 0,005                                                                      |
| 1.3                                             | 01010                | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)                        | 0,000001                       | 0,000001                         | 0,02                                                                       |
| 2                                               | 03000                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки і волокна)   | 0,037                          | 0,037                            | 3,0                                                                        |
| 2.1                                             | 03001                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм і менше 10мкм | 0,0002                         | 0,0002                           | 1,0                                                                        |
| 2.2                                             | 03002                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше            | 0,0001                         | 0,0001                           | 0,5                                                                        |
| 3                                               | 04000                | Сполуки азоту                                                                 | 0,005                          | 0,005                            | -                                                                          |
| 3.1                                             | 04001                | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO <sub>2</sub> ])           | 0,004                          | 0,004                            | 1,0                                                                        |
| 3.2                                             | 04002                | Азоту (I) оксид [N <sub>2</sub> O]                                            | 0,0005                         | 0,0005                           | 0,1                                                                        |
| 4                                               | 06000                | Оксид вуглецю                                                                 | 0,012                          | 0,012                            | 1,5                                                                        |
| 5                                               | 07000                | Вуглецю діоксид                                                               | 12,595                         | 12,595                           | 500                                                                        |
| 6                                               | 11000                | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)                                    | 0,011                          | 0,011                            | 1,5                                                                        |
| 6.1                                             | 11004                | Акролеїн                                                                      | 0,0007                         | 0,0007                           | 0,004                                                                      |
| 6.2                                             | 11000                | НМЛОС (Вуглеводні насичені C12 - C19)                                         | 0,011                          | 0,011                            | -                                                                          |
| 6.3                                             | 11000                | НМЛОС (бензин)                                                                | 0,006                          | 0,006                            |                                                                            |
| 8                                               | 12000                | Метан                                                                         | 0,0006                         | 0,0006                           | 10                                                                         |
| Усього для об'єкта / промислового майданчика    |                      |                                                                               | 12,669                         |                                  |                                                                            |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |                      |                                                                               |                                |                                  |                                                                            |
| 1                                               | 03000                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки і волокна)   | 0,037                          | 0,037                            | 3,0                                                                        |
| 1.1                                             | 03001                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5мкм і менше 10мкм | 0,0002                         | 0,0002                           | 1,0                                                                        |
| 1.2                                             | 03002                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше            | 0,0001                         | 0,0001                           | 0,5                                                                        |

|                                                                                                                                                                      |       |                                                                        |          |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| 2                                                                                                                                                                    | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту<br>[NO+NO <sub>2</sub> ]) | 0,004    | 0,004    | 1,0   |
| 3                                                                                                                                                                    | 06000 | Оксид вуглецю                                                          | 0,012    | 0,012    | 1,5   |
| Усього                                                                                                                                                               |       |                                                                        | 0,053    |          |       |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин                                                                                                                             |       |                                                                        |          |          |       |
| 1                                                                                                                                                                    | 01000 | Метали та їх сполуки                                                   | 0,003    | 0,003    | -     |
| 1.1                                                                                                                                                                  | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)                       | 0,003    | 0,003    | 0,1   |
| 1.2                                                                                                                                                                  | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)              | 0,0002   | 0,0002   | 0,005 |
| 1.3                                                                                                                                                                  | 01010 | Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)                 | 0,000001 | 0,000001 | 0,02  |
| 1.4                                                                                                                                                                  | 11004 | Акролеїн                                                               | 0,0007   | 0,0007   | 0,004 |
| Усього                                                                                                                                                               |       |                                                                        | 0,004    |          |       |
| Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика                                   |       |                                                                        |          |          |       |
| 1                                                                                                                                                                    | 11000 | НМЛОС (Вуглеводні насичені C12 - C19)                                  | 0,011    | 0,011    | 10    |
| 2                                                                                                                                                                    | 11000 | НМЛОС (бензин)                                                         | 0,006    | 0,006    | -     |
| 3                                                                                                                                                                    | 12000 | Метан                                                                  | 0,0006   | 0,0006   | -     |
| Усього                                                                                                                                                               |       |                                                                        | 0,018    |          |       |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць |       |                                                                        |          |          |       |
| 1                                                                                                                                                                    | 04002 | Азоту (I) оксид [N <sub>2</sub> O]                                     | 0,0005   | 0,0005   | 0,1   |
| 2                                                                                                                                                                    | 07000 | Вуглецю діоксид                                                        | 12,595   | 12,595   | 500   |
| Усього                                                                                                                                                               |       |                                                                        | 12,596   |          |       |

На підставі даних, представлених у таблиці 6.1., можна зробити висновок про те, що потенційний викиди всіх забруднюючих речовин не перевищують встановлені законодавством порогові значення, тому підприємство належить **до третьої групи** та не підлягає постановці на державний облік.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.

Згідно таблиць 8.1, 8.2 та аналізу розрахунку розсіювання викиди забруднюючих речовин не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, тому таблиця 10.1 не заповнюється.

**Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин**

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                   | 3                      | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                                 |
| <i>Таблиця не заповнюється</i>                                                    |                     |                        |                                     |                                                           |                                                                                   |

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва.

Технологічний процес характеризується стабільністю і незначними змінами в часі потужності обладнання. Виробничі процеси не можуть призвести до виникнення перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Тому немає необхідності вводити заходи, щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Технологічні процеси повністю виключають наявність залпових викидів в атмосферу. Тому, заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розроблялися.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан.

Технологічні процеси не можуть призвести до виникнення аварійних ситуацій, які б могли негативно вплинути на існуючий стан навколишнього природного середовища. Раптові відключення енергопостачання, води та інше, призведуть лише до зупинки технологічного процесу. Технологічний процес характеризується стабільністю і незначними змінами в часі потужності обладнання.

Підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки (не включений до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки). Технологічні процеси не можуть призвести до глобального впливу на навколишнє природне середовище. Тому, заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не розроблялися.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідація наслідків забруднення атмосферного повітря.

Підприємство згідно із Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки» не є об'єктом підвищеної небезпеки (не включений до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки). Тому, заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не розроблялися, таблиця 10.2 не заповнюється.

**Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря**

| Найменування об'єкта підвищеної небезпеки | Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, | Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта | Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |   |                                                |   |                                              |   |          |
|--------------------------------|---|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|----------|
|                                |   | транспортуються,<br>зберігаються на<br>об'єкті |   | можуть<br>надійти в<br>атмосферне<br>повітря |   | ситуації |
| 1                              | 2 | 3                                              | 4 | 5                                            | 6 | 7        |
| <i>Таблиця не заповнюється</i> |   |                                                |   |                                              |   |          |

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01 грудня 1986 року, для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Короткочасне збільшення концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери зумовлено, як правило, аномальними несприятливими метеорологічними умовами. Для того, щоб в ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення атмосферного повітря, необхідно завчасно прогнозувати такі умови і своєчасно скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Таким чином, від очікуваного рівня забруднення атмосфери органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища складаються попередження трьох ступенів, які відповідають трьома режимам роботи підприємства в період НМУ.

Для ефективного відвернення зростання рівня забруднення повітря в періоди НМУ в першу чергу необхідно скоротити низькі викиди.

Попередження I ступеню складається, якщо очікувані концентрації в атмосферному повітрі одного або декількох контрольованих речовин перевищує ГДК.

Попередження II ступеню - якщо при небезпечній швидкості вітру очікується I підвищена інверсія і несприятливі напрямлення вітру, концентрації одного або декілька контрольованих речовин при цьому вище 3-х ГДК.

Попередження III ступеню складається, коли після передачі попередження II ступеню небезпечності поступаючи, інформація вказує, що при метеорологічних умовах, що зберігаються, прийняті заходи не забезпечують необхідної чистоти атмосфери, при цьому очікується концентрації в повітрі одного або декількох речовин вище 5 ГДК.

В зв'язку з тим, що ГМЦ Чорного та Азовського морів не проводить в даному населеному пункті прогнозування несприятливих метеорологічних умов в з точки зору умов викиду забруднюючих речовин в атмосферу, заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах для даного підприємства не розробляються.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачаються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин

Так як на підприємстві відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування (тобто основні джерела), то таблиця 9.1 не заповнюється.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані у таблиці 9.2.

**Таблиця 9.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів**

Номер джерела викидів:

Місце розташування джерела викиду:

Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду:

Висота викиду, метрів:

| Найменування забруднюючих речовин | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений гранично допустимий викид |     | Строк досягнення |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------------------|
|                                   |                                                                          | мг/м <sup>3</sup>                      | г/с |                  |
| 1                                 | 2                                                                        | 3                                      | 4   | 5                |
| <b>Таблиця не заповнюється</b>    |                                                                          |                                        |     |                  |

**Таблиця 9.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів**

| Номери джерел викидів:                                                            |                                                                          | 0005                                                      | Опалювальний агрегат                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| таблиця 1                                                                         |                                                                          |                                                           |                                         |
| Найменування забруднюючої речовини                                                | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1                                                                                 | 2                                                                        | 3                                                         | 4                                       |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, не диференційованих за складом | 150                                                                      | 150                                                       | з 01.01.2025                            |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

|                                                                      |       |   |            |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---|------------|
| оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,002 | з | 01.01.2025 |
| оксид вуглецю                                                        | 0,004 | з | 01.01.2025 |

| Номери джерел викидів:             |                                                                          | 0006                                                      | Гарячий цех їдальні                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| таблиця 1                          |                                                                          |                                                           |                                         |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1                                  | 2                                                                        | 3                                                         | 4                                       |
| Акролеїн                           | 20                                                                       | 20                                                        | з 01.01.2025                            |

**Пропозиції щодо умов, які встановлюються у дозволі на викиди:**

**1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Для жодного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

Статистичний звіт про викиди в атмосферу повинен надаватися в строки встановлені законодавством у відповідності з Інструкцією заповнення форми 2 - ТП (повітря).

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

Необхідно подавати щороку до дозвільного органу звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

### **1.1) До технологічного процесу.**

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних документів (технологічних регламентів).

Сировина, матеріали, паливо, що використовуються у виробничих процесах на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

До експлуатації котельних агрегатів та обладнання допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

При внесенні змін до технологічного процесу, при зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб'єкт господарювання повинен здійснювати контроль відповідності використаної при виробництві сировини та допоміжних матеріалів медичним вимогам безпеки.

Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

### **1.2) До обладнання та споруд.**

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливорює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Резервуарне обладнання для зберігання дизельного палива (дж. 0001) та бензину (дж.0002) повинно бути герметичним з метою запобігання викидів летючих фракцій палива (крім ремонтних процесів, проведення замірів ЗР і взяття проб).

Резервуарне обладнання для зберігання палива має бути забезпечено системою контролю рівня палива і захистом від переливу палива.

Резервуари для палива повинні піддаватися періодичному очищенню від осаду згідно з нормами державних стандартів. Крім того, очищення резервуарів необхідно проводити при проведенні ремонтних робіт, при калібруванні, при зміні марки ПММ, що зберігається, а також у міру необхідності.

У опалювальному агрегаті (дж. 0005) у якості палива використовувати тільки деревину.

Обладнання гарячого цеху (дж.0006) використовувати при ввімкненій системі витяжної вентиляції.

### **1.3) До очистки газопилового потоку:**

Умова не встановлюється

**Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання**

Умова не встановлюється

**Таблиця 9.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться  
від окремих типів обладнання**

| Джерело утворення               |       | Забруднююча речовина |              | Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м³ | Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м³ |               | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м³ | Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду |
|---------------------------------|-------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| найменування, марка, вид палива | номер | код                  | найменування |                                                              | поточний                                                                     | перспективний |                                               |                                                                     |
| 1                               | 2     | 3                    | 4            | 5                                                            | 6                                                                            | 7             | 8                                             | 9                                                                   |
| Таблиця не заповнюється         |       |                      |              |                                                              |                                                                              |               |                                               |                                                                     |

## 2) Умови до виробничого контролю

Граничнодопустимі викиди в атмосферне повітря в рамках дозволу повинні перевірятися наступним чином:

Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору / аналізу. за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

Граничнодопустимі концентрації викидів забруднюючих речовин в атмосферу, що встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

а) У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

- температура - 273 К, тиск – 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

б) У випадку газоподібних продуктів спалювання:

- температура - 273 К, тиск – 101,3 кПа, сухий газ, 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива, 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

Суб'єкт господарювання повинен обладнати безпечні місця відбору проб для контролю, розташування яких відповідає встановленим нормативам.

**Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання**

Умова не встановлюється.

**Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання**

| Номер джерел а викиду          | Джерело утворення               |       | Назва забруднюючої речовини | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м³ | Періодичність вимірювання | Методика виконання вимірювань | Місце відбору проб |
|--------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                | найменування, марка, вид палива | номер |                             |                                               |                           |                               |                    |
| 1                              | 2                               | 3     | 4                           | 5                                             | 6                         | 7                             | 8                  |
| <b>Таблиця не заповнюється</b> |                                 |       |                             |                                               |                           |                               |                    |

### **3) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів**

#### Вимоги до неорганізованих джерел викидів

Заправлення автотранспорту паливом повинне здійснюватися ПРК (без маркування) (джер. 6003) з продуктивністю не більше 2,4м³/год. Арматура та з'єднання на шлангах ПРК повинні забезпечувати герметичність і виключати можливість попадання викидів вуглеводнів нафти в атмосферне повітря.

При роботі на заточувальних верстатах використовувати абразивне коло діаметром не більше 450 мм (дж. 6004).

Експлуатація металооброблюючих верстатів повинна здійснюватись з використанням емульсолу (дж. 6004).

Зварювання в середовищі вуглекислого газу (напівавтомат) повинне здійснюватися зварювальним дротом типу СВ08Г2С. Зварювання зварювальним апаратом повинне здійснюватися електродами загального призначення типу АНО-4. Різання апаратом газорізання повинне здійснюватися з використанням пропан-бутанової суміші. (дж. 6004).

**Таблиця 9.5. Дозволені обсяги залпових викидів**

| Номер джерела викиду           | Забруднююча речовина |              | Максимальна масова концентрація, мг/м <sup>3</sup> | Потужність викиду |        | Періодичність, раз/доба, місяць, рік | Тривалість викиду, хвилин, годин | Річна величина залпових викидів, т/рік |
|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                                | код                  | найменування |                                                    | г/с               | кг/год |                                      |                                  |                                        |
| 1                              | 2                    | 3            | 4                                                  | 5                 | 6      | 7                                    | 8                                | 9                                      |
| <b>Умови не встановлюються</b> |                      |              |                                                    |                   |        |                                      |                                  |                                        |

#### **4) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки**

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної

адміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

### **Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди надано в паперовій формі (див. Додатки) та електронній формі з метою опублікування в медіа інформації та для подачі до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і до Міндовкілля для подальшого його публічного розміщення на своїх офіційних вебсайтах.

#### Текст повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди:

Приватне сільськогосподарське підприємство "ДРУЖБА" (ПСП "ДРУЖБА", код ЄДРПОУ – 03769304, юридична адреса: 67220, Одеська обл., Березівський р-н, с. Конопляне, вул. 30-річчя Перемоги, 70; адреса місцезнаходження об'єктів: 67220, Одеська обл., Березівський р-н, с. Конопляне, Коноплянська с/р, комплекс будівель та споруд №2 та №3. Тел. +380485420258, e-mail: tamdrujba@gmail.com) спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур, насіння олійних культур. Має на меті отримати дозвіл на викиди для існуючого об'єкту.

Згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» дана діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Основними джерелами впливу на атмосферне повітря об'єкту (КБС №2) є: сепаратори ЗАВ, склади зберігання зерна, дизельгенератор. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин (далі - ЗР) (у т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,072, оксиди азоту NO<sub>2</sub> – 0,164, азоту (I) оксид N<sub>2</sub>O

- 0,0005, оксид вуглецю – 0,009, вуглецю діоксид – 4,305, сірки діоксид – 0,02, метан- 0,0006, всього – 4,571.

Основними джерелами впливу на атмосферне повітря об'єкту (КБС №3) є: ПРК, ємності для ДП та бензину, опалювальний агрегат, металообробляючі верстати та зварювальні апарати. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин (далі - ЗР) (у т/рік): залізо – 0,003, манган – 0,0002, хром – 0,000001, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,037, вуглеводні насичені C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub> – 0,011, бензин – 0,006, оксиди азоту NO<sub>2</sub> – 0,004, азоту (I) оксид N<sub>2</sub>O - 0,0005, оксид вуглецю – 0,012, вуглецю діоксид – 12,595, метан- 0,0006, акролеїн – 0,0007, всього – 12,669.

Об'єкти відносяться до третьої групи в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачаються, так як виробництва та технологічне устаткування, на яких вони повинні впроваджуватися, відсутні.

Перевищення гігієнічних нормативів за результатом розрахунку розсіювання ЗР в атмосферному повітрі та за даними, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень концентрацій ЗР акредитованою лабораторією на межі санітарно-захисної зони, не виявлено. Санітарно-захисна зона витримана. Фактичні масові концентрації ЗР із стаціонарних джерел не перевищують встановлених значень нормативів граничнодопустимих викидів (далі - ГДВ). Тому заходи щодо скорочення викидів не передбачаються, а також раніше не встановлювались. Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи ГДВ не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог. Надано пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди об'єкту до технологічних процесів, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку, виробничого контролю до адміністративних дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру.

*Зауваження та пропозиції від громадськості слід направляти протягом 30 календарних днів з дня публікації до Одеської обласної військової адміністрації за адресою: 65032, м. Одеса, пр-т Шевченка, 4. Тел. 048 718 94 86, [genotdel@od.gov.ua](mailto:genotdel@od.gov.ua)*