

Інформація про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

(67805, Одеська обл., смт. Авангард, вул. Торгова 27).

Відомості щодо суб'єкта господарювання

Повне найменування	Приватне підприємство «ТАВРІЯ ПЛЮС»
Скорочене найменування	ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС»
Директор	Письменюк Вячеслав Леонович, який діє на підставі Статуту
Призначення підприємства	Роздрібна торгівля
Ідентифікаційний код	31929492
Юридична адреса	65091, м. Одеса, вул. М'ясоїдівська 14.
Місцезнаходження суб'єкта	67805, Одеська обл., смт. Авангард, вул. Торгова 27.
Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних	UA51100010010083015
Контактні номери телефонів	☎ (0482) 307-305
E-mail:	diplomat5@te.net.ua
Організаційно-правова форма господарювання (код КОПФГ)	120 - Приватне підприємство
Вид основної діяльності по (КВЕД)	47.11 – Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 47.25 – Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 47.26 – Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля.

Відомості щодо виробничої програми, виробничої потужності.

Супермаркет «Таврія - В» ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» розташоване за адресою: 67805, Одеська обл., смт. Авангард, вул. Торгова 27, є підприємством сфери обслуговування населення, яке здійснює роздрібну торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

Супермаркет «Таврія В» граничить:

- з півночі житлова забудова ЖК «Сьоме небо»;
- з півдня вул. Торгова та рілля;
- зі сходу автостоянка;
- з заходу житлова забудова ЖК «Artville».

Річний обсяг (2024 рік) продукції підприємства див. табл.

№ п/п	Вид продукції	Од. вим.	Річний випуск
1	2	3	4
1	Хлібобулочна продукція	т/рік	4,5
2	Кулінарна продукція	т/рік	10,809
3	Продукція на мангалі	т/рік	2,25

У кулінарії встановлено наступне обладнання: пароконвектомат «Convotherm»-1шт, електричний гриль-2шт, електрична плита 4-х конф.–1шт, фритюрниця – 1шт, сковорода–1шт. (дж. 0001). Кількість кулінарної продукції – 10,809т/рік.

Шкідливі викиди: акролеїн.

У борошняному цеху встановлено наступне обладнання: піч пароконвекційна «Bongard»- 1шт, розстоечна шафа «Bongard» -1шт, делітель«Bongard» -1шт, тістомес «Bongard» - 1шт, закаточна машина«Bongard»-1шт., міксер«Spar»-1шт, хліборізка«Sorinor»-1шт, упаковка хліба«Omrack»-1шт, борошнопросеювач– 1шт. Кількість виробленої хлібобулочної продукції (за 2024рік) - 4,5т/рік (дж. 0002).

Шкідливі викиди: НМЛОС(спирт етиловий), акролеїн, ацетальдегід, кислота оцтова.

Для забезпечення супермаркету резервним електроживленням, встановлений дизель-генератор JCB 90QS, потужністю 64кВт (дж.0003). Витрата палива в 2024році – 11,1т/рік.

Шкідливі викиди: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM10), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM2,5), метан, азоту (1) оксид [N₂O], діоксид вуглецю.

На вулице встановлений мангал, працюючий на деревному вугіллі. Витрата вугілля 0,35т/рік. (дж. 0004).

Шкідливі викиди: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, акролеїн, аміак, фенол, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM2,5)

Продуктивність технологічного устаткування.

№ п/п	Найменування обладнання	Потужність устаткування (кВт)	Час роботи устаткування
1	Піч конвекційна «Convotherm»	19,8кВт	2920
2	Поверхня нагріву «Ozti»	9кВт	2920
3	4-х конф. плита «Ozti»	10,4 кВт	2920
4	2-х конф. плита «Ozti»	5,4кВт	2920
5	Сковорода «Ozti»	15кВт	2920
6	Фритюрниця «Ozfiryarsler»	8кВт	2920
7	Піч пароконвекційна «Bongard»	56кВт	2920
8	Шафа розстоечна «Bongard»	2,3кВт	2920
9	Делітель «Bongard»	0,75кВт	2920
10	Тістомес «Bongard»	2,0кВт	2920
11	Закаточна машина «Bongard»	2,5кВт	2920
12	Міксер«Spar»	2,2кВт	2920
13	Хліборізка «Sorinor»	0,49кВт	2920
14	Упаковка хліба «Omrack»	4,2кВт	2920
15	Борошнопросеювач	1,8кВт	2920
16	Дизель-генератор «JCB 90QS»	64кВт	1009
17	Мангал	-	240

Терміни введення в експлуатацію.

№ п/п	Найменування технологічного обладнання	Дата введення в експ-цію	Нормативний строк амортизації (місяць)
1	Піч конвекційна «Convoterm»	10.02.2021р	144
2	Поверхня нагріву «Ozti»	10.02.2021р	144
3	4-х комф. плита «Ozti»	10.02.2021р	60
4	2-х комф. плита «Ozti»	10.02.2021р	60
5	Сковорода «Ozti»	10.02.2021р	60
6	Фритюрниця «Ozfiryarsler»	10.02.2021р	60
7	Піч пароконвекційна «Bongard»	10.02.2021р	144
8	Шафа розстоечна «Bongard»	10.02.2021р	60
9	Делитель «Bongard»	10.02.2021р	60
10	Тістомес «Bongard»	10.02.2021р	60
11	Закаточна машина «Bongard»	10.02.2021р	60
12	Міксер«Spar»	10.02.2021р	60
13	Хліборізка «Sorinor»	10.02.2021р	60
14	Упаковка хліба «Omrack»	10.02.2021р	36
15	Борошнопросеювач	10.02.2021р	60
16	Дизель-генератор «JCB 90QS»	10.02.2021р	144
17	Мангал	16.04.2025р.	60

**СИРОВИНА,
допоміжні матеріали, які необхідні для випуску продукції.**

№ з/п	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення	Умови зберігання	Річне викор-ня, т/рік	Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства
1	2	3	4	5	6
Сировина					
1	Борошно	Виробництво хлібобулочних, кулінарних виробів. Продукція мангалу.	Герметична упаковка	3,05	ДСТУ 26791-89
2	Сіль		Герметична упаковка	0,058	ДСТУ 3583-97
3	Дріжджі		Спец.упаковк.а, мороз. ка-ра	0,06	ДСТУ 4812:2007
4	Яйця		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,010	ДСТУ 5028:2008
5	Маргарин		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,085	ДСТУ Б В.2.6-2:2009
6	Цукор		Мішки	0,075	ДСТУ 4623:2006
7	Добавки, наповнювачі, повидло		Спеціальна тара	0,02	ДСТУ 6072:2009
8	Вершкова олія		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,08	ДСТУ 4592:2006
9	Рослина олія		Герметична упаковка	0,06	ТУ У 15.4-30142319-002:2007
10	Начинка		Спеціальна тара	0,08	ДК 021:2015
11	Овочі		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	10,363	ДСТУ 7033:2009
12	М'ясо		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	9,575	ДСТУ 7706:2015
13	Сметана		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,1	ДСТУ 4418: 2005
14	Риба		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	1,261	ДСТУ 4379:2005
15	М'ясо птиці		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,7	ДСТУ 3134-2013
	Допоміжні матеріали				

№ з/п	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення	Умови зберігання	Річне викор-ня, т/рік	Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства
1	2	3	4	5	6
1	Дизельне паливо	Резервне живлення	-	11,1	ДСТУ 3868-99
2	Деревне вугілля	Мангал	Спец. упаковка	0,35	ДСТУ 7657-84

Використання палива для технологічних потреб, вироблення тепла, пари та електричної енергії, а також транспортних потреб на території підприємства.

Види палива	Річне викор-ня т/рік	Вміст сірки, %	Вміст золи, %	Калорійність, Ккал/м³	Направлення використання							
					Технологічні потреби	транспорт (внутрішній)	Вироблення електроенергії, кВт год./рік			Вироблення пари та тепла, Гкал/рік		
							Усього	на власні потреби	Інше	Усього	на власні потреби	Інше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дизельне паливо	11,1	2,5	0,15	39,5	-	-	51459	51459	-	-	-	-

Відомості про район, місце знаходження об'єкту.

Геодезичні координати визначаються відповідно до Інструкції про порядок визначення геодезичних координат джерел викидів забруднюючих речовин при проведенні державного обліку в області охорони атмосферного повітря, затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 22.05.01 № 190.

Геодезичні координати

Широта			Довгота		
градуси (о)	хвилини (')	секунди (")	градуси (о)	хвилини (')	секунди (")
1	2	3	4	5	6
ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» (Одеська обл., смт. Авангард, вул. Торгова 27)					
46	26	59	30	38	08

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний об'єм викидів, т/год	Потенціальний об'єм викидів, т/год	Порогові знач. потенційних викидів для узяття на Держоблік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,071	0,071	3
2	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10мкм	0,0082	0,0082	1,0
3	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 2,5мкм	0,00224	0,00224	0,5
4	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерах. на діоксид азоту	0,3306	0,3306	1,0
5	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерах. на діоксид сірки	0,065	0,065	1,5
6	06000	Оксид вуглецю	0,041	0,041	1,5
7	11000	НМЛОС /Спирт етиловий	0,007	0,007	1,5
8	11004	Акролеїн	0,0021	0,0021	0,004

9	11006	Ацетальдегід	0,001	0,001	0,03
10	11028	Кислота оцтова	0,007	0,007	0,8
11	04003	Аміак	0,00005	0,00005	1,5
12	11048	Фенол	$0,3 \times 10^{-5}$	$0,3 \times 10^{-5}$	0,1
13	12000	Метан	0,001	0,001	10
14	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,0011	0,0011	0,1
15	07000	Вуглецю діоксид	33,74	33,74	500
Усього по майданчику			0,5416	0,5416	
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	03000	Речовини у вигляді сусп. тв. ч-к недиференційованих за складом	0,071	0,071	3
2	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10мкм	0,0082	0,0082	1,0
3	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 2,5мкм	0,00224	0,00224	0,5
4	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) перерахунку на діоксид азоту.	0,3306	0,3306	1,0
5	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерах. на діоксид сірки	0,065	0,065	1,5
6	06000	Оксид вуглецю	0,041	0,041	1,5
Усього			0,5234	0,5234	
Небезпечні забруднюючі речовини					
7	11028	Кислота оцтова	0,007	0,007	0,8
8	11006	Ацетальдегід	0,001	0,001	0,03
9	11004	Акролеїн	0,0021	0,0021	0,004
10	04003	Аміак	0,00005	0,00005	1,5
11	11048	Фенол	$0,3 \times 10^{-5}$	$0,3 \times 10^{-5}$	0,1
Усього			0,0102	0,0102	
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах					
12	11000	<u>НМЛОС</u> Спирт етиловий	0,007	0,007	1,5
13	12000	Метан	0,001	0,001	10
Усього			0,008	0,008	
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРВ)					
14	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,0011	0,0011	0,1
15	07000	Вуглецю діоксид	33,74	33,74	500

ВИСНОВОК.

Порівняння кількості речовини, які викидаються в атмосферне повітря ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» (Одеська обл., смт. Авангард, вул. Торгова 27) з пороговими значеннями цих речовин, згідно переліку №177, показали що підприємство відноситься до третьою групи підприємств.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Дозволені об'єми викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0001 – Кулінарія. Піч пароконвекційна «Convotherm» - 1шт., поверхня нагріву «Ozti» - 1шт, 4-х комф. плита «Ozti»- 1шт, 2-х комф. плита «Ozti»- 1шт, сковорода «Ozti»- 1шт, фритюрниця «Ozfiryarsler» - 1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	з 30.07. 2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0002 - Борошняний цех . Піч пароконвекційна «Bongard» - 1шт, розстоечна шафа «Bongard» - 1шт, делитель«Bongard» -1шт, тістомес «Bongard» - 1шт, закаточна машина «Bongard» - 1шт., міксер «Spar»-1шт, хліборізка «Sorinor»-1шт, упаковка хліба «Отпак»-1шт, борошнопросеювач–1шт.Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок (мікрочас та волокна)	150	150	з 30.09. 2025р
1. Акролеїн 2. Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	з 30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,002г/сек з 30.09.2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0003 – Дизель-генератор «JCB 90QS» - 1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок (мікрочас. та волокна)	150	150	з 30.09. 2023р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [N₂O] - 0,006г/сек з 30.09.2025р
- оксид вуглецю - 0,026г/сек. з 30.09.2025р
- діоксид сірки - 0,005г/сек. з 30.09.2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0005 – Мангал. Мангал на деревному вугіллі. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн 2. Фенол	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.09. 2025р
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,007г/сек з 30.09.2025р.
- оксид вуглецю - 0,026г/сек з 30.09.2025р.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди.

1). Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.1.) До технологічного процесу.

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Усі роботи на підприємстві повині здійснюватися відповідно до затверджених технологічних документів(технологічних регламентів).

Сировина, матеріали, паливо, що використовуються у виробничих процесах на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання, або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб'єкт господарювання повинен здійснювати контроль відповідності використаної при виробництві сировини та допоміжних матеріалів медичним вимогам безпеки.

Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

1.2). До обладнання та споруд.

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливорює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправності на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Паливо, сировина, що використовується на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину та паливо, що закладені технологічним регламентом та сировинною базою.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

Проводити регулювання роботи двигуна 1 раз у 3 роки.

1.3). До очищення газопилових потоків.

Умови не встановлюються.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання.

Умова не встановлюється.

2). Умови до виробничого контролю.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання.

Періодичний моніторинг:

- а). для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливості пробовідбіру (аналізу) за 20хвилин не можливо, необхідно встановити придатний період пробовідбіру, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів;
- б). результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за 20 хвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;
- в). гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів;
- г). для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені у Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

- у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);
- випадку газоподібних продуктів спалювання: температура 273 К, тиск 101,3кПа; 15% кисню для стаціонарних двигунів.

3). Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів.

Умови не встановлюються.

4). Комплекс заходів із запобігання надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки.

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

3. Дозволені обсяги викидів.

1). Дозволені обсяги викидів, які віднесені до основних джерел викидів.

Не встановлюються.

2). Дозволені обсяги викидів, які віднесені до інших джерел викидів.

0001 – Кулінарія. Піч пароконвекційна «Convotherm» - 1шт., поверхня нагріву «Ozti» - 1шт, 4-х комф. плита «Ozti»- 1шт, 2-х комф. плита «Ozti»- 1шт, сковорода «Ozti»- 1шт, фритюрниця «Ozfiryarsler» - 1шт. Труба.

Пропозиції

**щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	з 30.09. 2025р

0002 - Борошняний цех . Піч пароконвекційна «Bongard» - 1шт, розстоечна шафа «Bongard» - 1шт, делитель«Bongard» -1шт, тістомес «Bongard» - 1шт, закаточна машина «Bongard» - 1шт., міксер «Spar»-1шт, хліборізка «Sorinor»-1шт, упаковка хліба «Ompack»-1шт, борошнопросеювач–1шт.Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок (мікрочас та волокна)	150	150	з 30.09. 2025р
1. Акролеїн 2. Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	з 30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,002г/сек з 30.09.2025р

0003 – Дизель-генератор «JCB 90QS» - 1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок (мікрочас. та волокна)	150	150	з 30.09. 2023р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [N₂O] - 0,006г/сек з 30.09.2025р
- оксид вуглецю - 0,026г/сек. з 30.09.2025р
- діоксид сірки - 0,005г/сек. з 30.09.2025р

0005 – Мангал. Мангал на деревному вугіллі. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн 2. Фенол	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.09. 2025р
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,007г/сек з 30.09.2025р.
- оксид вуглецю - 0,026г/сек з 30.09.2025р.

4. Перелік заходів щодо скорочення викидів.

1). Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи).

Умова не встановлюється.

2). Заходи щодо скорочення викидів.

Умова не встановлюється.

3). Заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних умов (для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, в яких гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов).

Умова не встановлюється.

4). Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря (для об'єктів, які згідно з Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. N.1030 "Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, віднесені до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу).

Умова не встановлюється.

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди.

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично-допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6
0001	Акролеїн	20	1р/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	На вертік. воздух
0002	1. Акролеїн 2. Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	1р/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	На вертік. воздух
	Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференц. за складом	150	1/рік	МВВ№081/12-0161-05	На вертік. воздух
0004	Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференц. за складом	150	1/рік	МВВ№081/12-0161-05	На вертік. воздух
	1. Акролеїн 2. Фенол	20 сумарна концентрація	1/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	

6. Анулювання діючих дозволів на викиди.

Даним Дозволом скасується Дозвіл № від 20р.

Популярне резюме для ознайомлення громадськості.

Повідомлення ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Приватне підприємство «ТАВРІЯ ПЛЮС» (ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС»), код ЄДРПОУ 31929492.
Місто знаходження юридичної особи: 65091, Одеська область, м. Одеса, вул. М'ясоїдівська 14, телефон (0482) -307-305, електронна пошта: diplomat5@te.net.ua.

Фактичне місто розташування майданчиків:

- 1). 65123, Одеська область, Одеський район, Красносільська рада, комплекс будівель та споруд №7;
- 2). 68609, Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Дружби народів 14-А;
- 3). 67805, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Торгова 27;
- 4). 68604, Одеська обл., Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, пр. Незалежності 181;
- 5). 67608, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, м. Білгород-Дністровський, вул. Тімчишина 8;
- 6). 67772, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Вокзальна 65/1.

Метою надання інформації є одержання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючих об'єктів.

Основна діяльність ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» - сфера обслуговування населення, яке здійснює роздрібну торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

При проведенні інвентаризації джерел викидів на майданчиках підприємства, були визначені наступні джерела забруднення:

- 1). 67560, Одеська область, Одеський район, Красносільська рада, комплекс будівель та споруд №7: піч ротаційна «Bongard»-2шт, піч «Omega»-1од, піч подова «Bongard»-1од., делитель-округлювач «Bongard»-3од, раскативатель тіста «Bongard»-1од, тістомес «Bongard»- 2од, осадочна машина «Омега» -1од, закаточна машина – 1од, розтоєчна шафа «Bongard»- 2од, міксер «Spar» - 1од, плита 2-х конфор.- 1од, хліборізка «Sofinor» – 1од, пончіковий апарат – 1од, формовочна машина

– 1од., силоси зберегання борошна–4од, піч для піци 2-х камерна-1од, піч конвекційна«Упох»-1од, фритюрниця–1од, блинниця–1од, кухонний центр«Rational» -1од, пароконвектомат«Rational»-2од, піч 4-х конфор. ES-N49/P–2од., тістораскаточна машина–1од, тістомес «PasQuini»-1од, міксер планетарний-2од., гриль«Convex»- 1од., пост зарядки акумуляторів м'яких машин – 1од., дизель JCB G330QX-1од, мангал на деревному вугіллі – 1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,015т/рік, оксид вуглецю – 0,0235т/рік, сірки діоксид – 0,002т/рік, метан – 0,00003т/рік, азоту(1) оксид N_2O – 0,000007т/рік, діоксид вуглецю – 0,912т/рік, спирт етиловий - 0,131т/рік, акролеїн–0,0039т/рік, аміак–0,00005т/рік; фенол–0,000003т/рік; ацетальдегід–0,0092т/рік, кислота оцтова–0,026т/рік, натрію гідроокис- 0,0002т/рік, у вигляді суспендованих твердих частинок– 0,111т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)–0,0232т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5)– 0,0990т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,4441т/рік (без врахування діоксиду вуглецю).

2). 68609, Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Дружби народів 14-А: ротаційна піч «Bongard»-1од; розтоєчна шафа «Bongard»- 1од; міксер «Spar»-1од; раскаточна машина «Rollmatic»-1од, округлювач «Bongard»-1од; тістомес «Bongard»-1од; тістомес «Spar»-1од; багетна машина «Bongard»-1од; піч електрична «Costomlles»-1од, хліборізка «Rollmatic»-1од, пакувальна машина BX-450; дизель-генераторTPH RR110-1од; мангал на деревному вугіллі-1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,048т/рік, оксид вуглецю – 0,025т/рік, сірки діоксид – 0,008т/рік, метан – 0,0002т/рік, азоту (1) оксид N_2O – 0,0001т/рік, діоксид вуглецю – 4,26т/рік, спирт етиловий- 0,022т/рік, акролеїн – 0,0031т/рік; аміак – 0,00005т/рік; фенол – 0,000003т/рік; ацетальдегід - 0,0043т/рік, кислота оцтова – 0,008т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0204т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10) – 0,0032т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) – 0,0012т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,1435т/рік (без врахування діоксида вуглецю).

3). 67805, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Торгова 27: піч пароконвекційна «Convotherm»-1од., поверхня нагріву «Ozti»-1од, 4-х комф. плита «Ozti»-1од, 2-х комф. плита «Ozti»-1од, сковорода «Ozti»-1од, фритюрниця «Ozfiryarsler»-1од., піч пароконвекційна «Bongard»-1од, розтоєчна шафа «Bongard»-1од, делитель«Bongard»-1од, тістомес «Bongard»-1од, закаточна машина «Bongard»-1од., міксер «Spar»-1од, хліборізка «Sorinor»-1од, упаковка хліба «Ompack»-1од, борошнопросеювач–1од., дизель-генератор «JCB 90QS»- 1од., мангал на деревному вугіллі – 1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту–0,336т/рік, оксид вуглецю– 0,041т/рік, сірки діоксид–0,065т/рік, метан–0,001т/рік, азоту(1)оксид N_2O –0,0011т/рік, вуглецю діоксид–33,74т/рік, спирт етиловий-0,007т/рік, акролеїн–0,0021т/рік, ацетальдегід–0,001т/рік, кислота оцтова–0,007т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок–0,647т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)–0,0082т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5)- 0,00224т/рік, аміак–0,00005т/рік, фенол–0,000003т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,5416(без врахування вуглецю діоксид).

4). 68604, Одеська обл., Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, пр. Незалежності 181: піч конвекційна «Bongard»-2од, піч подова «Bongard»-1од, піч ел.«Lotus»-1од, міксер«Bongard»-2од, раскаточна машина«Bongard»-1од, піч ел.«Lotus»- 1од, міксер«Bongard»-2од, розтоєчна шафа «Bongard»-1од; делитель-округлювач «Bongard»-1од; багето-формувальна машина «Bongard»-1од; тістомес «Bongard»-1од; хліборізка«Ponimak»-1од; плита 4-х конф. елек.– 2од, пароконвектомат «Arach»-1од, міксер«Spar»-1од, гриль «Fzi – jado»-1од; піч елек. для піци-1од., сковорода елек.– 1од, плита 4-х конф.-1од, пароконвектомат«Convotherm»-1од, дизель-генератор«Gen Power»GVP-275, мангал на деревному вугіллі на вулиці.-1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту–0,036т/рік, оксид вуглецю– 0,036т/рік, сірки діоксид–0,005т/рік, метан–0,0001т/рік, азоту(1)оксид N_2O –0,0001т/рік, вуглецю діоксид–2,77т/рік, спирт етиловий-0,602т/рік, акролеїн–0,0105т/рік, ацетальдегід–0,012т/рік, кислота оцтова–0,058т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок–0,0999т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)–0,0122т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5)-0,00304т/рік, аміак–0,00008т/рік, фенол–0,000003т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,8747т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

5). 67608, Одеська обл, Білгород-Дністровський район, м. Білгород-Дністровський, вул.Тімчишина 8: піч конвекційна «Bongard» -1од, піч подова «Bongard»-1од, розтоєчна шафа «Bongard»-1од; делитель-округлювач«Bongard» -1од; тістомес «Bongard»- 1од; міксер «Spar»-1од; багето-формувальна машина«Bongard»- 1од, мангал для м'яса на дровах -1од, плита 6-ти конф. «Kogast» -1од;

фритюрниця – 1од; гриль настільний- 1од; гриль CV-24 -1од; духовка «Кий-В»-1од; пароконвектомат «Упох»- 1од, піч ел. для піци – 1од; фритюрниця «Kogast» - 1од; тістомес – 1од, дизель-генератор «Gen Power» GVP-305 – 1од, мангал на деревному вугіллі – 1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту–0,123т/рік, оксид вуглецю–0,342т/рік, сірки діоксид–0,006т/рік, метан–0,0001т/рік, азоту(1)оксид N₂O–0,0001т/рік, вуглецю діоксид–2,99т/рік, спирт етиловий-0,103т/рік, акролеїн–0,0121т/рік, ацетальдегід–0,002т/рік, кислота оцтова–0,011т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок–0,121т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)–0,0062т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5)–0,00204т/рік, аміак–0,00008т/рік, фенол–0,000003т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,7285т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

6). 67772, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Вокзальна 65/1: мангал на деревному вугіллі-1од., дизель-генератор JCB G65QS-1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,024т/рік, оксид вуглецю – 0,0358т/рік, сірки діоксид – 0,003т/рік, метан – 0,00006т/рік, азоту (1) оксид N₂O – 0,00005т/рік, діоксид вуглецю – 1,52т/рік, акролеїн – 0,00009т/рік; аміак – 0,00008т/рік; фенол – 0,000003т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0045т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10) – 0,00024т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) – 0,00005т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,0678т/рік (без врахування діоксида вуглецю).

На майданчиках ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» впровадження найкращих існуючих технологій не передбачається.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати: до Одеської облдержадміністрації, за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка 4, тел/факс (0482) 34-29-71, тел. 718-92-47 або на електронну пошту: genotdel@od.gov.ua; до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА за адресою: 65107 м. Одеса, вул. Канатна, 83, телефон контактної особи - (048)728-35-05, або на електронну пошту: ecolog@odessa.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропозицій протягом 30 календарних днів з дня опублікування в ЗМІ.