

Інформація про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

«ТАВРІЯ - В»

(65114, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога 140/1).

Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВРІЯ - В»
Скорочене найменування	ТОВ «ТАВРІЯ - В»
Директор	Карандо Віталій Володимирович, який діє на підставі Статуту
Призначення підприємства	Роздрібна торгівля
Ідентифікаційний код	19202597
Юридична адреса	65091, м. Одеса, вул. М'ясоїдівська 14.
Місцезнаходження суб'єкта	65114, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога 140/1
Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних	UA51100270010196805
Контактні номери телефонів	☎ (0482) 307-305
E-mail:	diplomat5@te.net.ua
Організаційно-правова форма господарювання (код КОПФГ)	240 – Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид основної діяльності по (КВЕД)	47.11. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля

Відомості щодо виробничої програми, виробничої потужності.

Супермаркет "Таврія В" ТОВ «ТАВРІЯ - В»(м. Одеса, Люстдорфська дорога 140/1) є підприємством сфери обслуговування населення. Здійснює роздрібну торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

Підприємство складається з наступних виробничих підрозділів:

- торгівельна зала;
- борошняний цех;
- кулінарія;
- кафе «Спринт»
- адміністраторська, касирська, апаратна;
- підсобні приміщення;
- складські приміщення;
- дизель-генераторна;
- «Дитячий двір»;
- мангал на вулиці.

Супермаркет «Таврія В» граничить:

- з півночі група адміністративних будівель;
- з півдня вул. Тополина;
- зі сходу Люстдорфська дорога;
- з заходу житлова забудова.

Річний обсяг (2024рік) продукції підприємства див. табл.

№ п/п	Вид продукції	Од. вим.	Річний випуск
1	2	3	4
1	Хлібобулочна продукція	т/рік	57,0
2	Кулінарна продукція	т/рік	94,2
3	Продукція кафе «Спринт»	т/рік	65,6
4	Мангал на вулиці	т/рік	2,9

Матеріальні баланси в розрізі виробничого процесу.

№	Найменування виробництва	Основна вхідна сировина, м³/рік		Продукція, га/рік	
		Найменування	Кіл-ть	Найменування	Кіл-ть
1	2	3	4	5	6
1	Борошняний цех	Борошно Сіль Дріжджі Яйця Маргарин Цукор Добавки, наповнювачі повидло Вершкова олія Рослинна олія Начинка	33 0,6 0,85 1,1 1,7 2,8 0,15 0,04 0,5 1,4	Хлібобулочна продукція.	57,0
2	Кулінарія	Вершкова олія Овочі М'ясо Риба Сметана	1,105 63,104 44,324 0,662 10,262	Кулінарної продукції	94,2
3	Кафе «Спринт»	Овочі М'ясо Сметана Риба Вершкова олія	30,180 8,948 0,832 3,271 0,810	Продукція кафе	65,6
4	Мангал на вулиці	М'ясо М'ясо птиці Овочі Рослина олія Сіль Риба	1,4 1,0 0,3 0,05 0,005 0,2	Продукція на мангалі	2,9

Опис основних і допоміжних процесів.

▪ Борошняний цех.

У цеху встановлено таке обладнання: піч пароконвекційна «Bongard» - 1шт, піч подова«Bongard»- 2шт, пончіковий апарат – 1шт, розтоєчна шафа «Bongard» - 6шт, міксер «Spar» - 1шт, раскативатель тіста «Bongard»-1шт, тістомес «Bongard» -2шт, борошнопросіювач- 1шт, делитель тіста «Bongard»-1шт, округлювач «Bongard»- 1шт, багето-формувальна машина «Bongard» - 1шт, плита 4-х конф. елек. «Modular» - 1шт, осадочна машина «Омега» - 1шт, хліборізка – 1шт.

Кількість виробленої хлібобулочної продукції (за 2024рік) - 57т/рік. Кількість роботи борошняного цеху - 8год/зміну, 2920год/рік. (дж.0001,0002, 0003).

У торгівельному залі встановлен гриль «Convex» (дж. 0004).

▪ Кулінарія. (Горячий цех №1 та №2).

У гарячому цеху №1, №2 встановлено таке обладнання: пароконвектомат «Convotnerm» -2шт., електр. сковорода «Lotus» -2шт, електр. плита 4-х конф.«Modular»- 3шт., фритюрниця – 2шт,

тістомес «Pasguini» - 1шт., шафа-гриль – 1шт, міксер «Spar» - 1шт., тістораскатка-1шт, шафа-гриль – 1шт. (дж. 0005, 0006). Кількість кулінарної продукції (за 2024рік)- 94,2т/рік, кількість часів роботи кулінарії - 8год/зміну, 2920год/рік.

▪ Кафе «Спринт»

У кафе «Спринт» встановлені: пароконвектомат «Coven» - 1шт, фритюрниця - 2шт, плита 4-х конф - 3шт, сковорода «Modular»-1шт, міксер промисловий «Spar»-1шт, лінія роздачі кафе: гриль –1шт, пароконвектомат–1шт, гаряча вітрина–1шт. банамат «Coven» - 2шт; піч для пиці - 1шт. Кількість продукції кафе (за 2024рік) - 65,6т/рік, кількість часів роботи кулінарії - 8год/зміну, 2920год/рік. (дж. 0007, 0008, 0009).

▪ Дизель-генераторна.

Для виробництва електроенергії на підприємстві встановлено дизель-генератор GVP275 ATSK потужністю 250квт. Кількість витрати палива 0,4т/рік. (дж. 0010).

▪ «Дитячий двір».

Встановлені: фритюрниця-2шт, електр. плита 4-х конф.-2шт, пароконвектомат–1шт.(дж.0011).

▪ Мангал на деревному вугіллі на вулиці

Витрата вугілля 0,48т/рік, продукція мангалу – 2,9т/рік; Мангал працює 240год

Продуктивність технологічного устаткування.

№ п/п	Найменування обладнання	Потужність устаткування (кВт)	Час роботи устаткування
1	Піч пароконвекційна «Bongard»	10	2920
2	Піч подова «Bongard»	30	2920
3	Пончіковий апарат	2,0	2920
4	Расточна шафа «Bongard»	2,0	2920
5	Хліборізка C42-S	1,0	2920
6	Раскативатель тіста «Bongard»	1,0	2920
7	Міксер промисловий «Spar»	1,0	2920
8	Тістомес «Bongard»	3,0	2920
9	Борошнопріслювач	0,55	2920
10	Делітель тіста «Bongard»	0,6	2920
11	Багето-формувальна машина «Bongard»	5,0	2920
12	Плита 4-х комф. .«Modular»	2,6	2920
13	Осадочна машина «Омега	0,3	2920
14	Пароконвектомат «Convoterm»	18,6	2928
15	Сковорода електрична .«Lots»	8,7	2928
16	Гриль «Convex»	2,0	1200
17	Фритюрниця.	2,0	2920
18	Тістомес «Pasguini»	1,5	2920
19	Шафа-гриль	6,0	2920
20	Тістораскатка	0,75	2920
21	Пароконвектомат «Coven»	18,6	2920
22	Сковорода «Modular»	6,3	2920
23	Лінія роздачі кафе: гриль, пароконвектомат, гаряча вітрина.	25,4	2920
24	Банамат «Coven»	10,2	2920
25	Дизель-генератор «GVP 275 ATS K»	240квт	10год/рік
26	Фритюрниця	2,0	2920
27	Плита 4-х комфорт	14,0	2920
28	Пароконвектомат	15,6	2920
29	Мангал	-	240

Терміни введення в експлуатацію.

№ п/п	Найменування споруди	Дата введення в експ-тацію	Норматив-ний строк амортизації (місяць)
1	Піч пароконвекційна «Bongard»	20.07.2004	144
2	Піч подова «Bongard»	20.07.2004	144
3	Пончіковий апарат	20.07.2004	60
4	Расточна шафа «Bongard»	20.07.2004	60
5	Хліборізка С42-S	20.07.2004	36
6	Раскативатель тіста «Bongard»	20.07.2004	60
7	Міксер промисловий «Spar»	20.07.2004	60
8	Тістомес «Bongard»	20.07.2004	60
9	Борошнопросіювач	20.07.2004	36
10	Делитель тіста «Bongard»	20.07.2004	60
11	Багето-формувальна машина «Bongard»	20.07.2004	144
12	Плита 4-х комф. .«Modular»	20.07.2004	144
13	Осадочна машина «Омега	20.07.2004	144
14	Пароконвектомат «Convotnrm»	20.07.2004	144
15	Сковорода електрична .«Lots»	20.07.2004	60
16	Гриль «Convex»	20.07.2004	60
17	Фритюрниця.	20.07.2004	60
18	Тістомес «Pasguini»	20.07.2004	60
19	Шафа-гриль	20.07.2004	60
20	Тістораскатка	20.07.2004	36
21	Пароконвектомат «Coven»	20.07.2004	144
22	Сковорода «Modular»	20.07.2004	60
23	Лінія роздачі кафе: гриль, пароконвекто-мат, гаряча вітрина.	20.07.2004	144
24	Банамат «Coven»	20.07.2004	144
25	Дизель-генератор «GVP 275 ATS K»	20.07.2004	144
26	Фритюрниця	20.07.2004	60
27	Плита 4-х комфорт	20.07.2004	60
28	Пароконвектомат	20.07.2004	144
29	Мангал	16.04.2025	60

СИРОВИНА, допоміжні матеріали, які необхідні для випуску продукції.

№ з/п	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення	Умови зберігання	Річне викор-ня, т/рік	Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства
1	2	3	4	5	6
Сировина					
1	Борошно	Виробництво хлібобулочних виробів.	Герметична упаковка	33,0	ДСТУ 26791-89
2	Сіль		Герметична упаковка	0,6	ДСТУ 3583-97
3	Дріжджі		Спец.упаковк.а, мороз. ка-ра	0,85	ДСТУ 4812:2007
4	Яйця		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	1,1	ДСТУ 5028:2008
5	Маргарин		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	1,7	ДСТУ Б В.2.6-2:2009
6	Цукор		Мішки	2,8	ДСТУ 4623:2006
7	Добавки, наповнювачі, повидло		Спеціальна тара	0,15	ДСТУ 6072:2009
8	Вершкова олія		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	1,955	ДСТУ 4592:2006
9	Рослинна олія		Герметична упаковка	0,5	ТУ У 15.4-30142319-002:2007
10	Начинка		Герметична упаковка	1,5	ДК 021:2015
11	Овочі	Виробництво	Спец. упаковка, мороз. ка-ра	93,284	ДСТУ 7033:2009

№ з/п	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення	Умови зберігання	Річне викор-ня, т/рік	Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства
1	2	3	4	5	6
12	М'ясо	кулінарних виробів, кафе «Спринт».	Спец. упаковка, мороз. ка-ра	53,272	ДСТУ 7706:2015
13	Сметана		Спец. упаковка, мороз. ка-ра	11,094	ДСТУ 4418: 2005
14	Риба		Спец. упаковка, мороз. ка-ра	3,933	ДСТУ 4379:2005
15	М'ясо	Виробництво мангалу на вулиці	Спец. упаковка, мороз. ка-ра	1,4	ДСТУ 7706:2015
16	М'ясо птиці		Спец. упаковка, мороз. ка-ра	1,0	ДСТУ 3143-2013
17	Овочі		Спец. упаковка, мороз. ка-ра	0,3	ДСТУ 7033:2009
18	Рослинна олія		Герметична упаковка	0,05	ТУ У 15.4-30142319-002:2007
19	Сіль		Герметична упаковка	0,005	ДСТУ 3583-97
20	Риба		Спец. упаковка, мороз. ка-ра	0,20	ДСТУ 4379:2005
	Допоміжні матеріали				
1	Дизельне паливо	Резервне живлення	-	0,4	ДСТУ 3868-99
2	Деревне вугілля	Мангал	Спец. упаковка	0,48	ДСТУ 7657-84

Використання палива для технологічних потреб, вироблення тепла, пари та електричної енергії, а також транспортних потреб на території підприємства.

Види палива	Річне викор-ня т/рік	Вміст сірки, %	Вміст золи, %	Калорійність, Ккал/м³	Направлення використання							
					Технологічні потреби	транспорт (внутрішній)	Вироблення електроенергії, кВт год./рік			Вироблення пари та тепла, Гкал/рік		
							Усього	на власні потреби	Інше	Усього	на власні потреби	Інше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дизельне паливо	0,4	2,5	0,15	39,5	-	-	2500	2500	-	-	-	-

Відомості про район, місце знаходження об'єкту.

Геодезичні координати визначаються відповідно до Інструкції про порядок визначення геодезичних координат джерел викидів забруднюючих речовин при проведенні державного обліку в області охорони атмосферного повітря, затвердженої наказом Міністерства України від 22.05.01 № 190.

Геодезичні координати

Широта			Довгота		
градуси (о)	хвилини (')	секунди (")	градуси (о)	хвилини (')	секунди (")
1	2	3	4	5	6
ТОВ «ТАВРІЯ - В» (Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога 140/1)					
46	24	41	30	43	38

Метеорологічні характеристики.

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населеного пункту

Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога 140/1

Найменування характеристик	Величина
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А	200
Коефіцієнт рельєфу місцевості в місті	1,0
Середньорічна температура повітря, Т °С	+10,1
Средняя максимальная температура найбільш жаркого місяця року, Т,°С	+25,5
Средняя температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця, Т,°С	-1,7
Середньорічна роза вітрів, %:	
Пн	18,3
ПнС	12,0
С	8,6
ПдС	7,0
Пв	14,3
ПвЗ	10,9
З	11,7
ПвЗ	14,1
Середньорічна швидкість вітру складає, м/с	3,9

Відомості щодо стану забруднення атмосферного повітря.

Дані про стан забруднення атмосферного повітря на ТОВ «ТАВРІЯ - В»(Одеська обл. м. Одеса, Люстдорфська дорога 140/1) представлені в таб.

№ п/п	Забруднююча речовина		Нормат кач-ва атмосферн. віз-ха	Гігієнічні нормативи		Фон. концен тация мг/м3	Серед- ньоріч- на конц- ція, мг/м3*	Мак. з разов. конц. мг/м3*
	Код	Найменування		ГДК мг/м3	ОБРВ мг/м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03290 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих часток	-	0,5	-	0,4964	-	-
2	05001 0330	Діоксид сірки (у перерахунку на діоксид сірки)		0,5		0,0656		
3	04001 0301	Оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту)		0,2		0,0931		
4	06000 0337	Оксид вуглецю		5,0		5,7448		

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний об'єм викидів, т/год	Потенціаль -ний об'єм викидів, т/год	Порогові знач. потенційних викидів для узяття на Держоблік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок недиференційованих за складом	0,0694	0,0694	3
2	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10мкм	0,00843	0,00843	1,0
3	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 2,5мкм	0,00194	0,00194	0,5
4	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерах. на діоксид азоту.	0,018	0,018	1,0

5	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,0024	0,0024	1,5
6	06000	Оксид вуглецю	0,0236	0,0236	1,5
7	11000	НМЛОС /Спирт етиловий	0,1852	0,1852	1,5
8	11004	Акролеїн	0,007	0,007	0,004
9	11006	Ацетальдегід	0,00719	0,00719	0,03
10	11028	Кислота оцтова	0,0244	0,0244	0,8
11	04003	Аміак	0,00005	0,00005	1,5
12	11048	Фенол	$0,3 \times 10^{-5}$	$0,3 \times 10^{-5}$	0,1
13	12000	Метан	0,00005	0,00005	10
14	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,00001	0,00001	0,1
15	07000	Вуглецю діоксид	1,22	1,22	500
Усього по майданчику			0,3477	0,3477	
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок недиференційованих за складом	0,0694	0,0694	3
2	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10мкм	0,00843	0,00843	1,0
3	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 2,5мкм	0,00194	0,00194	0,5
4	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерах. на діоксид азоту.	0,018	0,018	1,0
5	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,0024	0,0024	1,5
6	06000	Оксид вуглецю	0,0236	0,0236	1,5
		Усього	0,1238	0,1238	
Небезпечні забруднюючі речовини					
7	11028	Кислота оцтова	0,0244	0,0244	0,8
8	11006	Ацетальдегід	0,00719	0,00719	0,03
9	11004	Акролеїн	0,007	0,007	0,004
10	04003	Аміак	0,00005	0,00005	1,5
11	11048	Фенол	$0,3 \times 10^{-5}$	$0,3 \times 10^{-5}$	0,1
		Усього	0,0386	0,0386	
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах					
12	11000	НМЛОС Спирт етиловий	0,1852	0,1852	1,5
13	12000	Метан	0,00005	0,00005	10
		Усього	0,1853	0,1853	
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРВ)					
14	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,00001	0,00001	0,1
15	07000	Вуглецю діоксид	1,22	1,22	500

ВИСНОВОК.

Порівняння кількості речовини, які викидаються в атмосферне повітря ТОВ «ТАВРІЯ - В» (Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога 140/1) з пороговими значеннями цих речовин, згідно переліку №177, показали що підприємство відноситься до другої групи підприємств.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Дозволені об'єми викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0001 – Борошняний цех. Піч пароконвекційна «Bongard». Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн 2. Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.09.2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,001г/сек. з 30.09.2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0002 - Борошняний цех. Піч пароконвекційна «Bongard» - 1шт, піч подова«Bongard», пончіковий апарат – 1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн 2. Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.09.2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,005г/сек. з 30.09.2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0003 - Борошняний цех. Розтоєчна шафа «Bongard» - 6шт, міксер «Spar» - 1шт, раскативатель тіста «Bongard»-1шт, тістомес «Bongard» -2шт, борошнопросіювач-1шт, делитель тіста «Bongard»-1шт, округлювач «Bongard»- 1шт, багето-формувальна машина «Bongard» - 1шт, плита 4-х конф. електр. «Modular» - 1шт, осадочна машина «Омега» -1шт, хліборізка – 1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспенд. тв. част. недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р
Ацетальдегід	20	20	30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,0007г/сек з 30.09.2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0004 – Кулінарія. Гриль «Convex» у залі. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	30.09. 2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0005 – Кулінарія. Пароконвектомат «Convotnerm» -1шт., електр. сковорода «Lotus» -1шт, електр. плита 4-х конф. «Modular»- 2шт., фритюрниця – 1шт, тістомес «Pasguini» - 1шт, шафа-гриль – 1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспенд. тв. част. недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р
Акролеїн	20	20	30.09. 2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0006 – Кулінарія. Пароконвектомат «Convotnerm» -1шт., електр. сковорода «Lotus» -1шт, електр. плита 4-х конф. «Modular»- 1шт., фритюрниця – 1шт, міксер «Spar» - 1шт., тістораскатка-1шт, шафа-гриль –1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р
Акролеїн	20	20	30.09. 2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0007 – Кафе «Спринт». Пароконвектомат «Coven» - 1шт, фритюрниця - 2ш, плита 4-х конф.- 3шт, сковорода «Modular»-1шт, міксер промисловий «Spar»-1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн 2. Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.09.2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,0008г/сек. з 30.09.2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0008 – Кафе «Спринт». Лінія роздачі кафе: гриль –1шт, пароконвектомат–1шт, гаряча вітрина–1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	30.09. 2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0009 – Кафе «Спринт». Банамат «Coven» - 2шт; піч для пиці - 1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	30.09. 2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0010 – Дизель-генераторна. Дизель-генератор «GVP 275 ATS К» - 1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,011г/сек з 30.09.2025р.
- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перер. на діоксид сірки - 0,009г/сек з 30.09.2025р.
- оксид вуглецю - 0,046г/сек з 30.09.2025р.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0011 – «Дитячий двір». Фритюрниця-2шт, електр. плита 4-х конф.- 2шт, пароконвектомат–1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	30.09. 2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

00012 – Мангал. Мангал на деревесному вугіллі на вулице. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4

1. Акролеїн 2. Фенол	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.09.2025р
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційова- них за складом	150	150	30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,007г/сек з 30.09.2025р.
- оксид вуглецю - 0,026г/сек з 30.09.2025р.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди.

1). Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів вказаних у додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Для жодного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

Статистичні звіти про викиди в атмосферу повинні надаватися Держстату. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.1.) До технологічного процесу.

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Сировина, матеріали, паливо, що використовуються у виробничих процесах на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

До експлуатації дизельних установок та обладнання допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання, або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб'єкт господарювання повинен здійснювати контроль відповідності використаної при виробництві сировини та допоміжних матеріалів медичним вимогам безпеки.

Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

1.2). До обладнання та споруд.

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливорює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

Проводити плановий огляд та ремонт паливовикористовуючого устаткування і мереж персоналом, який здійснює експлуатацію обладнання.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправності на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Паливо, сировина, що використовується на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину та паливо, що закладені технологічним регламентом та сировинною базою.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

Проводити регулювання двигуна 1раз на 3 роки.

1.3). До очищення газопилових потоків.

Умова не встановлюється.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання.

Умова не встановлюється.

2). Умови до виробничого контролю.

2.1. Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу, повинні тлумачитися таким чином:

Періодичний моніторинг:

- а). для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливості пробовідбіру (аналізу) за 20хвилин не можливо, необхідно встановити придатний період пробовідбіру, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів;
- б). результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за 20 хвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;
- в). гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів;
- г). для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені у Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

- у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);
- випадку газоподібних продуктів спалювання: температура 273 К, тиск 101,3кПа; 15% кисню для стаціонарних двигунів.

3). Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів.

Умови не встановлюються.

4). Комплекс заходів із запобігання надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки.

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

3. Дозволені обсяги викидів.

1). Дозволені обсяги викидів, які віднесені до основних джерел викидів.

Не встановлюються.

2). Дозволені обсяги викидів, які віднесені до інших джерел викидів.

0001 – Борошняний цех. Піч пароконвекційна «Bongard». Труба.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин які віднесені до інших джерел викидів

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1.Акролеїн 2.Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.09.2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,001г/сек. з 30.09.2025р

0002 - Борошняний цех. Піч пароконвекційна «Bongard» - 1шт, піч подова«Bongard», пончіковий апарат – 1шт. Труба.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин які віднесені до інших джерел викидів

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1.Акролеїн 2.Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.09.2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,005г/сек. з 30.09.2025р

0003 - Борошняний цех. Розтоєчна шафа «Bongard» - 6шт, міксер «Spar» - 1шт, раскативатель тіста «Bongard»-1шт, тістомес «Bongard» -2шт, борошнопросіювач-1шт, делитель тіста «Bongard»-1шт, округлювач «Bongard»- 1шт, багето-формувальна машина «Bongard» - 1шт, плита 4-х конф. електр. «Modular» - 1шт, осадочна машина «Омега» -1шт, хліборізка – 1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспенд. тв. част. недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р
Ацетальдегід	20	20	30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):
- кислота оцтова - 0,0007г/сек з 30.09.2025р

0004 – Кулінарія. Гриль «Convex» у залі. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	30.09. 2025р

0005 – Кулінарія. Пароконвектомат «Convotnerm» -1шт., електр. сковорода «Lotus» -1шт, електрична плита 4-х конф. «Modular»- 2шт., фритюрниця–1шт, тістомес«Pasguini»-1шт, шафа-гриль – 1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспенд. тв. част. недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р
Акролеїн	20	20	30.09. 2025р

0006 – Кулінарія. Пароконвектомат «Convotnerm» -1шт., електр. сковорода «Lotus» -1шт, електрична плита 4-х конф. «Modular»- 1шт., фритюрниця – 1шт, міксер «Spar» - 1шт., тістораскатка-1шт, шафа-гриль –1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р
Акролеїн	20	20	30.09. 2025р

0007 – Кафе «Спринт». Пароконвектомат «Coven» - 1шт, фритюрниця - 2ш, плита 4-х конф.- 3шт, сковорода «Modular»-1шт, міксер промисловий «Spar»-1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1.Акролеїн 2.Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.09.2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):
- кислота оцтова - 0,0008г/сек. з 30.09.2025р

0008 – Кафе «Спринт». Лінія роздачі кафе: гриль –1шт, пароконвектомат–1шт, гаряча вітрина–1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	30.09. 2025р

0009 – Кафе «Спринт». Банамат «Coven» - 2шт; піч для пиці - 1шт.Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	30.09. 2025р

0010 – Дизель-генераторна. Дизель-генератор «GVP 275 ATS К» - 1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,011г/сек з 30.09.2025р.
- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перер. на діоксид сірки - 0,009г/сек з 30.09.2025р.
- оксид вуглецю - 0,046г/сек з 30.09.2025р.

0011 – «Дитячий двір». Фритюрниця-2шт, електр. плита 4-х комф.- 2шт, пароконвектомат–1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	30.09. 2025р

00012 – Мангал. Мангал на деревесному вугіллі на вулице. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1.Акролеїн 2.Фенол	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.09.2025р
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,007г/сек з 30.09.2025р.
- оксид вуглецю - 0,026г/сек з 30.09.2025р.

3. Заходів щодо скорочення викидів.

1). Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи).
Не встановлюються.

2). Заходи щодо скорочення викидів.

Не встановлюються.

3). Заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних умов (для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, в яких гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов).

Не встановлюються.

4). Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря (для об'єктів, які згідно з Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. N.1030 "Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, віднесені до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу).

Не встановлюються.

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди.

**Заходи
по здійсненню контролю за дотриманням затверджених нормативів
ГДВ забруднюючих речовин.**

	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично-допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6
0001, 0002, 0007,	1. Акролеїн 2. Ацетальдегід	20	1р/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	На вертикальн. воздух
0004, 0008, 0009, 0011.	Акролеїн	20	1р/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	На вертикальн. воздух
0003	Речовини у вигляді сусп. тв. част. недиференційованих за складом	150	1р/рік	МВВ№081/12-0161-05	На вертикальн. воздух
	Ацетальдегід			«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	
0005, 0006	Речовини у вигляді сусп. тв. част. недиференційованих за складом	150	1р/рік	МВВ№081/12-0161-05	На вертикальн. воздух
	Акролеїн			«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	
0012	Речовини у вигляді сусп. тв. част. недиференційованих за складом	150	1р/рік	МВВ№081/12-0161-05	На вертикальн. воздух
	1. Акролеїн 2. Фенол	20	1р/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	

Популярне резюме для ознайомлення громадськості.

Повідомлення ТОВ «ТАВРІЯ - В» про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВРІЯ - В» (ТОВ «ТАВРІЯ - В»), код ЄДРПОУ 19202597. Місто знаходження юридичної особи: 65091, Одеська область, м. Одеса, вул. М'ясоїдівська 14, телефон (0482) -307-305, електронна пошта: diplomat5@te.net.ua.

Фактичне місто розташування майданчика: 65114, Одеська область, м. Одеса, Люстдорфська дорога 140/1;

Метою надання інформації є одержання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючих об'єктів.

Основна діяльність ТОВ «ТАВРІЯ - В» - сфера обслуговування населення, яке здійснює роздрібну торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

При проведенні інвентаризації джерел викидів на майданчику підприємства, були визначені наступні джерела забруднення: піч пароконвекційна «Bongard»-1од, піч подова «Bongard»-2од, пончіковий апарат-1од, розтоєчна шафа «Bongard»- 6од, міксер «Spar»- 1од, раскативатель тіста «Bongard»-1од, тістомес «Bongard»-2од, борошнопросіювач-1од, делитель тіста «Bongard»-1од, округлювач «Bongard»- 1од, багето-формувальна машина «Bongard»-1од, плита 4-х конф. електрична «Modular» -1од, осадочна машина «Омега» -1од, хліборізка -1од, гриль «Convex»- 1од, пароконвектомат «Convoterm»-2од., ел. сковорода «Lotus» -2од, електр. плита 4-х конф. «Modular»- 3од., фритюрниця -2од, тістомес «Pasguini»- 1од., шафа-гриль-2од, міксер «Spar»-1од., тістораскатка-1од, пароконвектомат «Coven»-1од, фритюрниця-4од, плита 4-х конф.- 5од, сковорода «Modular»-1од, міксер промисловий «Spar»-1од, лінія роздачі кафе: гриль-1од, пароконвектомат-2од, гаряча вітрина-1од, банамат «Coven»- 2од; піч для піци-1од, дизель-генератор GVP275 ATSK, мангал на деревному вугіллі-1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,018 /рік, оксид вуглецю – 0,0236т/рік, сірки діоксид – 0,0024т/рік, метан – 0,00005т/рік, азоту(1) оксид N₂O – 0,00001т/рік, вуглецю діоксид –1,22т/рік, , спирт етиловий - 0,1852т/рік, акролеїн – 0,0007т/рік, ацетальдегід– 0,00719т/рік, кислота оцтова – 0,0244т/рік, фенол – 0,000003т/рік, аміак – 0,00005т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок– 0,0694т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(PM 10)–0,00843т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) – 0,00194т/рік,

Загальний обсяг викидів складає–0,3477т/рік (без врахування вуглецю діоксид). На майданчику ТОВ «ТАВРІЯ - В» впровадження найкращих існуючих технологій не передбачається.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати: до Одеської облдержадміністрації, за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка 4, тел/факс (0482) 34-29-71, тел. 718-92-47 або на електронну пошту: genotdel@od.gov.ua; до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА за адресою: 65107 м. Одеса, вул. Канатна, 83, телефон контактної особи - (048)728-35-05, або на електронну пошту: ecolog@odessa.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропозицій протягом 30 календарних днів з дня опублікування в ЗМІ.