

Інформація про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

(67608, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, м. Білгород-Дністровський, вул. Тімчишина 8).

Відомості щодо суб'єкта господарювання

Повне найменування	Приватне підприємство «ТАВРІЯ ПЛЮС»
Скорочене найменування	ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС»
Директор	Письменюк Вячеслав Леонович, який діє на підставі Статуту
Призначення підприємства	Роздрібна торгівля
Ідентифікаційний код	31929492
Юридична адреса	65091, м. Одеса, вул. М'ясоїдівська 14.
Місцезнаходження суб'єкта	67608, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Тімчишина 8
Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних	UA51040010000016896
Контактні номери телефонів	☎ (0482) 307-305
E-mail:	diplomat5@te.net.ua
Організаційно-правова форма господарювання (код КОПФГ)	120 - Приватне підприємство
Вид основної діяльності по (КВЕД)	47.11 – Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 47.25 – Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 47.26 – Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля.

Виробнича програма, виробнича потужність об'єкта. Виробнича структура об'єкта.

Супермаркет «Таврія - В» ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» розташоване за адресою: 67608, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Тімчишина 8, є підприємством сфери обслуговування населення, яке здійснює роздрібну торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

Підприємство складається з наступних виробничих підрозділів:

- торгівельна зала;
- борошняний цех;
- кафе «Ромео та Багетта»;
- адміністраторська, касирська, апаратна;
- підсобні приміщення;
- складські приміщення;
- дизель-генераторна;
- топкова (не працює);
- мангал на вулиці.

Супермаркет «Таврія - В» граничить:

- з півночі вул. Сонячна, автозаправка, фірма ПП «Аріес»;
- з півдня церква «Храм Спасіння», пустир;
- зі сходу вул. Тімчишина, пустир;
- з заходу вул. Сонячна, залізнична дорога.

Річний обсяг (2024рік) продукції підприємства див. табл.

№ п/п	Вид продукції	Од. вим.	Річний випуск
1	2	3	4
1	Хлібобулочна продукція	т/рік	32,0
2	Продукція кафе «Ромео та Багетта»	т/рік	129,0
3	Продукція мангалу	т/рік	1,35

Матеріальні баланси в розрізі виробничого процесу.

№	Найменування виробництва	Основна вхідна сировина, т/рік		Продукція, т/рік	
		Найменування	Кіл-ть	Найменування	Кіл-ть
1	2	3	4	5	6
1	Борошняний цех	Борошно Сіль Дріжджі Яйця Маргарин Цукор Добавки, наповнювачі, повидло Вершкове масло Рослина олія Начинка	22 0,21 0,6 0,8 1,628 1,8 0,751 0,1 0,646 0,18	Хлібобулочна продукція	32,0
2	Кафе «Ромео та Багетта»	Овочі М'ясо Риба Сметана Вершкове масло	108,8 9,5 0,96 0,34 0,25	Продукція кафе «Ромео та Багетта»	129,0
3	Мангал на деревному вугіллі на вулиці	М'ясо М'ясо птиці Овочі Рослинна олія Сіль Риба	0,8 0,4 0,25 0,02 0,001 0,15	Продукція мангалу	1,35

▪ Борошняний цех.

У цеху встановлені: піч конвекційна «Bongard»-1шт, піч подова «Bongard»-1шт, розстоечна шафа «Bongard»-1шт; делітель-округлювач«Bongard» - 1шт;тістомес «Bongard»- 1шт; міксер «Spar» - 1шт; багето-формовочна машина«Bongard»- 1шт.(дж. 0001, 0002, 0003).

Кількість продукції борошняного цеху (за 2024рік) - 32,0т/рік, кількість часів роботи 2920год/рік.

Шкідливі викиди: НМЛОС(спирт етиловий), акролеїн, ацетальдегід, кислота оцтова, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5).

▪ Кафе «Ромео та Багетта» .

У кафе встановлени: мангал для м'яса на дровах –1шт; плита 6-ти конф. «Kogast» - 1шт; фритюрниця – 1шт; гриль настільний- 1шт; гриль CV-24 -1шт; духовка «Кий-В»-1шт; пароконвектомат «Унох»- 1шт. піч ел. для піци – 1шт; фритюрниця «Kogast» - 1шт; тістомес – 1шт.(дж. 0004, 0005, 0006).

Кількість продукції кафе (за 2024рік) - 129,0т/рік, кількість часів роботи 2920год/рік.

Шкідливі викиди: оксиди азоту(сума у перерахунку на діоксид азоту), оксид вуглецю, акролеїн,

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5).

▪ Дизель-генераторна.

Для забезпечення супермаркету резервним електроживленням, встановлений дизель-генератор «Gen Power» GVP-305, потужністю 222кВт (дж.0007).

Витрата палива в 2024році – 0,9184т/рік .

Шкідливі викиди: оксид азоту (оксид та діоксид азоту) в перерах. на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерах. діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM10), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM2,5), метан, азоту (1) оксид [N₂O], діоксид вуглецю.

▪ Мангал на деревному вугіллі на вулиці.

Витрата вугілля 0,28т/рік, продукція мангалу – 1,35т/рік; Мангал працює 240год/рік.(дж. 0008).

Шкідливі викиди: азоту оксиди (сума у перерахунку на діоксид азоту), вуглецю оксид, акролеїн, аміак, фенол, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5).

Продуктивність технологічного устаткування.

№ п/п	Найменування обладнання	Потужність устаткування(кВт)	Час роботи устаткування
1	Піч конвекційна «Bongard»	58кВт	2920год/рік
2	Піч подова «Bongard»	36кВт	2920год/рік
3	Шафа розтозна «Bongard»	2,6кВт	2920год/рік
4	Багетно-формовочна машина «Bongard»	0,55кВт	2920год/рік
5	Міксер «Spar»	2,2кВт	2920год/рік
6	Делитель-округлювач «Bongard»	2кВт	2920год/рік
7	Тістомес «Bongard»	6,5кВт	2920год/рік
8	Мангал на дровах	-	2920год/рік
9	Плита 6-ти конф. «Kogast»	18кВт	2920год/рік
10	Фритюрниця	12кВт	2920год/рік
11	Гриль настільний	3,6кВт	2920год/рік
12	Гриль CV-24	9,6кВт	2920год/рік
13	Гриль «Кий-В»	5,6кВт	2920год/рік
14	Пароконвектомат «Унох»	19,8кВт	2920год/рік
15	Піч для піци	13,2кВт	2920год/рік

16	Фритюрниця «Kogast»	0,49кВт	2920год/рік
17	Тістомес	0,75кВт	2920год/рік
18	Дизель «Gen power»GVP-305	222КВт	28год/рік
19	Мангал	-	240год/рік

Терміни введення в експлуатацію.

№ п/п	Найменування технологічного обладнання	Дата введення в експ-цію	Нормативний строк амортизації (місяць)
1	Піч конвекційна «Bongard»	19.12.2008р	144
2	Піч подова «Bongard»	19.12.2008р	144
3	Шафа розтоэчна «Bongard»	19.12.2008р	144
4	Багетно-формовочна машина «Bongard»	19.12.2008р	60
5	Міксер «Spar»	19.12.2008р	60
6	Делітель-округлювач «Bongard»	19.12.2008р	60
7	Тістомес «Bongard»	19.12.2008р	60
8	Мангал на дровах	19.12.2008р	60
9	Плита 6-ти конф. «Kogast»	19.12.2008р	144
10	Фритюрниця	19.12.2008р	60
11	Гриль настільний	19.12.2008р	60
12	Гриль CV-24	19.12.2008р	60
13	Гриль «Кий-В»	19.12.2008р	60
14	Пароконвектомат «Unox»	19.12.2008р	144
15	Піч для піци	19.12.2008р	144
16	Фритюрниця «Kogast»	19.12.2008р	60
17	Тістомес	19.12.2008р	60
18	Дизель «Gen power»GVP-305	07.10.2008р	144
19	Мангал	16.04.2025р	60

СИРОВИНА, допоміжні матеріали, які необхідні для випуску продукції.

№ з/п	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення	Умови зберігання	Річне викор-ня, т/рік	Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства
1	2	3	4	5	6
Сировина					
1	Борошно	Виробництво хлібобулочних виробів.	Герметична упаковка	22	ДСТУ 26791-89
2	Сіль		Герметична упаковка	0,21	ДСТУ 3583-97
3	Дріжджі		Спец.упаковк.а, мороз. ка-ра	0,6	ДСТУ 4812:2007
4	Яйця		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,8	ДСТУ 5028:2008
5	Маргарин		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	1,628	ДСТУ Б В.2.6-2:2009
6	Цукор		Мішки	1,8	ДСТУ 4623:2006
7	Добавки, наповнювачі, повідло		Спеціальна тара	0,751	ДСТУ 6072:2009
8	Вершкова олія		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,1	ДСТУ 4592:2006
9	Рослинна олія		Герметична упаковка	0,646	ТУ У 15.4-30142319-002:2007
10	Начинка		Герметична упаковка	0,18	ДК 021:2015
11	Овочі	Виробництво	Спец. упаковка, мороз. ка-ра	108,8	ДСТУ 7033:2009

№ з/п	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення	Умови зберігання	Річне викор-ня, т/рік	Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства
1	2	3	4	5	6
12	М'ясо	кафе «Ромео та Багетта».	Спец. упаковка, мороз. ка-ра	9,5	ДСТУ 7706:2015
13	Сметана		Спец. упаковка, мороз. ка-ра	0,34	ДСТУ 4418: 2005
14	Риба		Спец. упаковка, мороз. ка-ра	0,96	ДСТУ 4379:2005
15	Вершкова олія		Спец. упаковка, мороз. ка-ра	0,25	ДСТУ 4592:2006
16	М'ясо		Виробництво продукції на мангалі	Спец. упаковка, мороз. ка-ра	0,8
17	М'ясо птиці	Спец. упаковка, мороз. ка-ра		0,4	ДСТУ 3143-2013
18	Овочі	Спец. упаковка, мороз. ка-ра		0,25	ДСТУ 7033:2009
19	Рослинна олія	Герметична упаковка		0,02	ТУ У 15.4-30142319-002:2007
20	Сіль	Герметична упаковка		0,001	ДСТУ 3583-97
21	Риба	Спец. упаковка, мороз. ка-ра		0,15	ДСТУ 4379:2005
	Допоміжні матеріали				
1	Дизельне паливо	Резервне живлення	-	0,984	ДСТУ 3868-99
2	Деревне вугілля	Мангал	Спец. упаковка	0,28	ДСТУ 7657-84

Використання палива для технологічних потреб, вироблення тепла, пари та електричної енергії, а також транспортних потреб на території підприємства.

Види палива	Річне викор-ня т/рік	Вміст сірки, %	Вміст золи, %	Калорійність, Ккал/м³	Направлення використання							
					Технологічні потреби	транспорт (внутрішній)	Вироблення електроенергії, кВт год./рік			Вироблення пари та тепла, Гкал/рік		
							Усього	на власні потреби	Інше	Усього	на власні потреби	Інше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дизельне паливо	0,984	2,5	0,15	39,5	-	-	6216	6216	-	-	-	-

Відомості про район, місце знаходження об'єкту.

Геодезичні координати визначаються відповідно до Інструкції про порядок визначення геодезичних координат джерел викидів забруднюючих речовин при проведенні державного обліку в області охорони атмосферного повітря, затвердженої наказом Міністерства України від 22.05.01 № 190.

Геодезичні координати

Широта			Довгота		
градуси (о)	хвилини (')	секунди (")	градуси (о)	хвилини (')	секунди (")
1	2	3	4	5	6
ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» (Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Тімчишина 8)					
46	10	45,7	30	21	08

**Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами**

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний об'єм викидів, т/год	Потенціаль- ний об'єм викидів, т/год	Порогові знач. потенційних викидів для узяття на Держоблік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок недиференційованих за складом	0,121	0,121	3
2	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10мкм	0,0062	0,0062	1,0
3	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 2,5мкм	0,00204	0,00204	0,5
4	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерах. на діоксид азоту.	0,123	0,123	1,0
5	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,006	0,006	1,5
6	06000	Оксид вуглецю	0,342	0,342	1,5
7	11000	НМЛОС /Спирт етиловий	0,103	0,103	1,5
8	11004	Акролеїн	0,0121	0,0121	0,004
9	11006	Ацетальдегід	0,002	0,002	0,03
10	11028	Кислота оцтова	0,011	0,011	0,8
11	04003	Аміак	0,00008	0,00008	1,5
12	11048	Фенол	$0,3 \times 10^{-5}$	$0,3 \times 10^{-5}$	0,1
13	12000	Метан	0,0001	0,0001	10
14	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,0001	0,0001	0,1
15	07000	Вуглецю діоксид	2,99	2,99	500
Усього по майданчику			0,7285	0,7285	
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок недиференційованих за складом	0,121	0,121	3
2	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10мкм	0,0062	0,0062	1,0
3	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 2,5мкм	0,00204	0,00204	0,5
4	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерах. на діоксид азоту.	0,123	0,123	1,0
5	0500 1	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,006	0,006	1,5
6	0600 0	Оксид вуглецю	0,342	0,342	1,5
		Усього	0,6002	0,0602	
Небезпечні забруднюючі речовини					
7	11028	Кислота оцтова	0,011	0,011	0,8
8	11006	Ацетальдегід	0,002	0,002	0,03
9	11004	Акролеїн	0,0121	0,0121	0,004
10	11048	Фенол	$0,3 \times 10^{-5}$	$0,3 \times 10^{-5}$	
11	04003	Аміак	0,00008	0,00008	1,5
		Усього	0,0252	0,0252	
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах					

10	11000	НМЛОС Спирт етиловий	0,103	0,103	1,5
11	12000	Метан	0,0001	0,0001	10
Усього			0,1031	0,1031	
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРВ)					
12	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,0001	0,0001	0,1
13	07000	Вуглецю діоксид	2,99	2,99	500

ВИСНОВОК.

Порівняння кількості речовини, які викидаються в атмосферне повітря ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» (Одеська обл., м. Білгород - Дністровський, вул. Тімчишина 8) з пороговими значеннями цих речовин, згідно переліку №177, показали що підприємство відноситься до другої групи підприємств.

Забруднюючі речовини, які викидаються підприємством до атмосферного повітря стаціонарними джерелами були поділянні на найбільш поширені на небезпечні забруднюючі речовини відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 №1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню».

Також було вказано перелік: інших забруднюючих речовин та речовин на які не встановлені ГДК (ОБРД), які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Дозволені об'єми викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0001 - Борошняний цех. Піч конвекційна «Bongard» - 1шт. Труба.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин які віднесені до інших джерел викидів

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн	20	20	30.09.2025р
2. Ацетальдегід	сумарна концентрація	сумарна концентрація	

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,0009г/сек. з 30.09.2025р.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0002 - Борошняний цех. Піч подова «Bongard». Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн 2. Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.09.2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,0009г/сек. з 30.09.2025р.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0003 - Борошняний цех. Розстоєчна шафа «Bongard»-1шт; делітель-округлювач«Bongard» - 1шт;тістомес «Bongard»-1шт; міксер «Spar»-1шт; багето-формовочна машина«Bongard»-1шт.Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн 2. Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.09.2025р
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,0005г/сек. з 30.09.2025р.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0004 - Кафе «Ромео та Багетта». Мангал для м'яса на дровах. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р
Акролеїн	20	20	30.09.2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,008г/сек з 30.09.2025р.
- оксид вуглецю - 0,029г/сек з 30.09.2025р.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0005 - Кафе «Ромео та Багетта». Плита 6-ти конф.«Kogast»-1шт; фритюрниця –1шт; гриль настільний-1шт; гриль CV-24 -1шт; духовка «Кий-В»-1шт; пароконвектомат«Упох»-1шт.Труба.

Пропозиції

**щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	30.09.2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0006 - Кафе «Ромео та Багетта».Піч ел. для піци–1шт; фритюрниця«Kogast»-1шт; тістомес– 1шт. Труба.

Пропозиції

**щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	30.09.2025р

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0007 – Дизель - генераторна. Дизель «Gen Power» GVP – 3055. Труба.

Пропозиції

**щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,006г/сек з 30.09.2025р.
- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перер. на діоксид сірки - 0,004г/сек з 30.09.2025р.

- оксид вуглецю - 0,026г/сек з 30.09.2025р.

0008 – Мангал. Мангал на деревесному вугіллі на вулиці. Труба.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин які віднесені до інших джерел викидів

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн 2. Фенол	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.09.2025р
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,01г/сек з 30.09.2025р.
- оксид вуглецю - 0,04г/сек з 30.09.2025р.

Пропозиції щодо умов, що встановлюються в дозволі на викиди.

1). Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів вказаних у додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Для жодного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

Статистичні звіти про викиди в атмосферу повинні надаватися Держстату. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.1.) До технологічного процесу.

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Сировина, матеріали, паливо, що використовуються у виробничих процесах на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

До експлуатації дизельних установок та обладнання допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання, або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб'єкт господарювання повинен здійснювати контроль відповідності використаної при виробництві сировини та допоміжних матеріалів медичним вимогам безпеки.

Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

1.2). До обладнання та споруд.

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможлиблює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

Проводити плановий огляд та ремонт паливовикористовуючого устаткування і мереж персоналом, який здійснює експлуатацію обладнання.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправності на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Паливо, сировина, що використовується на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину та паливо, що закладені технологічним регламентом та сировинною базою.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

Проводите регулювання двигуна 1 раз у 3 роки.

1.3). До очищення газопилових потоків.

Умова не встановлюється.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання.

Умова не встановлюється.

2). Умови до виробничого контролю.

2.1. Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу, повинні тлумачитися таким чином:

Періодичний моніторинг:

- а). для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливості пробовідбіру (аналізу) за 20хвилин не можливо, необхідно встановити придатний період пробовідбіру, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів;
- б). результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за 20 хвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;
- в). гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів;

г). для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені у Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

- у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);
- випадку газоподібних продуктів спалювання: температура 273 К, тиск 101,3кПа; 15% кисню для стаціонарних двигунів.

3). Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів.

Умови не встановлюються.

4). Комплекс заходів із запобігання надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки.

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

3. Дозволені обсяги викидів.

1). Дозволені обсяги викидів, які віднесені до основних джерел викидів.

Не встановлюються.

2). Дозволені обсяги викидів, які віднесені до інших джерел викидів.

0001 - Борошняний цех. Піч конвекційна «Bongard» - 1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
3. Акролеїн	20	20	30.09.2025р
4. Ацетальдегід	сумарна концентрація	сумарна концентрація	

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,0009г/сек. з 30.09.2025р.

0002 - Борошняний цех. Піч подова «Bongard».Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн	20	20	30.09.2025р
2. Ацетальдегід	сумарна концентрація	сумарна концентрація	

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,0009г/сек. з 30.09.2025р.

0003 - Борошняний цех. Розстоєчна шафа «Bongard»-1шт; делітель-округлювач«Bongard» - 1шт;тістомес «Bongard»-1шт; міксер «Spar»-1шт; багето-формовочна машина«Bongard»-1шт.Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн	20	20	30.09.2025р
2. Ацетальдегід	сумарна концентрація	сумарна концентрація	
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,0005г/сек. з 30.09.2025р.

0004 - Кафе «Ромео та Багетта». Мангал для м'яса на дровах. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р
Акролеїн	20	20	30.09.2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,008г/сек з 30.09.2025р.
- оксид вуглецю - 0,029г/сек з 30.09.2025р.

0005 - Кафе «Ромео та Багетта». Плита 6-ти конф.«Kogast»-1шт; фритюрниця –1шт; гриль настільний-1шт; гриль CV-24 -1шт; духовка «Кий-В»-1шт; пароконвектомат«Упох»-1шт.Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	30.09.2025р

0006 - Кафе «Ромео та Багетта».Піч ел. для піци–1шт; фритюрниця«Kogast»-1шт; тістомес– 1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	30.09.2025р

0007 – Дизель - генераторна. Дизель «Gen Power» GVP – 3055. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,006г/сек з 30.09.2025р.
- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перер. на діоксид сірки - 0,004г/сек з 30.09.2025р.
- оксид вуглецю - 0,026г/сек з 30.09.2025р.

0008 – Мангал. Мангал на деревесному вугіллі на вулиці. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн 2. Фенол	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.09.2025р
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.09. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,01г/сек з 30.09.2025р.
- оксид вуглецю - 0,04г/сек з 30.09.2025р.

4. Перелік заходів щодо скорочення викидів.

1). Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи).

Не встановлюються.

2). Заходи щодо скорочення викидів.

Не встановлюються.

3). Заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних умов (для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, в яких гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов).

Не встановлюються.

4). Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря (для об'єктів, які згідно з Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів

України від 13 вересня 2022 р. N.1030 “Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, віднесені до об’єктів підвищеної небезпеки відповідного класу).

Не встановлюються.

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди.

**Заходи
по здійсненню контролю за дотриманням затверджених нормативів
ГДВ забруднюючих речовин**

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично-допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6
0001, 0002.	Акролеїн+ ацетальдегід	20	1р/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	На вертік. воздух
0003.	Речовини у вигляді сусп. тв. частинок недиференційованих за складом	150	1/рік	МВВ№081/12-0161-05	На вертік. воздух
	Акролеїн+ ацетальдегід	20	1р/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	На вертік. воздух
0004	Акролеїн	20	1р/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	На вертік. воздух
	Речовини у вигляді сусп. тв. частинок недиференційованих за складом	150	1/рік	МВВ№081/12-0161-05	На вертік. воздух
0005, 0006	Акролеїн	20	1р/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	На вертік. воздух

Популярне резюме для ознайомлення громадськості.

**Повідомлення ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» про намір
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.**

Приватне підприємство «ТАВРІЯ ПЛЮС»(ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС»), код ЄДРПОУ 31929492.

Місто знаходження юридичної особи: 65091, Одеська область, м. Одеса, вул.

М'ясоїдівська 14, телефон (0482) -307-305, електрона пошта: diplomat5@te.net.ua.

Фактичне місто розташування майданчиків:

- 1). 65123, Одеська область, Одеський район, Красносільська рада, комплекс будівель та споруд №7;
- 2). 68609, Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Дружби народів 14-А;
- 3). 67805, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Торгова 27;
- 4). 68604, Одеська обл., Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, пр. Незалежності 181;
- 5). 67608, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, м. Білгород-Дністровський, вул. Тімчишина 8;
- 6). 67772, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Вокзальна 65/1.

Метою надання інформації є одержання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючих об’єктів.

Основна діяльність ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» - сфера обслуговування населення, яке здійснює роздрібну торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

При проведенні інвентаризації джерел викидів на майданчиках підприємства, були визначенні слідуєчі джерела забруднення:

1). 67560, Одеська область, Одеський район, Красносільська рада, комплекс будівель та споруд №7: піч ротаційна «Bongard»-2шт, піч «Omega»-1од, піч подова «Bongard»-1од., делитель-округлювач «Bongard»-3од, раскативатель тіста «Bongard»-1од, тістомес «Bongard»- 2од, осадочна машина «Omega» -1од, закаточна машина – 1од , розтоєчна шафа «Bongard»- 2од, міксер «Spar» - 1од, плита 2-х конфор.- 1од, хліборізка «Sofinor» – 1од, пончіковий апарат – 1од, формовочна машина – 1од., силоси зберегання борошна-4од, піч для піци 2-х камерна-1од, піч конвекційна «Unox»-1од, фритюрниця-1од, блиниця-1од, кухонний центр «Rational» -1од, пароконвектомат «Rational»-2од, піч 4-х конфор. ES-N49/P-2од., тістораскаточна машина-1од, тістомес «PasQuini»-1од, міксер планетарний-2од., гриль «Convex»- 1од., пост зарядки акумуляторів м'яких машин – 1од., дизель JCB G330QX-1од, мангал на деревному вугіллі – 1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,015т/рік, оксид вуглецю – 0,0235т/рік, сірки діоксид – 0,002т/рік, метан – 0,00003т/рік, азоту(1) оксид N_2O – 0,000007т/рік,

діоксид вуглецю – 0,912т/рік, спирт етиловий - 0,131т/рік, акролеїн-0,0039т/рік, аміак-0,00005т/рік; фенол-0,000003т/рік; ацетальдегід-0,0092т/рік, кислота оцтова-0,026т/рік, натрію гідроокис-0,0002т/рік, у вигляді суспендованих твердих частинок- 0,111т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)-0,0232т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5)- 0,0990т/рік.

Загальний обсяг викидів складає-0,4441т/рік (без врахування діоксиду вуглецю).

2). 68609, Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Дружби народів 14-А: ротаційна піч «Bongard»-1од; розтоєчна шафа «Bongard»- 1од; міксер «Spar»-1од; раскаточна машина «Rollmatic»-1од, округлювач «Bongard»-1од; тістомес «Bongard»-1од; тістомес «Spar»-1од; багетна машина «Bongard»-1од; піч електрична «Costomlles»-1од, хліборізка «Rollmatic»-1од, пакувальна машина BX-450; дизель-генератор TPH RR110-1од; мангал на деревному вугіллі-1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,048т/рік, оксид вуглецю – 0,025т/рік, сірки діоксид – 0,008т/рік, метан – 0,0002т/рік, азоту (1) оксид N_2O – 0,0001т/рік, діоксид вуглецю – 4,26т/рік, спирт етиловий- 0,022т/рік, акролеїн – 0,0031т/рік; аміак – 0,00005т/рік; фенол – 0,000003т/рік; ацетальдегід - 0,0043т/рік, кислота оцтова – 0,008т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0204т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10) – 0,0032т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) – 0,0012т/рік.

Загальний обсяг викидів складає-0,1435т/рік (без врахування діоксиду вуглецю).

3). 67805, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Торгова 27: піч пароконвекційна «Convotherm»-1од., поверхня нагріву «Ozti»-1од, 4-х комф. плита «Ozti»-1од, 2-х комф. плита «Ozti»-1од, сковорода «Ozti»-1од, фритюрниця «Ozfiryarsler»-1од., піч пароконвекційна «Bongard»-1од, розтоєчна шафа «Bongard»-1од, делитель «Bongard»-1од, тістомес «Bongard»-1од, закаточна машина «Bongard»-1од., міксер «Spar»-1од, хліборізка «Sorinor»-1од, упаковка хліба «Ompack»-1од, борошнопросеювач-1од., дизель-генератор «JCB 90QS»- 1од., мангал на деревному вугіллі – 1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту-0,336т/рік, оксид вуглецю- 0,041т/рік, сірки діоксид-0,065т/рік, метан-0,001т/рік, азоту(1)оксид N_2O -0,0011т/рік, вуглецю діоксид-33,74т/рік, спирт етиловий-0,007т/рік, акролеїн-0,0021т/рік, ацетальдегід-0,001т/рік, кислота оцтова-0,007т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,647т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)-0,0082т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5)-0,00224т/рік, аміак-0,00005т/рік, фенол-0,000003т/рік.

Загальний обсяг викидів складає-0,5416(без врахування вуглецю діоксид).

4). 68604, Одеська обл., Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, пр. Незалежності 181:

піч конвекційна «Bongard»-2од, піч подова «Bongard»-1од, піч ел.«Lotus»-1од, міксер«Bongard»-2од, раскаточна машина«Bongard»-1од, піч ел.«Lotus»- 1од, міксер«Bongard»-2од, розтоєчна шафа «Bongard»-1од; делитель-округлювач «Bongard»-1од; багето-формовочна машина «Bongard»-1од; тістомес «Bongard»-1од; хліборізка«Ponimak-1од; плита 4-х конф. елек.– 2од, пароконвектомат «Apach»-1од, міксер«Spar»-1од, гриль «Fzi – jado»-1од; піч елек. для піци-1од., сковорода елек.–1од, плита 4-х конф.-1од, пароконвектомат«Convotherm»-1од, дизель-генератор«Gen Power»GVP-275, мангал на деревному вугіллі на вулиці.-1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту–0,036т/рік, оксид вуглецю–0,036т/рік, сірки діоксид–0,005т/рік, метан–0,0001т/рік, азоту(1)оксид N_2O –0,0001т/рік, вуглецю діоксид–2,77т/рік, спирт етиловий-0,602т/рік, акролеїн–0,0105т/рік, ацетальдегід–0,012т/рік, кислота оцтова–0,058т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок–0,0999т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)–0,0122т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5)-0,00304т/рік, аміак–0,00008т/рік, фенол–0,000003т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,8747т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

5). 67608, Одеська обл, Білгород-Дністровський район, м. Білгород-Дністровський, вул.Тімчишина 8: піч конвекційна «Bongard -1од, піч подова «Bongard»-1од, розтоєчна шафа «Bongard»-1од; делитель-округлювач«Bongard» -1од; тістомес «Bongard»- 1од; міксер «Spar»-1од; багето-формовочна машина«Bongard»- 1од, мангал для м'яса на дровах -1од, плита 6-ти конф. «Kogast -1од; фритюрниця – 1од; гриль настільний- 1од; гриль CV-24 -1од; духовка «Кий-В»-1од; пароконвектомат «Unoх»- 1од, піч ел. для піци – 1од; фритюрниця «Kogast» - 1од; тістомес – 1од, дизель-генератор «Gen Power» GVP-305 – 1од, мангал на деревному вугіллі – 1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту–0,123т/рік, оксид вуглецю–0,342т/рік, сірки діоксид–0,006т/рік, метан–0,0001т/рік, азоту(1)оксид N_2O –0,0001т/рік, вуглецю діоксид–2,99т/рік, спирт етиловий-0,103т/рік, акролеїн–0,0121т/рік, ацетальдегід–0,002т/рік, кислота оцтова–0,011т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок–0,121т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)–0,0062т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5)-0,00204т/рік, аміак–0,00008т/рік, фенол–0,000003т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,7285т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

6). 67772, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Вокзальна 65/1: мангал на деревному вугіллі-1од., дизель-генератор JCB G65QS-1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,024т/рік, оксид вуглецю – 0,0358т/рік, сірки діоксид – 0,003т/рік, метан – 0,00006т/рік, азоту (1) оксид N_2O – 0,00005т/рік, діоксид вуглецю – 1,52т/рік, акролеїн – 0,00009т/рік; аміак – 0,00008т/рік; фенол – 0,000003т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0045т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10) – 0,00024т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) – 0,00005т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,0678т/рік (без врахування діоксида вуглецю).

На майданчиках ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» впровадження найкращих існуючих технологій не передбачається.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати: до Одеської облдержадміністрації, за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка 4, тел/факс (0482) 34-29-71, тел. 718-92-47 або на електронну пошту: genotdel@od.gov.ua; до Департаменту

екології та природних ресурсів Одеської ОДА за адресою: 65107 м. Одеса, вул. Канатна, 83, телефон контактної особи - (048)728-35-05, або на електронну пошту: ecolog@odessa.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропозицій протягом 30 календарних днів з дня опублікування в ЗМІ.