

Інформація про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

(67571, Одеська обл., с. Фонтанка, вул. Дружби Народів 14-А).

Відомості щодо суб'єкта господарювання

Повне найменування	Приватне підприємство «ТАВРІЯ ПЛЮС»
Скорочене найменування	ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС»
Директор	Письменюк Вячеслав Леонович, який діє на підставі Статуту
Призначення підприємства	Роздрібна торгівля
Ідентифікаційний код	31929492
Юридична адреса	65091, м. Одеса, вул. М'ясоїдівська 14.
Місцезнаходження суб'єкта	67571, Одеська обл., с. Фонтанка, вул. Дружби Народів 14-А.
Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних	UA51100350010073678
Контактні номери телефонів	☎ (0482) 307-305
E-mail:	diplomat5@te.net.ua
Організаційно-правова форма господарювання (код КОПФГ)	120 - Приватне підприємство
Вид основної діяльності по (КВЕД)	47.11 – Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 47.25 – Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 47.26 – Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля.

Виробнича програма, виробнича потужність об'єкта. Виробнича структура об'єкта.

Супермаркет «Таврія - В» ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» розташоване за адресою: 67571, Одеська обл., с. Фонтанка, вул. Дружби Народів 14-А, є підприємством сфери обслуговування населення, яке здійснює роздрібну торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

Супермаркет «Таврія - В» граничить:

- з півночі Південна дорога, автостоянка;
- з півдня житлова забудова;
- зі сходу АТБ – маркет, автостоянка, житлова забудова ;
- з заходу вул. Дружби Народів, трансформаторна підстанція, житлова забудова.

Річний обсяг (2024рік) продукції підприємства див. табл.

№ п/п	Вид продукції	Од. вим.	Річний випуск
1	2	3	4
1	Хлібобулочна продукція	т/рік	10,0
2	Продукції на мангалі	т/рік	1,35

Хлібобулочні вироби випікаються в ротаційній печі «Bongard», так само використовуються розтоєчна шафа «Bongard», міксер «Spar», раскаточна машина «Rollmatic», багетна машина «Bongard»-1од, округлювач «Bongard», тістомес «Bongard»,

тістомес «Spar», піч електрична «Costomlles», хліборізка «Rollmatic», пакувальна машина BX-450. Все це обладнання розташоване в борошняному цеху (дж. 0001, 0002).

Шкідливі викиди: НМЛОС(спирт етиловий), акролеїн, ацетальдегід, кислота оцтова, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10мкм, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 2,5 мкм.

Для забезпечення супермаркету резервним електроживленням, встановлений дизель- генератор TRH RR110, потужністю 80кВт (дж.0003). Витрата палива в 2024році - 1,4т/рік .

Шкідливі викиди: оксиди азот (оксид та діоксид азоту)у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид(діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10мкм, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 2,5мкм, метан, азоту (1) оксид [N₂O], діоксид вуглецю.

На вулице встановлений мангал, працюючий на деревному вугіллі. Витрата вугілля 0,28т/рік. (дж. 0004).

Шкідливі викиди: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, акролеїн, аміак, фенол, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM2,5).

Продуктивність технологічного устаткування.

№ п/п	Найменування обладнання	Потужність устаткування(кВт)	Час роботи устаткування
1	Піч ротоційна «Bongard»	56кВт	1704год/рік
2	Шафа розтоєчна «Bongard»	2,6кВт	1704год/рік
3	Раскаточна машина «Rollmatic»	2,5кВт	1704год/рік
4	Багетна машина «Bongard»	0,55кВт	1704год/рік
5	Міксер «Spar»	2,2кВт	1704год/рік
6	Округлювач «Bongard»	2кВт	1704год/рік
7	Тістомес «Bongard»	6,5кВт	1704год/рік
8	Тістомес «Spar»	0,8кВт	1704год/рік
9	Піч електрична «Customllet»	10кВт	1704год/рік
10	Хліборізка «Rollmatic»	0,49кВт	640год/рік
11	Пакувальна машина BX-450	0,1кВт	640год/рік
12	Дизель TRH RR110	80КВт	94год/рік
13	Мангал	-	240год/рік

Терміни введення в експлуатацію.

№ п/п	Найменування технологічного обладнання	Дата введення в експ-цію	Нормативний строк амортизації (місяць)
1	Піч ротоційна «Bongard»	02.06.2023р	144
2	Шафа розтоєчна «Bongard»	02.06.2023р	60
3	Раскаточна машина «Rollmatic»	02.06.2023р	60
4	Багетна машина «Bongard»	02.06.2023р	60

5	Міксер «Spar»	02.06.2023р	60
6	Округлювач «Bongard»	02.06.2023р	60
7	Тістомес «Bongard»	02.06.2023р	60
8	Тістомес «Spar»	02.06.2023р	60
9	Піч електрична «Customllet»	02.06.2023р	144
10	Хліборізка «Rollmatic»	02.06.2023р	60
11	Пакувальна машина ВХ-450	02.06.2023р	60
12	Дизель ТРН RR110	02.06.2023р	144
13	Мангал	16.04.2025р	60

**СИРОВИНА,
допоміжні матеріали, які необхідні для випуску продукції.**

№ з/п	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення	Умови зберігання	Річне викор-ня, т/рік	Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства
1	2	3	4	5	6
Сировина					
1	Борошно	Випікання хлібобулочних виробів та кулінарних виробів	Герметична упаковка	5,500	ДСТУ 26791-89
2	Сіль		Герметична упаковка	0,101	ДСТУ 3583-97
3	Дріжджі		Спец.упаковк.а, мороз. ка-ра	0,150	ДСТУ 4812:2007
4	Яйця		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,250	ДСТУ 5028:2008
5	Маргарин		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,348	ДСТУ Б В.2.6-2:2009
6	Цукор		Мішки	0,351	ДСТУ 4623:2006
7	Добавки, наповнювачі, повидло		Спеціальна тара	0,290	ДСТУ 6072:2009
8	Вершкова олія		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,020	ДСТУ 4592:2006
9	Олія рослинна		Герметична упаковка	0,10	ТУ У 15.4-30142319-002:2007
10	Начинка		Спеціальна тара	0,298	ДК 021:2015
11	М'ясо		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,7	ДСТУ 7706:2015
12	М'ясо птиці		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,3	ДСТУ 3143-2013
13	Овочі		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,2	ДСТУ 7033:2009
14	Риба		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,15	ДСТУ 4868:2007
	Допоміжні матеріали				
1	Дизельне паливо	Резервне живлення	-	1,4	ДСТУ 3868-99
2	Деревне вугілля	Мангал	Спец. упаковка	0,28	ДСТУ 3868-99

Використання палива для технологічних потреб, вироблення тепла, пари та електричної енергії, а також транспортних потреб на території підприємства.

Види палива	Річне викор-стання т/рік	Вміст сірки, %	Вміст золи, %	Калорійність, Ккал/м³	Направлення використання							
					Технологічні потреби	транспорт (внутрішній)	Вироблення електроенергії, кВт год./рік			Вироблення пари та тепла, Гкал/рік		
							Усього	на власні потреби	Інше	Усього	на власні потреби	Інше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дизельне паливо	1,4	2,5	0,15	39,5	-	-	7520	7520	-	-	-	-

Відомості про район, місце знаходження об'єкту.

Геодезичні координати визначаються відповідно до Інструкції про порядок визначення геодезичних координат джерел викидів забруднюючих речовин при проведенні державного обліку в області охорони атмосферного повітря, затвердженої наказом Мінікоресурсів України від 22.05.01 № 190.

Геодезичні координати

Широта			Довгота		
градуси (о)	хвилини (')	секунди (")	градуси (о)	хвилини (')	секунди (")
1	2	3	4	5	6
ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС»(с. Фонтанка, вул. Дружби народів 14-А)					
46	33	43	30	50	36

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний об'єм викидів, т/год	Потенціаль -ний об'єм викидів, т/год	Порогові знач. потенційних викидів для узяття на Держоблік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0204	0,0204	3
2	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10мкм	0,0032	0,0032	1,0
3	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 2,5мкм	0,00124	0,00124	0,5
4	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерах.на діоксид азоту	0,048	0,048	1,0
5	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерах. на діоксид сірки	0,008	0,008	1,5
6	06000	Оксид вуглецю	0,025	0,025	1,5
7	11000	НМЛОС /Спирт етиловий	0,022	0,022	1,5
8	11004	Акролеїн	0,0031	0,0031	0,004
9	11006	Ацетальдегід	0,0043	0,0043	0,03
10	11028	Кислота оцтова	0,008	0,008	0,8
11	04003	Аміак	0,00005	0,00005	1,5
12	11048	Фенол	$0,3 \times 10^{-5}$	$0,3 \times 10^{-5}$	0,1
13	12000	Метан	0,0002	0,0002	10
14	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,0001	0,0001	0,1
15	07000	Вуглецю діоксид	4,26	4,26	500
Усього по майданчику			0,1435	0,1435	
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0204	0,0204	3
2	03001	Речовини у вигляді сусп. тв. ч-к менше 10мкм	0,0032	0,0032	1,0
3	03002	Речовини у вигляді сусп. тв. ч-к менше 2,5мкм	0,00124	0,00124	0,5
4	04001	Оксиди азоту(оксид та діоксид азоту) перерахунку на діоксид азоту.	0,048	0,048	1,0
5	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерах. на діоксид сірки	0,008	0,008	1,5
6	06000	Оксид вуглецю	0,025	0,025	1,5
		Усього	0,1058	0,1058	
Небезпечні забруднюючі речовини					
7	11028	Кислота оцтова	0,008	0,008	0,8
8	11006	Ацетальдегід	0,0043	0,0043	0,03

9	11004	Акролеїн	0,0031	0,0031	0,004
10	04003	Аміак	0,00005	0,00005	1,5
11	11048	Фенол	$0,3 \times 10^{-5}$	$0,3 \times 10^{-5}$	0,1
Усього			0,0155	0,0155	
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах					
12	11000	НМЛОС Спирт етиловий	0,022	0,022	1,5
13	12000	Метан	0,0002	0,0002	10
Усього			0,0222	0,0222	
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРВ)					
14	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,0001	0,0001	0,1
15	07000	Вуглецю діоксид	4,26	4,26	500

ВИСНОВОК.

Порівняння кількості речовини, які викидаються в атмосферне повітря ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» (Одеська обл., с. Фонтанка, вул. Дружби Народів 14-А) з пороговими значеннями цих речовин, згідно переліку №177, показали що підприємство відноситься до третьою групи підприємств.

Забруднюючі речовини, які викидаються підприємством до атмосферного повітря стаціонарними джерелами були поділянні на найбільш поширені на небезпечні забруднюючі речовини відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 №1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню».

Також було вказано перелік: інших забруднюючих речовин та речовин на які не встановлені ГДК (ОБРД), які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Дозволені об'єми викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0001 - Борошняний цех . Піч ротоційна «Bongard» - 1шт. Труба.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин які віднесені до інших джерел викидів

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн	20	20	30.07.2025р
2. Ацетальдегід	сумарна концентрація	сумарна концентрація	

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,0003г/сек. з 30.07.2025р.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0002 - Борошняний цех. Розстоечна шафа «Bongard»-1шт, багетна машина «Bongard»-1шт, раскаточна машина «Rollmatic» -1шт, міксер «Spar»-1шт., округлювач «Bongard»-1шт,тістомес «Bongard»- 1шт,тістомес «Spar» - 1шт, піч електрична «Customllest» - 1шт, хліборізка «Rollmatc» - 1шт, пакувальна машина ВХ-450 – 1шт. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.07. 2025р
1. Акролеїн 2. Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.07.2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,001г/сек. з 30.07.2025р.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0003 – Дизель - генераторна. Дизель ТРН RR110. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.07. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,004г/сек з 30.07.2025р.
- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перер. на діоксид сірки - 0,002г/сек з 30.07.2025р.
- оксид вуглецю - 0,016г/сек з 30.07.2025р.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0003 – Мангал. Мангал на деревному вугіллі на вулиці. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн 2. Фенол	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.07.2025р
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.07. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,007г/сек з 30.07.2025р.
- оксид вуглецю - 0,026г/сек з 30.07.2025р.

Пропозиції щодо умов, що встановлюються в дозволі на викиди.

1). Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів вказаних у додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Для жодного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.1). До технологічного процесу.

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Сировина, матеріали, паливо, що використовуються у виробничих процесах на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

До експлуатації дизельних установок та обладнання допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання, або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб'єкт господарювання повинен здійснювати контроль відповідності використаної при виробництві сировини та допоміжних матеріалів медичним вимогам безпеки.

Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

1.2). До обладнання та споруд.

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливорює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

Проводити плановий огляд та ремонт паливовикористовуючого устаткування і мереж персоналом, який здійснює експлуатацію обладнання.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправності на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Паливо, сировина, що використовується на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину та паливо, що закладені технологічним регламентом та сировинною базою.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

Проводите регулювання двигуна 1 раз у 3 роки.

1.3). До очищення газопилових потоків.

Умова не встановлюється.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання.

Не встановлюється.

2). Умови до виробничого контролю.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання.

Не встановлюються.

3). Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів.

Дозволені обсяги неорганізованих викидів.

Не встановлюються.

Дозволені обсяги залпових викидів.

Не встановлюються.

4). Комплекс заходів із запобіганням надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки.

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі

варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

3. Дозволені обсяги викидів.

1). Дозволені обсяги викидів, які віднесені до основних джерел викидів.

Не встановлюються.

2). Дозволені обсяги викидів, які віднесені до інших джерел викидів.

0001 - Борошняний цех . Піч ротоційна «Bongard» - 1шт. Труба.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин які віднесені до інших джерел викидів

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн 2. Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.07.2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,0003г/сек. з 30.07.2025р.

Номери джерел викидів на карті-схемі:

0002 - Борошняний цех. Розстоечна шафа «Bongard»-1шт, багетна машина «Bongard»-1шт, раскаточна машина «Rollmatic» -1шт, міксер «Spar»-1шт., округлювач «Bongard»-1шт, тістомес «Bongard»- 1шт, тістомес «Spar» - 1шт, піч електрична «Customllest» - 1шт, хліборізка «Rollmatsc» - 1шт, пакувальна машина BX-450 – 1шт. Труба.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин які віднесені до інших джерел викидів

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.07. 2025р
1. Акролеїн 2. Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.07.2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- кислота оцтова - 0,001г/сек. з 30.07.2025р.

0003 – Дизель - генераторна. Дизель ТРН RR110. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.07. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,004г/сек з 30.07.2025р.
- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перер. на діоксид сірки - 0,002г/сек з 30.07.2025р.
- оксид вуглецю - 0,016г/сек з 30.07.2025р.

0003 – Мангал. Мангал на деревному вугіллі на вулиці. Труба.

**Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
які віднесені до інших джерел викидів**

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид згідно з законодавством мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого викиду
1	2	3	4
1. Акролеїн 2. Фенол	20 сумарна концентрація	20 сумарна концентрація	30.07.2025р
Речовини у вигляді суспенд. тв. частинок недиференційованих за складом	150	150	30.07. 2025р

Для речовини, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- оксид азоту(оксид та діоксид азоту) в перех. на діоксид азоту - 0,007г/сек з 30.07.2025р.
- оксид вуглецю - 0,026г/сек з 30.07.2025р.

4. Перелік заходів щодо скорочення викидів.

1). Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи).

Не встановлюються.

2). Заходи щодо скорочення викидів.

Не встановлюються.

3). Заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних умов (для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, в яких гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов).

Не встановлюються.

4). Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря (для об'єктів, які згідно з Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. N.1030 "Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, віднесені до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу).

Не встановлюються.

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди.

**Заходи
по здійсненню контролю за дотриманням затверджених нормативів
ГДВ забруднюючих речовин**

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично-допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6
0001	1. Акролеїн 2. Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	1р/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	На вертикальн. воздух
0002	Речовини у вигляді суспенз. тверд. частинок недиференційованих за складом	150	1/рік	МВВ№081/12-0161-05	На вертикальн. воздух
	1. Акролеїн 2. Ацетальдегід	20 сумарна концентрація	1р/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	На вертикальн. воздух
0004	1. Акролеїн 2. Фенол	20 сумарна концентрація	1р/рік	«Методика фотоколориметрического определения акролеина»	На вертикальн. воздух
	Речовини у вигляді суспенз. тв. частинок недиференц. за складом	150	1/рік	МВВ№081/12-0161-05	На вертикальн. воздух

6. Анулювання діючих дозволів на викиди.

Дозвіл надається вперше.

Популярне резюме для ознайомлення громадськості.

**Повідомлення ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» про намір
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.**

Приватне підприємство «ТАВРІЯ ПЛЮС»(ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС»), код ЄДРПОУ 31929492.

Місто знаходження юридичної особи: 65091, Одеська область, м. Одеса, вул. М'ясоїдівська 14, телефон (0482) -307-305, електрона пошта: diplomat5@te.net.ua.

Фактичне місто розташування майданчиків:

- 1). 65123, Одеська область, Одеський район, Красносільська рада, комплекс будівель та споруд №7;
- 2). 68609, Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Дружби народів 14-А;
- 3). 67805, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Торгова 27;
- 4). 68604, Одеська обл., Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, пр. Незалежності 181;
- 5). 67608, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, м. Білгород-Дністровський, вул. Тімчишина 8;
- 6). 67772, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Вокзальна 65/1.

Метою надання інформації є одержання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючих об'єктів.

Основна діяльність ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» - сфера обслуговування населення, яке здійснює роздрібну торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

При проведенні інвентаризації джерел викидів на майданчиках підприємства, були визначенні слідувачі джерела забруднення:

- 1). 67560, Одеська область, Одеський район, Красносільська рада, комплекс будівель та споруд №7: піч ротаційна «Bongard»-2шт, піч «Omega»-1од, піч подова «Bongard»-1од., делитель-округлювач «Bongard»-3од, раскативатель тіста «Bongard»-1од, тістомес «Bongard»- 2од, осадочна машина «Омега» -1од, закаточна машина – 1од , розтоєчна шафа «Bongard»- 2од, міксер «Spar» - 1од, плита 2-х конфор.- 1од, хліборізка «Sofinor» – 1од, пончіковий апарат – 1од, формовочна машина – 1од., силоси зберегання борошна-4од, піч для піци 2-х камерна-1од, піч конвекційна «Унох»-1од, фритюрниця-1од, блинниця-1од, кухонний центр «Rational» -1од, пароконвектомат «Rational»-2од, піч 4-х конфор. ES-N49/P-2од., тістораскаточна машина-1од, тістомес «PasQuini»-1од, міксер планетарний-2од., гриль «Convex»- 1од., пост зарядки акумуляторів м'яких машин – 1од., дизель JCB G330QX-1од, мангал на деревному вугіллі – 1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,015т/рік, оксид вуглецю – 0,0235т/рік, сірки діоксид – 0,002т/рік, метан – 0,00003т/рік, азоту(1) оксид N₂O – 0,000007т/рік,

діоксид вуглецю – 0,912т/рік, спирт етиловий - 0,131т/рік, акролеїн-0,0039т/рік, аміак – 0,00005т/рік; фенол-0,000003т/рік; ацетальдегід-0,0092т/рік, кислота оцтова-0,026т/рік, натрію гідроокис-0,0002т/рік, у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,111т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)-0,0232т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5)- 0,0990т/рік.

Загальний обсяг викидів складає-0,4441т/рік (без врахування діоксиду вуглецю).

- 2). 68609, Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Дружби народів 14-А: ротаційна піч «Bongard»-1од; розтоєчна шафа «Bongard»- 1од; міксер «Spar»-1од; раскаточна машина «Rollmatic»-1од, округлювач «Bongard»-1од; тістомес «Bongard»-1од; тістомес «Spar»-1од; багетна машина «Bongard»-1од; піч електрична «Costomlles»-1од, хліборізка «Rollmatic»-1од, пакувальна машина BX-450; дизель-генератор TPN RR110-1од; мангал на деревному вугіллі-1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,048т/рік, оксид вуглецю – 0,025т/рік, сірки діоксид – 0,008т/рік, метан – 0,0002т/рік, азоту (1) оксид N₂O – 0,0001т/рік, діоксид вуглецю – 4,26т/рік, спирт етиловий- 0,022т/рік, акролеїн – 0,0031т/рік; аміак – 0,00005т/рік; фенол – 0,000003т/рік; ацетальдегід - 0,0043т/рік, кислота оцтова – 0,008т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0204т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10) – 0,0032т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) – 0,0012т/рік.

Загальний обсяг викидів складає-0,1435т/рік (без врахування діоксиду вуглецю).

- 3). 67805, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Торгова 27: піч пароконвекційна «Convotherm»-1од., поверхня нагріву «Ozti»-1од, 4-х комф. плита «Ozti»-1од, 2-х комф. плита «Ozti»-1од, сковорода «Ozti»-1од, фритюрниця «Ozfiryarsler»-1од., піч пароконвекційна «Bongard»-1од, розстоєчна шафа «Bongard»-1од, делитель «Bongard»-1од, тістомес

«Bongard»-1од, закаточна машина «Bongard»-1од., міксер «Spar»-1од, хліборізка «Sorinor»-1од, упаковка хліба «Ompack»-1од, борошнопросеювач-1од., дизель-генератор «JCB 90QS»- 1од., мангал на деревному вугіллі – 1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту–0,336т/рік, оксид вуглецю– 0,041т/рік, сірки діоксид–0,065т/рік, метан–0,001т/рік, азоту(1)оксид N_2O –0,0011т/рік, вуглецю діоксид–33,74т/рік, спирт етиловий-0,007т/рік, акролеїн–0,0021т/рік, ацетальдегід–0,001т/рік, кислота оцтова–0,007т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок–0,647т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)–0,0082т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5)-0,00224т/рік, аміак–0,00005т/рік, фенол–0,000003т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,5416(без врахування вуглецю діоксид).

4). 68604, Одеська обл., Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, пр. Незалежності 181: піч конвекційна «Bongard»-2од, піч подова «Bongard»-1од, піч ел.«Lotus»-1од, міксер«Bongard»-2од, раскаточна машина«Bongard»-1од, піч ел.«Lotus»- 1од, міксер«Bongard»-2од, розтоєчна шафа «Bongard»-1од; делитель-округлювач «Bongard»-1од; багето-формовочна машина «Bongard»-1од; тістомес «Bongard»-1од; хліборізка«Ропімак-1од; плита 4-х конф. елек.– 2од, пароконвектомат «Араш»-1од, міксер«Spar»-1од, гриль «Fzi – jado»-1од; піч елек. для піци-1од., сковорода елек.–1од, плита 4-х конф.-1од, пароконвектомат«Convotherm»-1од, дизель-генератор«Gen Power»GVP-275, мангал на деревному вугіллі на вулиці.-1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту–0,036т/рік, оксид вуглецю–0,036т/рік, сірки діоксид–0,005т/рік, метан–0,0001т/рік, азоту(1)оксид N_2O –0,0001т/рік, вуглецю діоксид–2,77т/рік, спирт етиловий-0,602т/рік, акролеїн–0,0105т/рік, ацетальдегід–0,012т/рік, кислота оцтова–0,058т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок–0,0999т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)–0,0122т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5)-0,00304т/рік, аміак–0,00008т/рік, фенол–0,000003т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,8747т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

5). 67608, Одеська обл, Білгород-Дністровський район, м. Білгород-Дністровський, вул.Тімчишина 8: піч конвекційна «Bongard -1од, піч подова «Bongard»-1од, розтоєчна шафа «Bongard»-1од; делитель-округлювач«Bongard» -1од; тістомес «Bongard»- 1од; міксер «Spar»-1од; багето-формо-вочна машина«Bongard»- 1од, мангал для м'яса на дровах -1од, плита 6-ти конф. «Kogast -1од; фритюрниця – 1од; гриль настільний- 1од; гриль CV-24 -1од; духовка «Кий-В»-1од; пароконвектомат «Унох»- 1од, піч ел. для піци – 1од; фритюрниця «Kogast» - 1од; тістомес – 1од, дизель-генератор «Gen Power» GVP-305 – 1од, мангал на деревному вугіллі – 1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту–0,123т/рік, оксид вуглецю–0,342т/рік, сірки діоксид–0,006т/рік, метан–0,0001т/рік, азоту(1)оксид N_2O –0,0001т/рік, вуглецю діоксид–2,99т/рік, спирт етиловий-0,103т/рік, акролеїн–0,0121т/рік, ацетальдегід–0,002т/рік, кислота оцтова–0,011т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок–0,121т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)–0,0062т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5)-0,00204т/рік, аміак–0,00008т/рік, фенол–0,000003т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,7285т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

6). 67772, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Вокзальна 65/1: мангал на деревному вугіллі-1од., дизель-генератор JCB G65QS-1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,024т/рік, оксид вуглецю – 0,0358т/рік, сірки діоксид – 0,003т/рік, метан – 0,00006т/рік, азоту (1) оксид N_2O – 0,00005т/рік, діоксид вуглецю – 1,52т/рік, акролеїн – 0,00009т/рік; аміак – 0,00008т/рік; фенол – 0,000003т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0045т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10) – 0,00024т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) – 0,00005т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,0678т/рік (без врахування діоксида вуглецю).

На майданчиках ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» впровадження найкращих існуючих технологій не передбачається.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати: до Одеської облдержадміністрації, за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка 4, тел/факс (0482) 34-29-71, тел. 718-92-47 або на електрону пошту: genotdel@od.gov.ua; до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА за адресою: 65107 м. Одеса, вул. Канатна, 83, телефон контактної особи - (048)728-35-05, або на електрону пошту: ecolog@odessa.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропозицій протягом 30 календарних днів з дня опублікування в ЗМІ.