

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАВДА» (ТОВ «ПРАВДА»)

Місто знаходження юридичної особи: 66740, Одеська область,
Роздільнянський район, селище Затишшя, вул. Центральна, 67.

Місто розташування майданчика: 66741, Одеська область, Роздільнянський
район, селище Затишшя, вул. Садова.

Код адміністративно-територіальних одиниць
та територій територіальних громад: UA 51140050010088650

Ідентифікаційний код
юридичної особи 03766547

Види діяльності за КВЕД

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і
насіння олійних культур (основний);

01.42 Разведение другого крупного рогатого скота и буйвол

01.46 Разведение свиней

46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и
кормами для животных

46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами

47.89 Розничная торговля с лотков и на рынках с другими товарами

01.61 Вспомогательная деятельность в растениеводстве

01.63 Послеурожайная деятельность

46.75 Оптовая торговля химическими продуктами

68.20 Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или
арендованного недвижимого имущества

77.31 Предоставление в аренду сельскохозяйственных машин и
оборудования

49.41 Грузовой автомобильный транспорт

52.29 Другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта

Директор підприємства: Хлань Владислав Сергійович тел. +380963003396,
+380677391111, e-mail: pravda.tov@gmail.com.

Відповідальний за екологію: Хлань Владислав Сергійович тел.
+380963003396, +380677391111, e-mail: pravda.tov@gmail.com..

Суб'єкт господарювання не підпадає під дію Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля».

Режим роботи підприємства:

- 250 робочих днів на рік, 8-ти годинний робочий день (Т= 1993 год/рік).

Відомості щодо виробничої програми, виробничої потужності, обсягу випуску продукції, що виготовляється, або послуг, що надаються виробництв та технологічного устаткування

Виробнича структура об'єкту, зазначаються технологічні зв'язки, відомості про виробничу потужність.

Основна діяльність підприємства ТОВ «ПРАВДА» – вирощування зернових і технічних культур, а також підробка (очищення, сушка) і зберігання зернових і технічних культур та відпусткою до споживача.

Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті.

Таблиця 13.1.

<i>№ з/п</i>	<i>Вид продукції</i>	<i>Річний випуск, т</i>
1.	Пшениця	5270,0
2.	Ріпак	3067,0
3.	Ячмінь	1542,300
4.	Горох	141,640
5.	Соняшник	765,8
	Усього:	10786,74

Балансова схема матеріальних потоків

Таблиця 13.2

Вхід	Вихід	
Сировина		
Зернові – 10786,74 т/рік	Викиди з.р.	т/рік (без врахування вуглецю діоксид)
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недеференційованих за складом	0,510592
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,00108

	недеференційованих за складом (РМ 10)	
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недеференційованих за складом (РМ 2,5)	0,00028

Перелік та опис виробництв, виробничих процесів

Приймальне відділення

Зерно на підприємство надходить автотранспортом і зсипається в завальну яму.

Завальна яма є ємність для висипання зерна з вантажних машин. Завальна яма знаходиться на відкритій ділянці підприємства. Потім закритою норією зерно подається на очистку в сепараторне відділення. Пункт прийому зерна з автотранспорту є неорганізованим джерелом викидів (дж. № 6001). При роботі приймального відділення в атмосферу виділяються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недеференційованих за складом.

Відділення очищення зерна

Підготовка зерна до зберігання і подальшої переробки полягає в сортуванні і очищення зернових від сторонніх домішок. Зерно звільняється від домішок, що відрізняються від нього розмірами і аеродинамічними властивостями. Для очищення зерна використовуються ЗАВ-100 обладнаний Петкусом-527 (дж. №0002, №0003). Петкус К-527 комплектується двома циклонами та вентилятором та складається із 35 грат (верхня касета 15 одиниць/середня касета 10 одиниць/нижня касета 10 одиниць).

Очищена сировина подається в чотири накопичувальних бункера (три бункера використовуються під товарне зерно, а четвертий – під відходи очищення зернових), далі проводиться вивантаження на автотранспорт і товарне зерно вивозиться на склади для зберігання, а відходи на звалище. Пункт відпустки зернових є неорганізованим джерелом викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (пил зернова) (дж. № 6004).

У атмосферне повітря виділяються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недеференційованих за складом.

Відвантаження зернових відходів

Утворені при очищенні зерна відходи надходять в бункер відходів і звідти відвантажуються на автотранспорт. Відпустка відходів в вантажний автотранспорт здійснюється з бункера за допомогою завантажувального рукава. Пункт відпустки відходів є неорганізованим джерелом викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (пил зернова) (дж. № 6005).

У атмосферне повітря виділяються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

Склади зберігання зернових

На підприємстві задіяні три закритих склади зберігання зернових. Вивантаження зернових здійснюється за допомогою автотранспорту, зерномету який заїжджає на склад і проводить вивантаження зернових в закритому приміщенні(дж. №6006, №6007, №6008).

У атмосферне повітря виділяються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

Склади зберігання зернових

На підприємстві задіяні також, три відкритих складів зберігання зернових (під навісом). Площа складів: 1 склад - 2530 м.кв., 2 склад - 1570 м.кв., 3 склад - 606 м.кв.

Вивантаження зернових здійснюється за допомогою автотранспорту, зерномету який заїжджає на склад і проводить вивантаження зернових в закритому приміщенні(дж. №6009, №6010, №6011).

У атмосферне повітря виділяються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

Проектна та фактична виробнича потужність та продуктивність технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування, термін введення в експлуатацію

Таблиця 13.3

<i>№ з/п</i>	<i>Обладнання, марка</i>	<i>Потужність, продуктивність</i>	<i>Час роботи обладнання год/рік</i>	<i>Рік вводу в експлуатацію обладнання</i>	<i>Амортизаційний строк</i>
4.	ЗАВ-100 обладнаний «Пектус-527»	100 т/год	200	2017	10
7.	Зерномет (3 од.)	6 кВт	50	2017	10

Планово-попереджувальний ремонт (ППР) та капітальний ремонт (КР) проводився згідно графіку, затвердженого керівником підприємства. Внаслідок ППР технічний стан обладнання визнано придатним до подальшої експлуатації.

Обладнання відповідає технічним нормам експлуатації. У перспективі підприємство не планує зміни технології.

Таблиця 13.4 Перелік видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидають в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Перелік видів і обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	Код	Найменування			
1.	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,510592	0,510592	3,0
	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом менше 10 мкм	0,00108	0,00108	1,0
	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом менше 2,5 мкм	0,00028	0,00028	0,5
		Усього по підприємству	0,510592	0,510592	
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1.	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,510592	0,510592	3,0
2.	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом менше 10 мкм	0,00108	0,00108	1,0
3.	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом менше 2,5 мкм	0,00028	0,00028	0,5

		Усього	0,510592	0,510592	
Небезпечні забруднюючі речовини					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД)					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Із таблиці 13.4 ми бачимо, що товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАВДА» відноситься до об'єктів третьої групи та не підлягає постановці на державний облік відповідно до Наказу Мінекоресурсів України від 10.05.2002р. №177 «Про порядок і критерії постановки на державний облік об'єктів, які роблять або можуть вплинути на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидають в атмосферне повітря».

Забруднюючі речовини, які викидаються підприємством до атмосферного повітря стаціонарними джерелами були поділянні на найбільш поширені на небезпечні забруднюючі речовини відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 №1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню».

Також було вказано перелік: інших забруднюючих речовин та речовин на які не встановлені ГДК (ОБРД), які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Таблиця 13.5 Характеристика установок очистки газів

№ дж.	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CASN/ CAS	Код	Найменування			Об'ємна витрата газопилового потoku, м³/с	Масова концентрація, мг/м³	Масова витрата, г/с	Об'ємна витрата газопилового потoku, м³/с	Масова концентрація, мг/м³	Масова витрата, г/с	
0002	Циклон	-	3000	Пил	1	Циклон	1,0	1678,0	1,678	0,499	69,3	0,0346	97,9
0003	Циклон	-	3000	Пил	1	Циклон	1,0	1678,0	1,678	0,48	67,0	0,0321	98,1

Таблиця 13.6 Характеристика джерел залпових викидів

Таблиця не заповнюється у зв'язку з їх відсутністю.

Таблиця 13.7. Характеристика неорганізованих джерел викидів

№ джерела викиду	Найменування джерела викиду	Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потужність викиду	
				г/с	кг/година
6001	Завальна яма	-	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,245	0,882
6004	Бункери зберігання зернових	-	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,1225	0,441
6005	Бункер зберігання відходів очистки зернових	-	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,00392	0,01411
6006	Склад зберігання зернових закритий	-	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000004	0,000014
6007	Склад зберігання зернових закритий	-	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000026	0,00009
6008	Склад зберігання зернових закритий	-	Речовини у вигляді суспендованих твердих	0,0000525	0,000189

			частинок недиференційованих за складом		
6009	Склад зберігання зернових відкритий	-	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0297	0,10692
6010	Склад зберігання зернових відкритий	-	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0184	0,06624
6011	Склад зберігання зернових відкритий	-	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0061	0,02196

**Таблиця 13.8 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика**

Забруднююча речовина		Потенційний викид
код	найменування	забруднюючої речовини, тонн
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,510592
03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом менше 10 мкм	0,00108
03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом менше 2,5 мкм	0,00028
	Усього для підприємства:	0,510592

Таблиця 13.9. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Рослинництво та сільськогосподарський ґрунт. Код 3.D.

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн
код	найменування	
1	2	3
3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,510592
3001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (PM10)	0,00108
3002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (PM2,5)	0,00028
	Усього для підприємства:	0,510592

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

№0002 – Зерноочисне обладнання ЗАВ-100

Таблиця 1

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	2025

№0003 – Зерноочисне обладнання ЗАВ-100

Таблиця 2

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	2025

Для неорганізованих джерел викидів (6001, 6004, 6005, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011) нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені у розділі 2.

2. Пропозиції щодо умов, що встановлюються в дозволі на викиди.

1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів вказаних у додатку до

Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Для жодного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

Подання щороку до дозвільного органу звіт про дотримання умов дозволу на викиди відповідно до статті 11 Законі України «Про охорону атмосферного повітря».

1.1) До технологічного процесу.

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Сировина, матеріали, паливо, що використовуються у виробничих процесах на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб'єкт господарювання повинен здійснювати контроль відповідності використаної при виробництві сировини та допоміжних матеріалів медичним вимогам безпеки.

Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

Технологічні процеси повинні відповідати сучасному науково-технічному рівню і мінімізувати вплив підприємства на довкілля.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно з затвердженими технологічними документами (технологічний регламент, робота котлів згідно з режимних карт) та використовувати сировини та

матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ і т. п., з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

1.2) До обладнання та споруд.

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливило б ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Паливо, сировина, що використовується на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину та паливо, що закладені тех. регламентом та сировинною базою.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

1.3) До очистки газопилового потоку

Ефективність очищення газоочисного обладнання циклону повинна бути не менше к.к.д.=97.9% (дж.0002) та к.к.д.=98,1 (дж.0003).

Установки очищування газопилового потоку повинні працювати надійно, безперебійно і з показниками, що відповідають проектним, або які одержані при налагоджувальних роботах, та узгоджені з організацією - розробником проекту.

При експлуатації установок очищування газопилового потоку повинна вестися документація, що вміщує основні показники, які характеризують режим роботи установки (відхилення від оптимального режиму, виявлені несправності, випадки відхилення окремих агрегатів, або вихід із ладу всієї установки і т.п.).

Установки очищування газопилового потоку повинні підлягати перевірці на відповідність фактичних параметрів роботи установок проектним не рідше одного разу на рік.

Експлуатація технологічного обладнання при відключених установках очищення газопилового потоку забороняється.

Збільшення продуктивності технологічного обладнання без відповідного нарощування потужності існуючої установки очищення газопилового потоку забороняється.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання

Не встановлюються.

2) Умови до виробничого контролю

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів викидів

Не встановлюється.

Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Жоден з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, жоден із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

д) Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям і повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

- у випадку газів (окрім продуктів спалювання): температура 273К, тиск - 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

- у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура 273К, тиск - 101,3 кПа, сухий газ; 6% кисню для твердого палива, 15% для газових турбін.

3) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів

Вимоги до неорганізованих джерел викидів

Висота пересипки зернових у завальну яму повинна не більше 1,5 м. Вологість сировини повинна бути не менше 10 % (дж.6001).

Висота пересипки зернових з бункеру зберігання на автотранспорт висота пересипки зернових не більше 1,5 м. Вологість сировини повинна бути не менше 10 % (дж.6004).

Перевантаження на автотранспорт зернових відходів, після чистки здійснюється через завантажувальний рукав. Висота пересипки зернових після сушки не повинна перевищувати 1,5 м, вологість сировини – не менше 10% (дж.6005).

На закритому складі зберігання зернових, вивантаження зернових здійснюється за допомогою автотранспорту, зерномету який заїжджає на склад і проводить вивантаження зернових в закритому приміщенні. Висота пересипки зернових після сушки не повинна перевищувати 1,0 м, вологість сировини – не менше 10% (дж.6006, 6007, 6008).

Площа відкритого складу (під навісом) повинна бути не більше 2530 м². Висота пересипки зернових після сушки не повинна перевищувати 1,0 м, вологість сировини – не менше 10% (дж.6009).

Площа відкритого складу (під навісом) повинна бути не більше 1570 м². Висота пересипки зернових після сушки не повинна перевищувати 1,0 м, вологість сировини – не менше 10% (дж.6010).

Площа відкритого складу (під навісом) повинна бути не більше 606 м². Висота пересипки зернових після сушки не повинна перевищувати 1,0 м, вологість сировини – не менше 10% (дж.6011).

Дозволені обсяги залпових викидів

Не встановлюються.

4) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та

природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

4. Перелік заходів щодо скорочення викидів

1) Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи)

Умова не встановлюється.

2) Заходи щодо скорочення викидів

Умова не встановлюється.

3) Заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних умов (для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, в яких гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов)

Умова не встановлюється.

4) Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря (для об'єктів, які згідно з Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку,

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 “Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки”, віднесені до об’єктів підвищеної небезпеки відповідного класу)

Умова не встановлюється.

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди

Таблиця 3

№ джерел викидів	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично-допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірів	Методика виконання вимірів	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6
0002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150,0	1 раз у рік	Гравіметричний метод[1]	ГОУ
0003	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150,0	1 раз у рік	Гравіметричний метод[1]	газохід