

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ, ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ, ОБСЯГУ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ, АБО ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ, ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕЗКОРОВАЙНИЙ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ
Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України	1789906933
Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	65038, Одеська обл., м. Одеса, пров. Маячний, 3-А тел. +38 (067) 559-76-59 E-mail: Asya7@ukr.net
Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика	65031, Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейський р-н, вул. Боровського, 31
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, ка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля	За своїм видом економічної діяльності підприємство не входить в жодну категорію видів планованої діяльності, які підлягають процедурі оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування

ФОП БЕЗКОРОВАЙНИЙ В. А. займається виробництвом мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування.

При роботі підприємства джерелами впливу на атмосферне повітря є:

Джерело викиду № 0001

Джерело утворення Апарат реакційний №1

Обладнання: : Апарат реакційний №1

Забруднюючі речовини: *натрію гідроксид, хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор), нмлос (діетаноламін (2,2-діоксиетиламін 2,2-імідоетанол), натрію сульфат, натрію карбонат.*

Загальний час розвантажувальних робіт: – 200 год/рік

Джерело викиду № 0002

Джерело утворення: Апарат реакційний №2

Обладнання: Апарат реакційний №2

Забруднюючі речовини: *натрію гідроксид, хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор), нмлос (діетаноламін (2,2-діоксиетиламін 2,2-імідоетанол), натрію сульфат, натрію карбонат..*

Час роботи джерела – 17 год/рік

Джерело викиду № 6003

Джерело утворення: : Повітряний компресор

Забруднюючі речовини: *НМЛОС (Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.)).*

Максимальна кількість мінерального масла в компресорі складає 0,03 т/рік.

Кількість втрачання масла при експлуатації складає 10% від загальній маси НМЛОС (Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.))

Час роботи джерела 200 год/рік

Джерело викиду № 0004

Джерело утворення Твердопаливний котел

Забруднюючі речовини: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту $[\text{NO}+\text{NO}_2]$), сірки діоксид, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, вуглецю діоксид (CO_2 , парниковий газ), азоту (1) оксид (N_2O , парниковий газ), метан (парниковий газ).

Загальний час зберігання – 200 год/рік

Джерелом виділення ЗР в атмосферу є твердопаливний котел

Паливо – пелети

Річна палива становить – 2 т/рік.

Джерело викиду № 6005

Джерело утворення: Пункт зсипання за зберігання золи від твердопаливного котла

Забруднюючі речовини: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

Час роботи джерела - 6 год/рік.

Кількість шлаку який вивантажується протягом року, складає – 0,06 т/рік.

Виділення пилу відбувається при перевантаженні золошлаків у контейнер.

Виробнича структура об'єкта / промислового майданчика, технологічні зв'язки, відомості про виробничу потужність відповідно до вимог п. 4 розділу I Наказу Міндовкілля від 27.06.2023, № 448 для об'єктів третьої групи не наводяться.

Значення проектної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

№ з/п	Назва апаратів і параметрів	Один. виміру	Робочі параметри		Режим роботи устаткування	Баланс часу роботи устаткування
			Проектна виробнича потужність	Фактична виробнича потужність		
1	2	3	4	5	6	7
1	Апарат реакційний №1	л	630	500	Періодично	200
2	Апарат реакційний №2	л	100	80	Періодично	17
3	Повітряний компресор	л	0,03	0,03	Періодично	200
4	Твердопаливний котел	кВт	50	25	Періодично	200

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміна показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками

№ з/п	Назва технічного устаткування	Термін введення в експлуатацію	Нормативний строк амортизації	Дата проведення останньої реконструкції або модернізації	Зміна показників продуктивності устаткування, унаслідок реконструкції порівняно з проектною*
1	2	3	4	5	6
1	Апарат реакційний №1	2025	10	-	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
2	Апарат реакційний №2	2025	10	-	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
3	Повітряний компресор	2025	5	-	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
4	Твердопаливний котел	2025	5	-	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних

2. ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИДУ ТА ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

*Перелік видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидають в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами.*

Таблиця 2.1 (6.1.)

Поряд- ковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційни х викидів для взяття на державний облік, т/рік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1.	1310-73-2 / -	Натрію гідроксид	0,00011	0,00011	-
2.	7757-82-6 -	Натрію сульфат	0,0032	0,0032	-
3.	497-19-8 / -	Натрію карбонат	0,0000043	0,0000043	-
4.	- / 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,007	0,007	3,0
5.	- / 03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)	7,956E-10	7,956E-10	1,0
6.	- / 03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2.5)	2,04E-10	2,04E-10	0,5
7.	10102-44-0 / 04001	Оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,005	0,005	1,0
8.	11104-93-1/ 04002	Азоту (I) оксид [N ₂ O]	0,0001	0,0001	0,1
9.	630-08-0 / 06000	Оксид вуглецю	0,344	0,344	1,5
10.	- / 07000	Вуглецю діоксид	2,520	2,520	500
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки	0,003	0,003	1,5
11.	- / 11000	НМЛОС (Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.))	0,003	0,003	-
12.	111-42-2 / 11000	НМЛОС (Діетаноламін (2,2-діоксиетиламін 2,2-імідоетанол)	0,0043	0,0043	-
13.	74-82-8/ 12000	Метан	0,0001	0,0001	10
14.	7782-50-5 // 15000	Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор)	0,000033	0,000033	0,1
Усього для об'єкта/промислового майданчика:			2,887	2,887	-
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1.	10102-44-0 / 04001	Оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,005	0,005	1,0
2.	630-08-0 / 06000	Оксид вуглецю	0,344	0,344	1,5
3.	- / 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,007	0,007	3,0
4.	- / 03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)	7,956E-10	7,956E-10	1,0
5.	- / 03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2.5)	2,04E-10	2,04E-10	0,5
Усього:			0,356	0,356	-
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1.	7782-50-5 // 15000	Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор)	0,000033	0,000033	0,1
Усього:			-	-	-

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика					
1.	1310-73-2 / -	Натрію гідроксид	0,00011	0,00011	-
2.	7757-82-6 -	Натрію сульфат	0,0032	0,0032	-
3.	497-19-8 / -	Натрію карбонат	0,0000043	0,0000043	-
4.	- / 11000	НМЛОС (Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.))	0,003	0,003	-
5.	111-42-2 / 11000	НМЛОС (Діетаноламін (2,2-діоксиетиламін 2,2-імідоетанол)	0,0043	0,0043	-
6.	74-82-8/ 12000	Метан	0,0001	0,0001	10
Усього:			0,011	0,011	-
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1.	11104-93-1/ 04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,0001	0,0001	0,1
2.	- / 07000	Вуглецю діоксид	2,520	2,520	500
Усього:			2,520	2,520	-

На підставі таблиці 6.1. зроблені наступні висновки: потенційні обсяги викидів ЗР не перевищують граничні значення потенційних викидів для постановки на державний облік (т/рік).

Отже, проммайданчик ФОП БЕЗКОРОВАЙНИЙ В. А., розташованого за адресою: 65031, Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейський р-н, вул. Боровського, 31, належить до об'єктів третьої групи по ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря та не ставиться на державний облік.

Таблиця 6.4 - Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступень очищення газу, %
		CAS N / CAS	Код	Найменування			Об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	Масова концентрація, мг/ м³	Масова витрата, г/с	Об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	Масова концентрація, мг/ м³	Масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Установки очистки газів, відсутні, тому таблиця 6.4 не заповнюється.													

Таблиця 6.7 – Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	2,887
-	Натрію гідроксид	0,00011
-	Натрію сульфат	0,0032
-	Натрію карбонат	0,0000043
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,007
03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)	7,956E-10
03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2.5)	2,04E-10
04001	Оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2])	0,005
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,0001
06000	Оксид вуглецю	0,344
07000	Вуглецю діоксид	2,520
11000	НМЛОС (Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.))	0,003
11000	НМЛОС (Діетаноламін (2,2-діоксиетиламін 2,2-імідоетанол)	0,0043
12000	Метан	0,0001
15000	Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор)	0,000033

Таблиця 6.8 – Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Мале горіння код 1.A.4

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	2,876
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,005
06000	Оксид вуглецю	0,344
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,007
03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)	7,956E-10
03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2.5)	2,04E-10
12000	Метан	0,0001
07000	Вуглецю діоксид	2,520
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,0001

Інші промислові процеси код 2.H.3

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,011
-	Натрію гідроксид	0,00011
-	Натрію сульфат	0,0032
-	Натрію карбонат	0,0000043
11000	НМЛОС (Діетаноламін (2,2-діоксиетиламін 2,2-імідоетанол)	0,0043
11000	Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове та ін.)	0,003
15000	Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор)	0,000033

3. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.

Оскільки, викиди забруднюючих речовин не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до “Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел”, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України від 27.06.2006 №309, заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів не встановлюються.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва.

При дотриманні вимог техніки безпеки та умов, викладених у розділі 13 цього документу величини викидів забруднюючих речовин від джерел викидів не перевищують нормативів. Тому заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва не встановлюються.

Таблиця 10.1 – Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи не встановлюються					

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Залпові викиди відсутні. Заходи не передбачаються.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан.

Згідно плану розвитку підприємства остаточне припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря не планується. Заходи не передбачаються.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідація наслідків забруднення атмосферного повітря.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не надаються, так як підприємство не належить до об'єктів підвищеної небезпеки та не підлягає реєстрації у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки. Тому 10.2 не заповнюється.

Таблиця 10.2 – Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти і атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Заходи не встановлюються						

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Код 2.Н.3 Інші промислові процеси 1.А.4 Мале горіння	Підсилення контролю за дотриманням умов експлуатації обладнання; Недопущення роботи технологічного устаткування у форсованому режимі (1-й режим)	Після одержання повідомлення (штормового попередження) від органів гідрометеослужби про настання особливо несприятливих умов	0001, 0002, 6003, 0004, 6005	-	15-20% валових викидів від роботи обладнання за час тривалості заходів по 1-му режиму
Код 2.Н.3 Інші промислові процеси 1.А.4 Мале горіння	Зменшення навантаження на технологічне обладнання (2-й режим)	Після одержання повідомлення	0001, 0002, 6003, 0004, 6005	-	20-40% валових викидів від роботи обладнання за час тривалості заходів по 2-му режиму
Код 2.Н.3 Інші промислові процеси 1.А.4 Мале горіння	Зменшення навантаження на технологічне обладнання (3-й режим)	Після одержання повідомлення	0001, 0002, 6003, 0004, 6005	-	40-60% валових викидів від роботи обладнання за час тривалості заходів по 3-му режиму

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування.

Заходи не передбачаються.

4. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Таблиця 9.1 - Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі	—
Місце розташування джерела викиду	—
Максимальна витрата викиду, м ³ /с	—
Висота викиду, м	—

Найменування забруднюючих речовин	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид		Строк досягнення
		мг/м ³	г/с	
1	2	3	4	5
<i>Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів - відсутні</i>				

Таблиця 9.2. - Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів - :№ 0001, Апарат реакційний №1, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) 0,000042 3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів - :№ 0002, Апарат реакційний №2, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) 0,000044 3 дати видачі дозволу

Таблиця 9.5. – Дозволені обсяги залпових викидів

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	Код	Найменування		г/с	Кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залпові викиди відсутні на підприємстві, тому таблиця 9.5 не заповнюється								

12 (2.13.1) Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди**1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, наведені в розділі 2 додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

Оператор повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції на об'єкт у встановленому законодавством порядку.

Суб'єкт господарювання (оператор) повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті виконувались таким чином, щоб викиди в атмосферу та запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

Встановлено нормативний розмір санітарно-захисної зони 100 м. На межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

1.4) До технологічного процесу:

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами підприємства або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно з затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та використовувати сировину та матеріали, що відповідають ДСТУ, ТУ і тощо, з додержанням вимог санітарного та природоохоронного законодавства України.

При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

1.5) До обладнання та споруд:

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

Для зменшення втрат сировини та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

Експлуатація технологічного обладнання на території підприємства повинна здійснюватися згідно з технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці та техніці безпеки при ввімкненій вентиляції, що унеможливило б імовірне виникнення нештатних ситуацій.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Проводити своєчасно поточні, планово-попереджувальні та капітальні ремонти технологічного та технічного обладнання, перевірку технічного стану обладнання.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний дотримуватися графіка проведення планово-попереджувальних ремонтів технологічного устаткування.

До експлуатації обладнання допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання (джер. № 0001, 0002, 0004).

В якості палива для твердопаливного котла (джер. № 0004), використовувати дрова.

До очистки газопилового потоку

Умова не встановлюється. Газоочисні установки відсутні.

1.6) Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання

Умова не встановлюється.

2) Умови до виробничого контролю

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

2.1 Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися таким чином:

Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірюваннях величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцяти хвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Жоден з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, жоден із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

2.2 Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені у Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

а) температура 273 К; тиск - 101,3 кПа, тиск - 101,3 кПа, сухий газ; 6% кисню для твердого палива; 15% кисню для дизельних двигунів.

2.3 Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 13, табл. 13.1 «Заходи щодо здійснення контролю над дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин».

2.4 Після аналізу результатів вимірювань, частота, методи і перелік робіт з моніторингу, відбору проб і аналізу.

2.5 Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ к точкам відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу.

3) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

Суб'єкт господарювання (оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримувати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

4) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів

Дозаправка масла мінерального нафтового у компресорну установку не повинна перевищувати 0,003 т/рік (джер. 6003).

Зсипання золи з зольника твердопаливного котла до ємності зберігання золи, здійснюється без завантажувального рукава. Вологість матеріалу повинна бути не менше 10%, висота пересипки повинна бути не більше 0,5 м. (джер. 6005).

Для попередження здійснення ненормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря технологічні процеси роботи обладнання повинні проводитись згідно з вимогами технологічних інструкцій.

Дозволені обсяги залпових викидів

Умова не встановлюється. Залпові викиди відсутні.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕЗКОРОВАЙНИЙ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ (ФОП БЕЗКОРОВАЙНИЙ В. А.).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 1789906933.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 65038, Одеська обл., м. Одеса, пров. Маячний, 3-А, тел. +38 (067) 559-76-59, email: Asya7@ukr.net.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 65031, Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейський р-н, вул. Боровського, 31.

Мета отримання дозволу на викиди: Виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: За своїм видом економічної діяльності підприємство не входить в жодну категорію видів планованої діяльності, які підлягають процедурі оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): джерелами впливу на стан атмосферного повітря є: Апарат реакційний №1, 2, компресор, твердопаливний котел.

Відомості щодо видів та обсягів викидів:

Кількість всіх забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу стаціонарними джерелами (т/рік): Натрію гідроксид - 0,00011; Натрію сульфат - 0,0032; Натрію карбонат - 0,0000043; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,007; Оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту [NO+NO₂]) - 0,005; Азоту (I) оксид [N₂O] - 0,0001; Оксид вуглецю - 0,344; Вуглецю діоксид - 2,520; НМЛОС (Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.)) - 0,003; НМЛОС (Діетаноламін (2,2-діоксиетиламін 2,2-імідоетанол) - 0,0043; Метан - 0,0001, Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) - 0,000033.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачається.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Одеської обласної державної адміністрації адресою: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4, телефон (048) 71-89-486 або на електронну пошту: genotdel@od.gov.ua