

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ
ГРОМАДСЬКОСТІ**

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙЛЕНС» (ТОВ «АЙЛЕНС»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42804063

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 04052, м. Київ, вулиця Глибочицька, будинок 17

Контактний номер телефону: (067)5058285, *Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання:* s.zhidkov@brsm-nafta.ua

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 67661, Одеська область, Одеський район, Нерубайська територіальна громада, Нерубайська сільська рада, масив 27, ділянка №304

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: згідно ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство підлягає оцінці впливу на довкілля та отримало позитивний Висновок з ОВД №21/01-10181/1 від 25.03.2025

Перелік та загальний опис виробництв, виробничих процесів, технологічного устаткування об'єкта: На автозаправному комплексі (АЗК) здійснюється прийом, зберігання і відпуск нафтопродуктів (НП) для автотранспорту, а саме: бензину, дизельного палива (ДП), скрапленого вуглеводневого газу (СВГ).

Планована річна реалізація НП: бензин – 1,21 тис. т/рік; ДП – 1,83 тис. т/рік; СВГ – 0,18 тис. т/рік.

Зберігання рідких моторних палив (РМП) здійснюється у підземних резервуарах: бензин – 2 од. ємністю 8 м³ та 7 м³; ДП – 3 од. ємністю 19 м³, 5 м³ та 6 м³; зберігання СВГ у підземному резервуарі – 1 од. ємністю 19,95 м³; наявний аварійний резервуар пролитих НП підземний ємністю 10 м³.

Відпуск НП здійснюється через комплексні паливо-роздавальні колонки (ПРК) марки Gilbarco – 5 од.

В якості резервного джерела електропостачання передбачено дизельний генератор марки FG Wilson P44-1, потужністю 30 кВт.

Наявні очисні споруди побутової каналізації (станція біологічного очищення господарсько-побутового стоку CAS Rainpark).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на об'єкті.

Таблиці 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 Додатка 6 до Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведено далі.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), у т.ч.:	0,0001	0,0001	3,0
		<i>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом</i>	<i>0,0001</i>	<i>0,0001</i>	
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,062	0,062	1,0
3	04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,0002	0,0002	0,1
4	04003	Аміак	0,001	0,001	1,5
5	05001	Сірки діоксид	0,006	0,006	1,5
6	05002	Сірководень (H ₂ S)	0,00002	0,00002	0,03
7	06000	Оксид вуглецю	0,002	0,002	1,5
8	07000	Вуглецю діоксид	4,587	4,587	500,0
9	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛЮС), в т.ч.:	2,913	2,913	1,5
		<i>Вуглеводні насичені C12-C19(розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець</i>	<i>0,076</i>	<i>0,076</i>	
		<i>Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)</i>	<i>1,695</i>	<i>1,695</i>	
		<i>Бутан</i>	<i>0,687</i>	<i>0,687</i>	
		<i>Пропан</i>	<i>0,455</i>	<i>0,455</i>	
10	12000	Метан	0,010	0,010	10,0
Усього для об'єкта/ промислового майданчика			7,58132	7,58132	-
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), у т.ч.:	0,0001	0,0001	3,0
		<i>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом</i>	<i>0,0001</i>	<i>0,0001</i>	
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,062	0,062	1,0
3	05001	Сірки діоксид	0,006	0,006	1,5
4	05002	Сірководень (H ₂ S)	0,00002	0,00002	0,03
5	06000	Оксид вуглецю	0,002	0,002	1,5
Усього			0,07012	0,07012	-
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
-					
Усього			-	-	-
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта/промислового майданчика					
1	2	3	4	5	6
1	04003	Аміак	0,001	0,001	1,5
2	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛЮС), в т.ч.:	2,913	2,913	1,5
		<i>Вуглеводні насичені C12-C19(розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець</i>	<i>0,076</i>	<i>0,076</i>	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

		Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	1,695	1,695	
		Бутан	0,687	0,687	
		Пропан	0,455	0,455	
3	12000	Метан	0,010	0,010	10,0
Усього			2,924	2,924	-
Перелік забруднюючі речовини, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст					
1	2	3	4	5	6
1	04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,0002	0,0002	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид	4,587	4,587	500,0
Усього			4,5872	4,5872	-

Згідно порівняльного аналізу валових обсягів викидів (т/рік) забруднюючих речовин, що виділяються від джерел підприємства з пороговими значеннями для взяття на Державний облік (у відповідності до вимог Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України № 177 від 10.05.2002), підприємство підлягає постановці на Державний облік.

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступінь очищення	Назва та тип установ ки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
							об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
		CAS № / CAS	код	найменування			8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Устаткування очистки газів відсутні, тому таблиця 6.4 не заповнюється.

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,062
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,000
04003	Аміак	0,001
05001	Сірки діоксид	0,006
05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,002
07000	Вуглецю діоксид	4,587
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	2,913
12000	Метан	0,010
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	7,581

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Автозаправні станції номер SNAP 050503 Розподіл нафтопродуктів код 1.B.2.a.v

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	2,910
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	2,910

Стационарні двигуни номер SNAP 020105 Мале горіння код 1.A.4.a.i

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,002
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,062
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,003
05001	Сірки діоксид	0,006
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,000
07000	Вуглецю діоксид	4,572
12000	Метан	0,000
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	4,645

Переробка стічних вод номер SNAP 091002Очищення побутових стічних вод код 5.D.1

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
12000	Метан	0,010
04003	Аміак	0,001
05002	Сірководень (H ₂ S)	0,000
07000	Вуглецю діоксид	0,015
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,026

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання):

Підприємство належить до об'єкту II групи, тому інформацію про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не наводиться.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання):

Перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:

Перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи щодо скорочення викидів не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання):

Порівняльна характеристика розрахунків розсіювання:

Аналіз розрахунків доцільності показує, що перевищення ГДК забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери перевищує по: Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, Пропан та Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]). По решті речовин відношення М/ГДК свідчить про те, що максимальні концентрації ЗР не будуть перевищувати 0,1ГДК.

Розрахунок розсіювання проводився програмою «ЕОЛ+» версія 5.3.8. Програма «ЕОЛ+» рекомендована до використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища України листом №3141/10/2-10 від 27.03.2007 року.

Розрахунок розсіювання на ЕОМ проводиться з урахуванням метеорологічних характеристик району, наданих Державною службою України з надзвичайних ситуацій Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів.

Фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі розміщення підприємства взяті згідно Витягу з офіційних реєстрів ЕкоСистеми, який сформований відповідно до ст.10 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» за запитом від 10.01.2025.

Результати проведеного розрахунку розсіювання під час експлуатації підприємства без врахування фонових рівнів забруднення та із врахуванням фонових рівнів забруднення на межі СЗЗ у контрольних точках КТ1-КТ4 наведено нижче в таблиці:

№ з/п	Найменування ЗР	Фонова концентрація		Контрольні точки			Приземна концентрація ЗР			
							без врахування фонових забруднень		із врахуванням фонових забруднень	
		мг/м ³	долі ГДК (ОБРВ)	Номер	Х, м	У, м	мг/м ³	долі ГДК (ОБРВ)	мг/м ³	долі ГДК (ОБРВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,08	0,4	КТ3	50	-47	0,036129	0,180645	0,116129	0,580645
				КТ4	-88	50	0,057710	0,288552	0,137710	0,688552
				КТ2	169	50	0,031597	0,157983	0,111597	0,557983
				КТ1	50	183	0,060291	0,301455	0,140291	0,701455

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

2	Пропан	26,0	0,4	КТ3	50	-47	21,119096	0,324909	47,119096	0,724909
				КТ4	-88	50	16,967205	0,168726	36,967205	0,568726
				КТ2	169	50	22,240659	0,342164	48,240659	0,742164
				КТ1	50	183	15,133411	0,232822	41,133411	0,632822
3	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,4	0,4	КТ3	50	-47	0,269201	0,269201	0,669201	0,669201
				КТ4	-88	50	0,351139	0,351139	0,751139	0,751139
				КТ2	169	50	0,252365	0,252365	0,652365	0,652365
				КТ1	50	183	0,345102	0,345102	0,745102	0,745102

Рівень забруднення атмосферного повітря за даними розрахунків розсіювання не перевищують гігієнічних регламентів повітря населених місць та відповідають вимогам чинного санітарного законодавства України.

Порівняльна характеристика фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів згідно розділу 12:

Розташування місця вимірювання параметрів газопилового потоку не відповідає вимогам пункту 5.1.3.1 КНД 211.2.3.063 – 98 та місце відбору проб неможливо обладнати з максимально можливим наближенням до виконання вимог п. 5.1.3, тому виконати контрольні заміри викидів неможливо для джерела викидів №20.

Інструментальні заміри не проводились для джерел викидів №№ 1-7 згідно листа Міністерства екології та природних ресурсів № 10304/10/2-8 від 23.11.2006 «Щодо проведення відбору проб забруднюючих речовин від ємностей для збереження пального».