

15. Інформація для ознайомлення громадськості

Юридична адреса підприємства: 68000, Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 58.

СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» здійснює свою діяльність за адресою: 68000, Одеська обл., Одеський р-н, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 58А.

Директор підприємства – Коба Євген Степанович, тел.: 04868-715-27, e-mail: TBT_Office@kernel.ua.

СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» – портовий оператор ДП «АМПУ», спеціалізується на перевантаженні насипних, наливних вантажів через причали №№ 16, 17 Чорноморської філії ДП «АМПУ» на підставі договору доступу портового оператора до причалів від 28.12.2017 №185-П-АМПУ.

Власної продукції підприємство не виготовляє.

Код ЄДРПОУ – 24528065.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД – інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, код 52.29.

Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища – Боровська Тетяна Анатоліївна, тел.: 050-395-09-33, e-mail: t.borovskaya@kernel.ua.

Перевантаження зернових (пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, ріпак, бобові), олійних культур та продуктів їх переробки СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» здійснюється відповідно до технологічних схем РТК №НЗ-4 (додаток 2), за варіантами:

- вагон-хоппер — судно;
- автомашина — судно;
- вагон-хоппер — склад;
- автомашина — склад;
- склад — судно;
- склад — склад;
- склад — автомашина.

Вантажі доставляються на термінал залізничним і автомобільним транспортом та розвантажуються на 3-х станція вивантаження автомашин (СВА-1, СВА-2, СВА-3), 4-х станціях розвантаження вагонів (СРВ-1, СРВ-2, СРВ-3, СРВ-4).

Зберігання вантажів здійснюється у 3-х силосних корпусах (СК-1, СК-2, СК-3) на базі металевих силосів.

Усі силосі обладнані системами термометрії, драбинами та люками доступу у силос. Кожен силос укомплектовано зачисним шнеком для вивантаження вантажу.

Завантаження трюму судна здійснюється двома суднонавантажувальними машинами зі спускними рукавами.

В якості підйомно-транспортного устаткування застосовані норії, які призначені для транспортування насипного вантажу догори.

В якості транспортного устаткування використані стрічкові конвеєри. Для завантаження силосів застосовуються закриті стрічкові конвеєри з вбудованими перекидними клапанами. В лінії відвантаження на водний транспорт використовуються відкриті стрічкові конвеєри з укриттям від опадів. В лінії ув'язування комплексів СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» та ТОВ «ТРАНСГРЕЙТЕРМІНАЛ» використовуються закриті стрічкові конвеєри.

Передбачені наступні маршрути транспортування вантажів:

- будь яка станція розвантаження вагонів – система конвеєрів та норій – бункерні ваги – система конвеєрів та норій – суднонавантажувальна машина – судно (прямий варіант);

- будь яка станція розвантаження вагонів – система конвеєрів та норій – силосний склад;

- будь яка станція вивантаження автомашин – система конвеєрів та норій – бункерні ваги – система конвеєрів та норій – суднонавантажувальна машина – судно (прямий варіант);

- будь яка станція вивантаження автомашин – система конвеєрів та норій – силосний склад;

- силосний склад – система конвеєрів та норій – бункерні ваги – система конвеєрів та норій – суднонавантажувальна машина.

Частина насипних вантажів перевантажується на Комплексі разом із суміжним підприємством ТОВ «ТРАНСГРЕЙНТЕРМІНАЛ». За договором між СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ» з ТОВ «ТРАНСГРЕЙТЕРМІНАЛ» частина

вантажів зберігається, транспортується з використанням споруд, обладнання ТОВ «ТРАНСГРЕЙТЕРМІНАЛ», перевантажується силами СП ТОВ «ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ».

Рослинна олія поступає на причали №15 - №17 по трубопроводу, прокладеному від ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ» (далі – ТОВ «УЧІ»), через маніфольди вантаж зливається у танки танкерів. Схема перевантаження наступна: запірна арматура «Порт» - вантажний трубопровід – маніфольд береговий – гнучкий металорукав – пересувне перевантажувальний пристрій – гнучкий металорукав – судновий маніфольд – танк судна.

Відомості про види та обсяги викидів забруднюючих речовин наведені в таблицях:

Таблиця

**Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	01002	Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію)	0,000027	0,000027	0,02
2	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,016	0,016	0,1
3	01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,000012	0,000012	0,02
4	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0012	0,0012	0,005
5	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	50,686	50,686	3,0
	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	4,399	4,399	1,0

Продовження табл.

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,572	0,572	0,5
6	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO ₂]	1,622	1,622	1,0
7	04002	Азоту (І) оксид [N ₂ O]	0,0042	0,0042	0,1
8	05001	Сірки діоксид	0,152	0,152	1,5
9	06000	Оксид вуглецю	0,073	0,073	1,5
10	07000	Вуглецю діоксид	123,4	123,4	500,0
11	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,084	0,084	1,5
12	12000	Метан	0,005	0,005	10,0
13	16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)	0,0029	0,0029	0,05
	16001	Фтористий водень	0,00042	0,00042	0,05
14	-	Кремнію діоксид аморфний	0,00069	0,00069	-
15	-	Титану діоксид	0,000098	0,000098	-
Усього			176,047	176,047	
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	50,686	50,686	3,0
	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	4,399	4,399	1,0
	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,572	0,572	0,5
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO ₂]	1,622	1,622	1,0

Продовження табл.

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
3	05001	Сірки діоксид	0,152	0,152	1,5
4	06000	Оксид вуглецю	0,073	0,073	1,5
Усього			52,533	52,533	
Небезпечні забруднюючі речовини					
1	01002	Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію)	0,000027	0,000027	0,02
2	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,016	0,016	0,1
3	01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,000012	0,000012	0,02
4	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0012	0,0012	0,005
5	16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)	0,0029	0,0029	0,05
	16001	Фтористий водень	0,00042	0,00042	0,05
Усього			0,02	0,02	
Інші забруднюючі речовини					
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,084	0,084	1,5
2	12000	Метан	0,005	0,005	10,0
3	-	Кремнію діоксид аморфний	0,00069	0,00069	-
4	-	Титану діоксид	0,000098	0,000098	-
Усього			0,09	0,09	
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені гігієнічні регламенти					
1	04002	Азоту (I) оксид [N ₂ O]	0,0042	0,0042	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид	123,4	123,4	500,0
Усього			123,404	123,404	

Таблиця

Характеристика установок очистки газів

№ джер. вики-ду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступінь очищення	Назва та тип установ-ки очи-стки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS №/CAS	код	найменування			об'ємна витрата, м³/с	масова концен-трація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата, м³/с	масова концен-трація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	GAL-JW-45	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтру-вальна шафа	-	-	-	6,166	45,81	0,282464	95,0
	GAL-JW-45	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтру-вальна шафа	-	-	-	-	-	-	95,0
2	GAL-JW-20	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтру-вальна шафа	-	-	-	2,776	49,24	0,13669	95,0
	GAL-JW-20	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтру-вальна шафа	-	-	-	-	-	-	95,0
3	GAL-JW-45	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтру-вальна шафа	-	-	-	8,165	49,73	0,406045	95,0
	GAL-JW-45	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтру-вальна шафа	-	-	-	-	-	-	95,0
	GAL-JW-20	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтру-вальна шафа	-	-	-	-	-	-	95,0
44	GAL-JLc-32	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,142	2137,38	2,440888	1,069	43,81	0,046833	98,08

Продовження табл.

№ джер. викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступінь очищення	Назва та тип установ-ки очи-стки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очи-щення газу, %
		CAS №/CAS	код	найменування			об'ємна витрата, м³/с	масова концен-трація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата, м³/с	масова концен-трація, мг/м³	масова витрата, г/с	
46	GAL-JLc-20	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,847	2256,14	1,910951	0,832	43,86	0,036492	98,09
47	BSL-2.5	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,867	1566,43	1,358095	0,814	51,12	0,041612	96,94
48	GAL-JLc-20	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,881	2377,1	2,094225	0,827	47,47	0,039258	98,13
49	GAL-JLc-16	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,631	2715,64	1,713569	0,616	52,94	0,032611	98,1
50	GAL-JLc-16	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,609	1951,58	1,188512	0,582	40,12	0,02335	98,04
51	GAL-JLc-20	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,902	2813,44	2,537723	0,889	46,18	0,041054	98,38
52	GAL-JLc-32 Ex2	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,221	1549,96	1,892501	1,197	47,47	0,056822	97,0
53	GAL-JLc-16	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,709	2211,31	1,567819	0,657	47,42	0,031155	98,01

Продовження табл.

№ джер. викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установ-ки очи-стки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очи-щення газу, %
		CAS №/CAS	код	найменування			об'ємна витрата, м³/с	масова концен-трація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата, м³/с	масова концен-трація, мг/м³	масова витрата, г/с	
54	BSL-6.4	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,695	1044,38	1,770224	1,585	47,42	0,075161	95,75
55	GAL-JLc-32	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,129	2189,36	2,471787	1,059	45,8	0,048502	98,04
56	GAL-JLc-32	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,104	2716,13	2,998608	1,013	56,65	0,057386	98,09
57	BSLv-3.5	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,911	1351,66	1,231362	0,88	47,96	0,042205	96,57
58	BSLh-3.5	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,093	801,05	0,875548	0,945	31,97	0,030212	96,55
59	BSLh-6.0	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,754	515,09	0,903468	1,637	72,82	0,119206	86,81
60	BSLh-3.5	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,117	371,22	0,414653	0,997	62,17	0,061983	85,05
61	BSLh-3.0	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,896	1294,82	1,160159	0,861	47,96	0,041294	96,44

Продовження табл.

№ джер. викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установ-ки очи-стки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очи-щення газу, %
		CAS №/CAS	код	найменування			об'ємна витрата, м³/с	масова концен-трація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата, м³/с	масова концен-трація, мг/м³	масова витрата, г/с	
62	BSLh-3.0	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,931	733,56	0,682944	0,874	37,3	0,0326	95,23
63	BSLh-6.0	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,653	2417,36	3,995896	1,613	74,6	0,12033	96,99
64	BSLh-5.0	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,601	747,77	1,19718	1,505	67,49	0,101572	91,52
65	BSLh-3.5	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,979	1401,39	1,371961	0,914	65,72	0,060068	95,62
66	BSLh-3.0	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,011	609,22	0,615921	0,88	46,18	0,040638	93,4
67	BSLh-3.5	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,044	1269,96	1,325838	0,988	65,72	0,064931	95,1
68	BSLh-3.5	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,03	1287,72	1,326352	0,968	51,51	0,049862	96,24
69	BSLv-3.5	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,05	1596,77	1,676609	0,926	56,84	0,052634	96,86

Продовження табл.

№ джер. викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установ-ки очи-стки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очи-щення газу, %
		CAS №/CAS	код	найменування			об'ємна витрата, м³/с	масова концен-трація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата, м³/с	масова концен-трація, мг/м³	масова витрата, г/с	
70	BSLh-3.5	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,931	1669,59	1,554388	0,835	62,17	0,051912	96,66
71	BSLv-3.5	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,104	1337,45	1,476545	0,906	44,4	0,040226	97,28
72	GAL-JLc-16	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,851	870,32	0,740642	0,799	58,61	0,046829	93,68
73	BSLh-3.0	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,888	708,69	0,629317	0,781	49,73	0,038839	93,83
74	BSLh-3.0	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,955	1879,18	1,794617	0,831	46,18	0,038376	97,86
75	BSLh-3.0	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,902	886,31	0,799452	0,805	37,3	0,030027	96,24
76	BSLh-3.0	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,845	2662,47	2,249787	0,806	60,39	0,048674	97,84
77	BSLh-3.0	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,977	2628,72	2,568259	0,86	51,51	0,044299	98,28

Закінчення табл.

№ джер. викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установ-ки очи-стки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очи-щення газу, %
		CAS №/CAS	код	найменування			об'ємна витрата, м³/с	масова концен-трація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата, м³/с	масова концен-трація, мг/м³	масова витрата, г/с	
78	BSLh-3.0	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,89	3646,46	3,245349	0,773	56,84	0,043937	98,65
79	BSLv-3.5	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,008	1346,33	1,357101	0,909	53,28	0,048432	96,43
80	BSLh-2.5	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,919	1774,39	1,630664	0,844	40,85	0,034477	97,89
81	BSLh-2.5	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	0,866	2642,93	2,288777	0,779	46,18	0,035974	98,43
82	BSL-6.4	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,857	1916,48	3,558903	1,772	33,75	0,059805	98,32
83	GAL-JLc-32	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,51	2079,89	3,140634	1,466	55,06	0,080718	97,43
84	GAL-JLc-32	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,504	2404,93	3,617015	1,484	49,73	0,073799	97,96
85	GAL-JLc-32 Ex3	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Фільтр	1,486	1932,47	2,87165	1,457	47,96	0,069878	97,57

Таблиця

**Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Забруднююча речовина		Потенційний викид, т/рік
код	найменування	
01002	Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію)	0,000027
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,016
01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,000012
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0012
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:	50,686
03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм	4,399
03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,572
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO ₂]	1,622
04002	Азоту (I) оксид [N ₂ O]	0,0042
05001	Сірки діоксид	0,152
06000	Оксид вуглецю	0,073
07000	Вуглецю діоксид	123,4
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,084
12000	Метан	0,005
16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор), в т.ч.:	0,0029
16001	Фтористий водень	0,00042
00000	Усього для об'єкта	52,646

Таблиця

**Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від
виробничих і технологічних процесів,
технологічного устаткування (установок)**

Судноплавство (морський транспорт) код 1.А.3.d

Забруднююча речовина		Потенційний викид, т/рік
код	найменування	
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:	50,627
03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм	4,397
03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,572
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	50,627

Мале спалювання код 1.А.4

Забруднююча речовина		Потенційний викид, т/рік
код	найменування	
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:	0,016
03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм	0,0023
03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,00012
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO ₂]	1,618
04002	Азоту (I) оксид [N ₂ O]	0,0042
05001	Сірки діоксид	0,152
06000	Оксид вуглецю	0,067
07000	Вуглецю діоксид	123,4
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,084
12000	Метан	0,005
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	1,946

Інші джерела код 6.А

Забруднююча речовина		Потенційний викид, т/рік
код	найменування	
01002	Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію)	0,000027
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,016
01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,000012
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0012
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:	0,043
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO ₂]	0,0037
06000	Оксид вуглецю	0,0059
16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор), в т.ч.:	0,0029
16001	Фтористий водень	0,00042
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,073

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

Викиди всіх забруднюючих речовин не перевищують встановлені законодавством нормативи гранично допустимих викидів.

Концентрації забруднювачів на межі СЗЗ не перевищують встановлені гігієнічні регламенти.