

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ СЕ ПРОЦЕСИНГ» (ТОВ «НЬЮ СЕ ПРОЦЕСИНГ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 37468611.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:

Місто знаходження юридичної особи: Україна, 67543, Одеська область, Одеський район, село Визирка, вулиця Олексія Ставніцера, будинок 60, контактний номер телефону: +3-805-033-69-9-95, адреса електронної пошти: malenkova_nelya@ukr.net.

Місцезнаходження об'єктів/промислових майданчиків: Одеська область, Одеський район, село Визирка, 1-й кілометр автодороги порту «Южний».

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» суб'єкт господарювання ТОВ «НЬЮ СЕ ПРОЦЕСИНГ» отримав висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Розширення та зміни, включаючи оновлення умов провадження планованої ТОВ «НЬЮ СЕ ПРОЦЕСИНГ» за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, село Визирка, 1-й кілометр автодороги порту «Южний»» від 16.06.2026 р. № 05-08/14770/1.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта:

ТОВ «НЬЮ СЕ ПРОЦЕСИНГ» здійснює діяльність з перевантаження зернових вантажів на території власного перевантажувального комплексу за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, село Визирка, 1-й кілометр автодороги порту «Южний». Вантажообіг: кукурудза 500 тис. тон на рік, ячмінь 400 тис. тон на рік, пшениця 200 тис. тон на рік, соя 50 тис. на рік, шрот 100 тис. тон на рік. З загального вантажообігу приблизно 65% із залізничних вагонів та 35% у вантажівках. Перевантаження вантажів в експортному напрямку здійснюється за РТК №001 за наступними варіантами робіт: склад – судно, вагон-склад, авто-склад

Територія ТОВ «НЬЮ СЕ ПРОЦЕСИНГ» обладнана закритими системами транспортних конвеєрних ліній з пересипними станціями, двома закритими складами підлогового типу СК-1 та СК-2 з підземними галереями, АБК, лабораторія з визировочною, автомобільними вагами АВ-1 та АВ-2, станцією розвантаження вагонів та автомобілів, з вбудованим підземним укриттям, КПП, залізничними коліями №75 та №76, внутрішньо-майданчиковими дорогами.

ТОВ «НЬЮ СЕ ПРОЦЕСИНГ» передає вантажі на ТОВ «ТІС» з урахуванням терміналів ТІС (а саме ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ») за допомогою систем транспортних конвеєрних ліній та не здійснює самостійно завантаження суден на причалах №№19, 20. Завантаження суден на причалах №№ 19, 20 здійснюється силами терміналу ТІС, а саме ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ».

До складу ТОВ «ТІС» з урахуванням терміналів ТІС входить цілий ряд будівель та споруд, конвеєрних ліній, інженерних мереж які забезпечують технологічні процеси пов'язані з розвантаженням/завантаженням, зберіганням та переміщенням різних видів вантажів з навантаженням суден, що здійснюються безпосередньо за допомогою існуючих

суднозавантажувальних машин 1920СП-1 та 1920СП-2 на причалах №19 та №20. Існуюча інфраструктура ТОВ «ТІС» з урахуванням терміналів ТІС (саме ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ») яка буде використовуватися для завантаження суден на причалах №№19,20 наступна:

- конвеєр 19-20 К-31;
- конвеєр 19-20 К-31.1;
- конвеєр 19-20 К-31.2;
- конвеєр 19-20 К-32;
- конвеєр 19-20 К-15;
- конвеєр 19-20 К-16;
- конвеєр 19-20 К-17;
- конвеєр 19-20 К-26;
- конвеєр 19-20 К-14;
- суднозавантажувач 19-20 СП-1;
- суднозавантажувач 19-20 СП-2;
- пересипна станція 19-20 ПС-4;
- пересипна станція 19-20 ПС-10;
- пересипна станція 19-20 ПС-11;
- трансформаторна підстанція КТП 10/0.4кВ;
- залізнична колія №75;
- залізнична колія №76;
- залізничні стрілки №141, 147.

Будівельні роботи не передбачаються. Додаткове відведення земельних ділянок не потребується.

Електропостачання здійснюється на підставі договору з ТОВ «ТІС». У якості резервного джерела електроенергії використовується генератор дизельний 80 кВт.

Режим роботи - 365 днів на рік, кількість змін на добу – 2; - кількість годин у зміну – 12. Кількість працівників до 73 чел.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідно до пункту 9 цього розділу, таблиць 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 додатка 6 до цієї Інструкції:

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

п/п №	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих недиференційованих за складом	1,201	1,201	-
1.1	03000/2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих недиференційованих за складом	1,201	1,201	3
2	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,050	0,050	-

2.1	04001/301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,050	0,050	1
2.2	04002/304	Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0,00004	0,00004	0,1
2.3	04003/303	Аміак	0,00001	0,00001	1,5
3	05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,004	0,004	-
3.1	05001/330	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,004	0,004	1,5
4	06000	Оксид вуглецю	0,072	0,072	-
4.1	06000/337	Оксид вуглецю	0,072	0,072	1,5
5	07000	Вуглецю діоксид	0,956	0,956	-
5.1	07000/-	Вуглецю діоксид	0,956	0,956	500
6	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС), у т.ч.	0,004	0,004	1,5
6.1	11000/10186	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) / вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,004	0,004	1,5
7	13000	Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)	0,000000006	0,000000006	-
7.1	13101/703	Бенз(а)пірен	0,000000006	0,000000006	5,0x10 ⁻⁷
Усього для підприємства			2,287	2,287	

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

1	03000/2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	1,201	1,201	3
2	04001/301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,050	0,050	1
3	05001/330	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,004	0,004	1,5
4	06000/337	Оксид вуглецю	0,072	0,072	1,5
Усього			1,327	1,327	

Перелік небезпечних забруднюючих речовин

1	-	Бенз(а)пірен	0,000000006	0,000000006	5,0x10 ⁻⁷
Усього			0,000000006	0,000000006	

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика

1	11000/10186	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) / вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,004	0,004	1,5
2	04003/303	Аміак	0,00001	0,00001	1,5
Усього			0,004	0,004	

Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

1	04002/304	Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0,00004	0,00004	0,1
2	07000/-	Вуглецю діоксид	0,956	0,956	500
Усього			0,956	0,956	

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

Ном ер дже рел а вик иду	Наймен ування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступ ень очи щенн я	Назв а та тип уста новк и очис тки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступ інь очи щенн я газу, %
		С А S N / С А S	к о д	най мену - ванн я			об'є мна вит рат а газо пи- лов ого пот оку, м ³ /с	мас ова кон цен тра ція, мг/ м ³	мас ова вит рата , г/с	об'єм на вitra та газоп и- ловог о поток у, м ³ /с	мас ова кон цен тра ція, мг/ м ³	мас ова вит рата , г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Відсутні установки очистки газів													

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	2,287
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих недиференційованих за складом	1,201
04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,050
04002	Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0,00004
04003	Аміак	0,000009
05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,004
06000	Оксид вуглецю	0,072
07000	Вуглецю діоксид	0,956
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) / вуглеводні	0,004

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
	насичені C12- C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	
13101	Бенз(а)пірен	0,000000006

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) у таблиця 6.8. наводиться окремо для кожного із типу заходів відповідно до переліку, зазначеного у пункті 14 розділу II Інструкції 448.

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки): 2.L Other production, consumption, storage, transportation or handling of bulk products (Інше виробництво, споживання, зберігання, транспортування або поводження з сипучих матеріалів)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,592
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих недиференційованих за складом	0,528
04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0006
04002	Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0,000004
04003	Аміак	0,000003
05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,000002
06000	Оксид вуглецю	0,063

07000	Вуглецю діоксид	0,0001
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) / вуглеводні насичені C12- C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,0001
13101	Бенз(а)пірен	0,000000002

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки): 3.D.d Off-farm storage, handling and transport of bulk agricultural products (Поза фермами зберігання, обробка та транспортування сипучих сільськогосподарських продуктів)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,676
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих недиференційованих за складом	0,674
04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,001
04002	Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0,000008
04003	Аміак	0,000006
05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,000004
06000	Оксид вуглецю	0,001
07000	Вуглецю діоксид	0,0003
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) / вуглеводні насичені C12- C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,0002
13101	Бенз(а)пірен	0,000000004

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки): Код 1.A.4.a.ii - Small combustion; Commercial / institutional: Mobile (Мале спалювання; Комерційні установи: Пересувні установки).

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	1,019
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих недиференційованих за складом	0,0001
04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,047
04002	Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0,00003
05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,004
06000	Оксид вуглецю	0,008
07000	Вуглецю діоксид	0,956
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) / вуглеводні насичені C ₁₂ - C ₁₉ (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,004

у графах 1, 2 – код і найменування забруднюючої речовини наведені у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання) відповідно до пункту 14 цього розділу:

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після
--	---------------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--

устаткування (установки)				вартістю, тис. грн.	впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються					

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпек	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпек	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпек, за якими проводиться ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря на об'єкті не передбачені.						

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Умова не встановлюється.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання) відповідно до пунктів 10 та 13 цього розділу:

Таблиця 8.1. Порівняльна характеристика фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з встановленими нормативами гранично допустимих викидів відповідно до законодавства

	Забруднююча речовина	Фактичний викид	Норматив гранично допустимого викиду
--	----------------------	-----------------	--------------------------------------

Номер джерела викиду	код	найменування	масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м ³	масова витрата, кг/год	масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м ³	масова витрата, кг/год
1	2	3	4	5	6	7
6006**	04001 301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту *	-	0,4731	500,0	5,0 або більше
	06000 337	Оксид вуглецю *	-	0,0757	250,0	5,0 або більше
	05001 330	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки*	-	0,0435	500,0	5,0 або більше
	03001 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	-	0,0011	150,0	Менше або дорівнює 0,5

* Для забруднюючих речовин, а саме: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту; оксид вуглецю, діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, значення нормативів граничнодопустимих викидів (мг/м³) згідно законодавства не встановлюються, так як величина масової витрати по кожній речовині та/чи по сумі речовин одного класу небезпеки менше величини масової витрати, встановленої законодавством. Регулювання даних речовин здійснюється по г/с.

** Для джерела викиду № 6006 відсутня можливість організації міста відбору проб викидів, згідно ДСТУ 8725:2017 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об'ємної витрати газопилових потоків» (розділи 7.2-7.3) та КНД 2112.3.063-98 «Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів» (розділи 5-6). Згідно нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» вуглеводні насичені C₁₂-C₁₉ (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець нормуванню не підлягають, державний облік по таким речовинам не здійснюється, до того ж вони не входять до Переліку забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню (постанова КМУ від 29.11.2001 № 1598) і граничнодопустимі викиди для цих речовин не встановлюються.

Таблиця 8.2. Порівняльна характеристика фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з встановленими технологічними нормативами допустимих викидів відповідно до законодавства

Джерело викиду	Джерело утворення	Забруднююча речовина	Максимальна масова концентрація забруднюючих речовин, мг/м ³	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м ³
----------------	-------------------	----------------------	---	--

	найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний , термін дії	перспективний , термін досягнення
1	2	3	4	5	6	7	8
Відсутні технологічні нормативи допустимих викидів							

Для неорганізованих стаціонарних джерел (6001, 6002, 6003, 6004) нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Для забруднюючих речовин, викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, гранично допустимі викиди не встановлюються, крім випадків, коли за результатами розрахунків розсіювання цих забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігієнічних регламентів.

Для речовин, на які не затверджені гігієнічні регламенти, гранично допустимі викиди не встановлюються.

До основних джерел викидів належать джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Перевантажувальний комплекс ТОВ «НЬЮ СЕ ПРОЦЕСИНГ» відноситься до третьої групи об'єктів по ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря (об'єкти, які не підлягають постановці на державний облік і не мають виробництва або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування), згідно п.4 Інструкції 448, та не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування тому пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основні джерел викидів не наводяться і таблиця 9.1 не заповнюється.

Таблиця 9.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викидів:

Місце розташування джерела викиду:

Максимальна витрата викиду, м³/с:

Висота викиду, метрів:

Найменування забруднюючих речовин	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид		Строк досягнення
		мг/м ³	г/с	
1	2	3	4	5
Перевантажувальний комплекс ТОВ «НЬЮ СЕ ПРОЦЕСИНГ» відноситься до третьої групи об'єктів по ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря, не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування тому пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основні джерел викидів не наводяться				

Таблиця 9.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: 6006 – дизель-генератор

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	З дати видачі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	500,0	500,0	З дати видачі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Оксид вуглецю	250,0	250,0	З дати видачі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	500,0	500,0	З дати видачі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Для неорганізованих стаціонарних джерел (дж.6001÷6004) нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Таблиця 9.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Джерело утворення	Забруднююча речовина	Максимальна масова концентрація забруднюючої	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий	Строк досягнення затвердженого значення гранично
-------------------	----------------------	--	--	----------------------------------	--

найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування	речовини, мг/м ³	поточний	перспективний	викид, мг/м ³	допустимого викиду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Джерело № ____								
Відсутні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до одного джерела викиду в атмосферне повітря. Не встановлюються								

Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Номер джерела викиду	Джерело утворення		Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
	найменування, марка, вид палива	номер					
1	2	3	4	5	6	7	8
Відсутні виробництва для яких встановлюються технологічні нормативи відповідно до законодавства. Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання відсутні.							

Таблиця 9.5. Дозволені обсяги залпових викидів

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Джерела залпових викидів на підприємстві відсутні.								

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

Умови, які встановлюються в дозволі на викиди:

1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів вказаних у додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Для жодного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

Статистичний звіт про викиди в атмосферу повинен надаватися в строки встановлені законодавством у відповідності з Інструкцією заповнення форми 2 - ТП (повітря).

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.1) До технологічного процесу.

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних документів (технологічних регламентів).

Сировина, матеріали, паливо, що використовуються у виробничих процесах на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

До експлуатації котельних агрегатів та обладнання допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб'єкт господарювання повинен здійснювати контроль відповідності використаної при виробництві сировини та допоміжних матеріалів медичним вимогам безпеки.

Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

1.2) До обладнання та споруд.

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливорює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

Проводити плановий огляд та ремонт паливовикористовуючого устаткування і мереж персоналом, який здійснює експлуатацію обладнання.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Паливо, сировина, що використовується на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину та паливо, що закладені тех. регламентом та сировинною базою.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

1.3) До очистки газопилового потоку:

Умова не встановлюється.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання

Умова не встановлюється.

2) Умови до виробничого контролю

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Умова не встановлюється.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Умова не встановлюється.

Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газопотоку, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Жоден з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, жоден із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені у Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

а) У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

- температура - 273 К, тиск – 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

б) У випадку газоподібних продуктів спалювання:

- температура - 273 К, тиск – 101,3 кПа, сухий газ, 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

Суб'єкт господарювання повинен обладнати безпечні місця відбору проб для контролю, розташування яких відповідає встановленим нормативам.

3) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів

Вимоги до неорганізованих джерел викидів

- Технологічне обладнання не повинно працювати у форсованому режимі.
- Технологічне обладнання повинно бути у належному технологічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
- Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.
- Необхідно регулярно проводити технічний огляд встановленого технологічного обладнання СРВ, СВА з метою підтримки його в справному стані (дж. 6001, 6002).
- Станції розвантаження вагонів СРВ (дж.6001) повинна бути обладнана захисними шторками для запобігання пиловидаленню.
- Висота пересипки з СРВ не повинна перевищувати 1,5 м. Вузли перевантаження повинні бути закриті з чотирьох сторін. Вологість зернових повинна бути не менше 10 % (дж.6001).
- Висота пересипки з СВА не повинна перевищувати 1 м. Вузли перевантаження повинні бути закриті з чотирьох сторін. Вологість зернових повинна бути не менше 10 % (дж.6002).
- Розвантаження закритих складів за допомогою ковшового автотранспорту КАН, розвантаження закритих складів за допомогою скребкового конвеєра, завантаження складів за допомогою візка на верхньому конвеєрі відбувається при висоті не більше 1 м. Вологість зернових повинна бути не менше 10 % (дж.6003, 6004).
- Склад зберігання зернових зачинений з усіх сторін (закритого напільного типу). Вологість насіння повинна бути не менше 10 % (дж.6003, 6004).

Дозволені обсяги залпових викидів

Таблиця 1

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, міліграмів на кубічний метр	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба/місяць/рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, тонн на рік
	код	найменування		грамів на секунду	кілограмів на годину			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Умова не встановлюється								

4) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть надсилатися до Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4, тел/факс (0482) 34-29-71, тел. 718-92-47 або на електронну пошту: genotdel@od.gov.ua. Строк подання зауважень та пропозицій протягом 30 календарних днів з дня опублікування.