

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ, ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ, ОБСЯГУ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ, АБО ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ, ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання	ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ «ПІВДЕННИЙ» (ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»)
Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України	04704790
Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	65481, Одеська область, м. Південне, вул. Берегова, 13 тел. +38 (048) 750-72-54 E-mail: port@port-yuzhny.com.ua
Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика	65481, Одеська область, м. Південне, вул. Берегова, 13
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, ка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля	Підприємство пройшло процедуру оцінки впливу на довкілля за справою №13380 та отримало позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля №05-08/13380/1 від 22.12.2025

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» виконує навантажувально-розвантажувальні, складські роботи, переробляє навалні та генеральні вантажі.

Основним інфраструктурним об'єктом підприємства вважається вантажно-розвантажувальний район-2 (ВРР-2), до складу якого входять причали №5-9, склади.

На ВРР-2 здійснюється перевантаження навалочних, наливних, генеральних і фасованих вантажів:

- навалочні: вугілля, вугільний концентрат, кокс, коксовий дріб'язок, залізорудний концентрат, золошлакова суміш, чавун в чушках, окатиші, феросиликомарганець, марганцева руда, нікелева руда, руда бокситова, аглоруда, залізна руда у брикетах, агломерат (залізорудний, залізомарганцевий, доломітизований, металізований, офлюсований, неофлюсований, марганцевистий, оксидний, фосфористий, хромітовий, тощо), клінкер, вапняк, вапняк флюсовий, вапняк (доломіт), ільменіт, шлак, шлак гранульований, щебінь, глина бентонітова, пісок, сланець, каміння бутове, глинозем, глина фарфорова (каолін), перліт, шамот, зернові вантажі, насіння соняшника, насіння сої, шрот, мінеральні добрива (азотні, фосфорні, калійні, комплексні) – III типу, аміачно-нітратні добрива (на основі нітрату амонію) – II типу, карбамід – мінеральне добриво IV типу, пиломатеріали (всіх порід), тріски технологічні, лісоматеріали круглі, технологічна сировина (дошки тощо), металобрухт (навалом), сірка комова, зернові (пшениця, кукурудза, рис тощо), зернобобові (боби, горох, квасоля тощо), олійні (соняшник, рапс, соя тощо) та продукти їхнього перероблення (шрот, макуха тощо), жом буряковий гранульований, тощо; стафірування в 20", 40" футових контейнерах зернових (пшениця, кукурудза тощо), зернобобових (боби, горох, квасоля тощо), олійних (соняшник, рапс, соя тощо) та продуктів їхнього перероблення (шрот, макуха тощо), жому бурякового гранульованого, тощо.

- наливні: сода каустична, оцтова (крижана) кислота; вінілацетат інгібований;
- генеральні: (різноманітні одиничні вантажі, металопродукція всіх видів, рухома техніка (самохідна чи несамохідна, на колісному чи гусеничному ході), стафірування в 20", 40" контейнерах, залізобетонні вироби та конструкції, вантажі в контейнерах, контейнери, об-ладнання, тарноштучні вантажі, вантажі в транспортних пакетах, великогабаритні та великовагові вантажі, металобрухт, тощо.

Зберігання та перевантаження вантажів насипних, навалювальних, наливних та в упакуванні, власним перевантажувальним обладнанням з застосуванням засобів портової механізації у відповідності до робочих технологічних карт (РТК) за технологічними схемами в залежності від виду вантажу.

Допоміжне виробництво представлено наступними підрозділами: тепловодогосподарство ТВГ (котельні «Центральна», «БРЛС»); комплекс очисних споруд (КОС)); портовий флот, ремонтно-механічні мастерні (РММ), ремонтно-будівельне управління (РБУ), автобаза, внутрішньопортова механізація (ВІМ), електрогосподарство (ЕГ), пральня, служба матеріально-технічного забезпечення (СМТЗ), база відпочинку «Лагуна», комбінат громадського харчування та торгівлі, склад ПММ і автозаправна станція порту (АЗС), ділянка розвантаження залізничних вагонів з навалочними вантажами (структурна складова ВРР-2).

Допоміжні служби та відділи: портоуправління, санчастина, загін пожежної частини, ін.

Технологічні процеси виробництва, пов'язані з викидами ЗР в атмосферу:

- навантажувально-розвантажувальні роботи
- спалювання палива
- зварювально-газорізальні роботи
- механічна обробка металу
- деревообробка
- фарбувальні роботи
- зберігання та розподіл палива
- зарядка акумуляторів
- очищення стоків
- приготування їжі
- прання білизни
- вулканізаційні роботи

Проектна потужність перевантажувальних комплексів складає 72 млн.т/рік..

Значення проектної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

№ з/п	Назва апаратів і параметрів	Один. виміру	Робочі параметри		Режим роботи устаткування	Баланс часу роботи устаткування
			Проектна виробнича потужність	Фактична виробнича потужність		
1	2	3	4	5	6	7
ТВГ						
1	Котли ДЕ-25-14 ГМ	МВт	18,6	14,88	Періодично	4320
2	Котел ДЕ 6,5-14 ГМ №3	МВт	4,8	3,84	Періодично	4320
3	Котли Vitomax-200, 2 од.	МВт	5,3	4,24	Періодично	4320
4	Котли Vitoplex 300 №1, 2 од.	МВт	1,24	1,19	Періодично	4320

5	КНС №1	м³/год	25	25	Цілодобово	8760
6	КНС №2	м³/год	33	33	Цілодобово	8760
7	КНС №3	м³/год	25	25	Цілодобово	8760
8	КНС БРЛС	м³/год	2	2	Цілодобово	8760
9	КНС №4	м³/год	2	2	Цілодобово	8760
10	Дизельгенератори CATERPILLAR 3512B HD, 3 од.	кВт	1360	1360	Двозмінно	120
11	Ємність з пічним паливом, 2 од.	м³	1	1	Цілодобово	8760
12	Ємність з мазутом, 2 од.	м³	1500	1500	Цілодобово	8760
13	Ємність з дизпаливом	м³	30	30	Цілодобово	8760
14	Ємність з керосином	м³	2	2	Цілодобово	8760
15	Ванна з дизпаливом	-	-	-	Періодично	150
16	Пересувна автоматизована електростанція ПАЕС-2500	МВт	2,5	2,5	Періодично	975
17	Верстат свердлувальний 2Н 135 (інв. №771)	кВт	2,5	2,5	Періодично	100
18	Верстат свердлувальний ТВ 1415 (інв. №5482)	кВт	2,5	2,5	Періодично	100
19	Верстат заточний ЗБ-634 (інв. №8724)	мм	300	300	Періодично	250
20	Верстат свердлувальний 2Н 125	кВт	2,5	2,5	Періодично	100
21	Верстат токарний 16К20	кВт	6,5	6,5	Періодично	250
22	Верстат токарний 1М63Б	кВт	6,5	6,5	Періодично	250
23	Верстат токарний ИТ-1М	кВт	6,5	6,5	Періодично	250
24	Верстат фрезерувальний 6Р81Г	кВт	4,5	4,5	Періодично	300
25	Відрізний верстат	кВт			Періодично	350
26	Зварювальний агрегат АСД-120	кВт	36,8	36,8	Періодично	1415
27	Зварювальний агрегат АДД	кВт	25,7	25,7	Періодично	965
28	Зварювальний агрегат SHINDAIWA DGW400DMK, 2 од.	кВт	15	15	Періодично	1525
29	Заточувальний верстат	мм	300	300	Періодично	250
30	Заточувальний верстат, 2 од.	мм	350	350	Періодично	300
31	Заточувальний верстат, 2 од.	мм	350	350	Періодично	250
32	Круглошлифувальний верстат	мм	600	600	Періодично	500
33	Генератор Genmac INFINITI G20S	кВт	18,4	18,4	Періодично	
34	Зварювальний агрегат АДБ-3122У, 2 од.	кВт	29,4	29,4	Періодично	965
35	Витяжна шафа ШВЛ-06	м³/год	930	930	Періодично	100
36	Ємність – 3 од.	м³	1	1	Цілодобово	8760
37	Газопоршнева установка	МВт	2,5	2,5	Періодично	1000
38	Верстат вертикально-свердильний 2Г125 (інв. №32212)	кВт	2,5	2,5	Періодично	100
39	Верстат точно-шлифувальний ЗК 634 (інв. №32213)	кВт	2,5	2,5	Періодично	100
40	Верстат радіально-свердильний OPTIDRILL RD3 (інв. №75091)	кВт	2,5	2,5	Періодично	100
41	Верстат заточний MARITA GB801 (інв. №75594)	кВт	2,5	2,5	Періодично	100
42	Електроточило (ном. № 106100000323)	кВт	2,5	2,5	Періодично	100
43	Верстат свердлувальний (ном. № 102100000020)	кВт	2,5	2,5	Періодично	100
44	Верстат свердильний настільний (ном. № 102100000145)	кВт	2,5	2,5	Періодично	100
Будівля розморожування вагонів.						
45	Газові пальники – 8 од.	МВт	4,14	3,68	Періодично	2000
46	Газовий пальник ГЧ-випромінювання	-	-	-	Періодично	100
47	Вагоноперекидач ПС-1, 2 од.	-	-	-	Періодично	2000
48	Вагоноперекидач ПРС-2, 2 од.	-	-	-	Періодично	2000
РММ						
49	Металообробні верстати: Токарний верстат, 13 од.	кВт	6,5	6,5	Періодично	2500

50	Фрезерний верстат, 4 од.	кВт	4,5	4,5	Періодично	600
51	Вертикально-свердильний верстат, 1 од.	кВт	2,5	2,5	Періодично	70
52	Радіально-свердильний верстат, 3 од.	кВт	3,0	3,0	Періодично	300
53	Розточувальний верстат, 2 од.	кВт	3,5	3,5	Періодично	250
54	Хонінгувальний верстат, 1 од.	кВт	3,0	3,0	Періодично	100
55	Стругальний верстат, 1 од.	кВт	4,0	4,0	Періодично	100
56	Плоскошліфувальний верстат, 1 од.	кВт	3,0	3,0	Періодично	350
57	Круглошліфувальний верстат, 1 од.	кВт	5,0	5,0	Періодично	350
58	Токарний верстат, 1 од.	кВт	5,0	5,0	Періодично	200
59	Фрезерний верстат, 1 од.	кВт	4,0	4,0	Періодично	150
60	Свердильний верстат, 1 од.	кВт	2,5	2,5	Періодично	50
61	Піч випалення обмоток електродвигунів	-	-	-	Періодично	480
62	Ковальський горн	-	-	-	Періодично	100
63	Мийні машини	-	-	-	Періодично	300
64	Витяжна шафа	-	-	-	Періодично	100
65	Заточувальний верстат	мм	300	300	Періодично	250
66	Заточувальний верстат	мм	350	350	Періодично	250
67	Заточувальний верстат, 3 од.	мм	400	400	Періодично	250
68	Заточувальний верстат	мм	550	550	Періодично	250
69	Ємності з лаком, 2 од.	-	-	-	Періодично	400
70	Сушильна шафа	-	-	-	Періодично	200
71	Зварювально-газорізальне устаткування, 10 од.	-	-	-	Періодично	2150
72	Зварювально-газорізальне устаткування	-	-	-	Періодично	1375
73	Гартівна ванна	кг/год	30	30	Періодично	150
74	Мийна машина	-	-	-	Періодично	150
75	Пост паяння	-	-	-	Періодично	250
76	Свердильний верстат, 3 од.	кВт	2,0	2,0	Періодично	50
РБУ						
77	Металообробні верстати: Токарний верстат	кВт	5,0	5,0	Періодично	200
78	Свердильний верстат	кВт	2,5	2,5	Періодично	50
79	Деревообробні верстати: Фрезерний верстат, 4 од.	кВт	2,5	2,5	Періодично	800
80	Ленточношліфувальний верстат, 1 од.	кВт	2,5	2,5	Періодично	350
81	Стругальний верстат, 2 од.	кВт	2,5	2,5	Періодично	400
82	Довбальний верстат, 1 од.	кВт	2,5	2,5	Періодично	150
83	Рейсмусовий верстат,	кВт	2,5	2,5	Періодично	450
84	Циркулярна пила, 1 од.	кВт	2,5	2,5	Періодично	150
85	Торцювальна пила, 1 од.	кВт	2,5	2,5	Періодично	200
86	Циркулярна пила, 1 од.	кВт	2,5	2,5	Періодично	250
87	Ленточнопильний верстат, 1 од.	кВт	2,5	2,5	Періодично	350
88	Шліфувальний верстат, 1 од.	кВт	2,5	2,5	Періодично	200
89	Фарбувальна камера	кг/рік	300	300	Періодично	50
90	БЗУ	т/год	40	40	Періодично	450
91	Пересувний асфальтовий мінізмішувач «RoadStar Mini»	т/год	5	5	Періодично	10
92	<u>Генератор HONDA (інв.№ 60797)</u>	кВт	4	6	Періодично	250
93	<u>Бензогенератор HONDA-ELEMAX (інв.№ 64135)</u>	кВт	2,2	9,5	Періодично	250
94	<u>Бензогенератор HONDA-ELEMAX (інв.№ 64268)</u>	кВт	2,2	9,5	Періодично	250
95	<u>Дизельний генератор YAMAHA EDL (інв.№ 60798)</u>	кВт	8	10	Періодично	250
96	<u>Генератор бензиновий HONDA SDMO VX 220/7,5 H S, 1 од.</u>	кВт	4	6	Періодично	250
97	Щокова камнедробарка CM-11A	т/год	60	60	Періодично	1440

98	Зварювально-газорізальне устаткування, 9 од.	-	-	-	Періодично	1550
99	Відрізний верстат	мм	300	300	Періодично	300
100	Заточувальний верстат, 2 од.	мм	350	350	Періодично	250
101	Заточувальний верстат	мм	400	400	Періодично	250
102	Пересувне зварювально-газорізальне устаткування	-	-	-	Періодично	1550
103	Свердильний верстат	кВт	2,0	2,0	Періодично	50
104	Апарат контактного зварювання	кВт	2,5	2,5	Періодично	500
105	Пост паяння, 2 од.	-	-	-	Періодично	250
106	Токарний верстат, 1 од.	кВт	6,0	6,0	Періодично	300
107	Свердильний верстат, 1 од.	кВт	2,0	2,0	Періодично	50
108	Пост заряджання, 1 од.	А·год	190	190	Періодично	
109	Пересувний фарбувальний пост				Періодично	
110	<u>Пересувна піскоструйна установка</u>	-	-	-	Періодично	200
111	Зварювально-газорізальне устаткування – 2 од.	-	-	-	Періодично	1375
112	Дробарка	т/год	60	60	Періодично	1440
113	<u>Генератор бензиновий HONDA EU65is</u>	кВт	6,5	6,5	Періодично	250
Автобаза						
114	Піч опалювальна «АТ-500»	кг/год	30	30	Періодично	2000
115	Фарбувальна камера	кг/рік	300	300	Періодично	50
116	Заточувальний верстат	мм	150	150	Періодично	200
117	Заточувальний верстат	мм	350	350	Періодично	250
118	Заточувальний верстат	мм	350	350	Періодично	250
119	Зварювально-газорізальне устаткування	-	-	-	Періодично	935
120	Пост змішування фарб	-	-	-	Періодично	50
121	Пост паяння, 2 од.	-	-	-	Періодично	250
122	Токарний верстат, 2 од.	кВт	5,0	5,0	Періодично	400
123	Струтальний верстат, 1 од.	кВт	4,0	4,0	Періодично	200
124	Розточувальний верстат, 1 од.	кВт	3,5	3,5	Періодично	150
125	Вертикально-свердильний верстат, 3 од.	кВт	2,5	2,5	Періодично	180
126	Радіально-свердильний верстат, 1 од.	кВт	3,0	3,0	Періодично	70
127	Свердильний верстат	кВт	2,0	2,0	Періодично	50
128	Зварювально-газорізальне устаткування	-	-	-	Періодично	935
129	Свердильний верстат, 1 од.	кВт	2,0	2,0	Періодично	50
130	Пости зарядження, 8 од.	А·год	190	190	Періодично	
131	Вулканізаційні преси, 2 од.	-	-	-	Періодично	100
132	Шорсткувальний верстат, 1 од.	-	-	-	Періодично	100
BPP-2						
133	Заточувальний верстат	мм	200	200	Періодично	200
134	Заточувальний верстат	мм	300	300	Періодично	250
135	Деревообробні верстати: Ленточнопильний верстат	-	-	-	Періодично	400
136	Універсальний верстат	-	-	-	Періодично	600
137	Фуговально-рейсмусовий верстат	-	-	-	Періодично	550
138	Фрезерний верстат	-	-	-	Періодично	500
139	Свердильний верстат	-	-	-	Періодично	180
140	Циркулярна пила	-	-	-	Періодично	200
141	<u>Дробильна машина</u>	т/год	90	90	Періодично	4444
142	Зварювально-газорізальне устаткування	-	-	-	Періодично	1025
143	Металообробні верстати: Токарний верстат	кВт	5,0	5,0	Періодично	200
144	Свердильний верстат	кВт	2,5	2,5	Періодично	100
145	Зварювально-газорізальне устаткування	-	-	-	Періодично	1025
146	Зварювально-газорізальне	-	-	-	Періодично	1375

	устаткування					
147	Зварювально-газорізальне устаткування	-	-	-	Періодично	1375
148	Компресор				Періодично	2000
149	Дробарка	т/год	90	90	Періодично	4444
150	Дробарка, 6 од.	т/год	120	120	Періодично	3750
151	Пересувний асфальтовий мінізмшувач	-	-	-	Періодично	250
ВПМ						
152	Генератор бензиновий NIK PG6300	кВт	5,8	6,3	Періодично	250
153	Дизель-генератор TLW-300 SSK	кВА	9,9	9,9	Періодично	250
154	Заточувальний верстат, 3 од.	мм	400	400	Періодично	250
155	Зварювально-газорізальне устаткування	-	-	-	Періодично	1645
156	Вулканізаційний прес, 1 од.	-	-	-	Періодично	100
157	Свердильний верстат, 2 од.	кВт	2,0	2,0	Періодично	50
158	Токарний верстат	кВт	5,5	5,5	Періодично	200
159	Зварювально-газорізальне устаткування	-	-	-	Періодично	1645
160	Зварювально-газорізальне устаткування	-	-	-	Періодично	1645
161	Стенд випробування паливної апаратури	-	-	-	Періодично	150
162	Металообробні верстати: Свердильний верстат	кВт	2,0	2,0	Періодично	100
163	Заточувальний верстат	мм	150	150	Періодично	200
164	Металообробні верстати: Токарний верстат	кВт	4,5	4,5	Періодично	150
165	Свердильний верстат	кВт	2,0	2,0	Періодично	80
166	Заточувальний верстат	мм	150	150	Періодично	200
167	Газорізальне устаткування	-	-	-	Періодично	30
АЗС						
168	Сепараторна установка СЦ-3/П УОР-401У-0,5, 1 од.	м³/год	3	3	Періодично	1020
169	Сепараторна установка СДТ 1-4-УХЛ4, 1 од.	м³/год	4	4	Періодично	
170	Частина резервуару з бензином, наземний	м³	40	40	Цілодобово	8760
171	Частина резервуару з дизпаливом, наземний	м³	30	30	Цілодобово	8760
172	Резервуар №2, наземний	м³	75	75	Цілодобово	8760
173	Резервуар №3, наземний	м³	75	75	Цілодобово	8760
174	Резервуар №4, наземний	м³	75	75	Цілодобово	8760
175	Резервуар №5, наземний	м³	130	130	Цілодобово	8760
176	Резервуар №6, наземний	м³	130	130	Цілодобово	8760
177	Резервуар №7, наземний	м³	130	130	Цілодобово	8760
178	Резервуар №8, наземний	м³	130	130	Цілодобово	8760
179	Резервуар №9, наземний	м³	130	130	Цілодобово	8760
180	Резервуар №10, підземний	м³	75	75	Цілодобово	8760
181	Паливо-роздавальна колонка, 2 од.	м³/год	0,25	0,25	Періодично	1800
182	Паливо-роздавальна колонка, 2 од.	м³/год	0,25	0,25	Періодично	1800
183	Резервуарний парк	м³	1425	1425	Цілодобово	8760
184	Насоси	-	-	-	Періодично	325
185	Насос паливозаправника	-	-	-	Періодично	650
Пральня						
186	Машина прально-віджимна СО 251 (інв.№ 77554)	кг/год	25	25	Періодично	3200
187	Машина пральна – 8 од.	кг/год	25	25	Періодично	3200
188	Гладильний прес.	-	-	-	Періодично	800
Їдальня						
189	Жаровні – 3 од.	-	-	-	Періодично	1320
190	Духові шафи – 3 од.	-	-	-	Періодично	1320
191	Електроплити 3 од.	-	-	-	Періодично	1320

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміна показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками

№ з/п	Назва технічного устаткування	Термін введення в експлуатацію	Нормативний строк амортизації	Дата проведення останньої реконструкції або модернізації	Зміна показників продуктивності устаткування, унаслідок реконструкції порівняно з проектною*
1	2	3	4	5	6
ТВГ					
1	Котли ДЕ-25-14 ГМ	1984	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
2	Котел ДЕ 6,5-14 ГМ №3	2002	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
3	Котли Vitomax-200, 2 од	2017	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
4	Котли Vitoplex 300 №1, 2 од	2008	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
5	КНС №1	1985	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
6	КНС №2	1985	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
7	КНС №3	1984	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
8	КНС БРЛС	1985	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
9	КНС №4	2019	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
10	Дизельгенератори CATERPILLAR 3512B HD, 3 од.	2018	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
11	Ємність з пічним паливом, 2 од.	1985	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
12	Ємність з мазутом, 2 од.	1984	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
13	Ємності з дизпаливом	1985	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні

					паспортних даних
14	Ємність з керосином	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
15	Ванна з дизпаливом	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
16	Пересувна автоматизована електростанція ПАЕС-2500	1990	37 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
17	Верстат свердлувальний 2Н 135 (інв. №771)	2000	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
18	Верстат свердлувальний ТВ 1415 (інв. №5482)	2000	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
19	Верстат заточний ЗБ-634 (інв. №8724)	2000	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
20	Верстат свердлувальний 2Н 125	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
21	Верстат токарний 16К20	2000	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
22	Верстат токарний 1М63Б	2000	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
23	Верстат токарний ИТ-1М	2000	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
24	Верстат фрезерувальний 6Р81Г	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
25	Відрізний верстат	2000	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
26	Зварювальний агрегат АСД-120	1992	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
27	Зварювальний агрегат АДД	2007	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
28	Зварювальний агрегат SHINDAIWA DGW400DMK, 2 од.	2025	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
29	Заточувальний верстат	2000	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних

30	Заточувальний верстат, 2 од.	2000	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
31	Заточувальний верстат, 2 од.	2000	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
32	Круглошлифувальний верстат	2000	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
33	Генератор Genmac INFINITI G20S	2016	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
34	Зварювальний агрегат АДБ-3122У, 2 од.	1992	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
35	Витяжна шафа ШВЛ-06	2018	9 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
36	Ємність – 3 од.	1990	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
37	Газопоршнева установка	2026	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
38	Верстат вертикально- свердильний 2Г125 (інв. №32212)	2000	3 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
39	Верстат точильно- шлифувальний ЗК 634 (інв. №32213)	2000	3 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
40	Верстат радіально- свердильний OPTIDRILL RD3 (інв. №75091)	2000	3 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
41	Верстат заточний MARITA GB801 (інв. №75594)	2000	3 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
42	Електроточило (ном. № 106100000323)	2000	3 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
43	Верстат свердлувальний (ном. № 102100000020)	2000	3 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
44	Верстат свердильний настільний (ном. № 102100000145)	2000	3 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
Будівля розморожування вагонів.					
45	Газові пальники – 8 од.	1990-2025	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних

46	Газовий пальник ІЧ-випромінювання	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
47	Вагоноперекидач ПС-1, 2 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
48	Вагоноперекидач ПРС-2, 2 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
РММ					
49	Металообробні верстати, 13 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
50	Фрезерний верстат, 4 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
51	Вертикально-свердильний верстат, 1 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
52	Радіально-свердильний верстат, 3 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
53	Розточувальний верстат, 2 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
54	Хонінгувальний верстат, 1 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
55	Стругальний верстат, 1 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
56	Плоскошліфувальний верстат, 1 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
57	Круглошліфувальний верстат, 1 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
58	Токарний верстат, 1 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
59	Фрезерний верстат, 1 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
60	Свердильний верстат, 1 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
61	Піч випалення обмоток електродвигунів	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних

62	Ковальський горн	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
63	Мийні машини	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
64	Витяжна шафа	1990	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
65	Заточувальний верстат	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
66	Заточувальний верстат	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
67	Заточувальний верстат, 3 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
68	Заточувальний верстат	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
69	Ємності з лаком, 2 од.	1990	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
70	Сушильна шафа	1990	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
71	Зварювально-газорізальне устаткування, 10 од.	1992-2025	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
72	Зварювально-газорізальне устаткування	1992	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
73	Гартівна ванна	1990	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
74	Мийна машина	1990	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
75	Пост паяння	1990	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
76	Свердлильний верстат, 3 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
РБУ					
77	Металообробні верстати: Токарний верстат	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних

78	Свердильний верстат	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
79	Деревообробні верстати: Фрезерний верстат, 4 од.	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
80	Ленточношліфувальний верстат, 1 од.	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
81	Стругальний верстат, 2 од.	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
82	Довбальний верстат, 1 од.	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
83	Рейсмусовий верстат,	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
84	Циркулярна пила, 1 од.	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
85	Торцювальна пила, 1 од.	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
86	Циркулярна пила, 1 од.	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
87	Ленточнопилний верстат, 1 од.	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
88	Шліфувальний верстат, 1 од.	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
89	Фарбувальна камера	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
90	БЗУ	1995	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
91	Пересувний асфальтовий мінізмішувач «RoadStar Mini»	1990	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
92	<u>Генератор HONDA (інв.№ 60797)</u>	2012	14 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
93	<u>Бензогенератор HONDA-ELEMAX (інв.№ 64135)</u>	2012	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
94	<u>Бензогенератор</u>	2012	15 р.	Згідно з графіком ППР	Показники

	<u>HONDA-ELEMAX</u> (інв.№ 64268)			ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
95	<u>Дизель генератор</u> <u>YAMAHA EDL (інв.№ 60798)</u>	2012	14 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
96	<u>Генератор</u> <u>бензиновий HONDA</u> <u>SDMO VX 220/7,5 H</u> <u>S, 1 од.</u>	2012	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
97	Щокова каменедробарка СМ-11А	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
98	Зварювально-газорізальне устаткування, 9 од.	1992-2025	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
99	Відрізний верстат	1999	29 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
100	Заточувальний верстат, 2 од.	1999	28 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
101	Заточувальний верстат	1999	28 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
102	Пересувне зварювально-газорізальне устаткування	1992-2025	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
103	Свердлильний верстат	1999	28 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
104	Апарат контактного зварювання	2001	10 місяців	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
105	Пост паяння, 2 од.	1990	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
106	Токарний верстат, 1 од.	1990	26 місяців	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
107	Свердлильний верстат, 1 од.	1999	28 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
108	Пост заряджання, 1 од.	1990	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
109	Пересувний фарбувальний пост	2005	21 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
110	<u>Пересувна</u> <u>піскоструйна</u>	2000	3 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються	Показники продуктивності

	<u>установка</u>			кожний рік впродовж 30 днів	устаткування на рівні паспортних даних
112	Зварювально-газорізальне устаткування – 2 од.	1992-2025	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
113	Дробарка	2016	11 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
114	<u>Генератор бензиновий HONDA EU65is</u>	2013	12 місяців	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
Автобаза					
115	Піч опалювальна «АТ-500»	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
116	Фарбувальна камера	1997	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
117	Заточувальний верстат	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
118	Заточувальний верстат	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
119	Заточувальний верстат	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
120	Зварювально-газорізальне устаткування	1992-2025	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
121	Пост змішування фарб	1990	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
122	Пост паяння, 2 од.	1990	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
123	Токарний верстат, 2 од.	1995	3 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
124	Стругальний верстат, 1 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
125	Розточувальний верстат, 1 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
126	Вертикально-свердильний верстат, 3 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
127	Радіально-свердильний верстат, 1 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються	Показники продуктивності

				кожний рік впродовж 30 днів	устаткування на рівні паспортних даних
128	Свердлильний верстат	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
129	Зварювально-газорізальне устаткування	1992	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
130	Свердлильний верстат, 1 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
131	Пости зарядження, 8 од.	1990	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
132	Вулканізаційні преси, 2 од	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
133	Шорсткувальний верстат, 1 од.	1990	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
BPP-2					
134	Заточувальний верстат	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
135	Заточувальний верстат	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
136	Деревообробні верстати: Ленточнопилний верстат	1983	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
137	Універсальний верстат	1983	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
138	Фуговально-рейсмусовий верстат	1983	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
139	Фрезерний верстат	1983	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
140	Свердлильний верстат	2017	10 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
141	Циркулярна пила	1990	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
142	<u>Дробильна машина</u>	1990	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
143	Зварювально-газорізальне	1992	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються	Показники продуктивності

	устаткування			кожний рік впродовж 30 днів	устаткування на рівні паспортних даних
144	Металообробні верстати: Токарний верстат	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
145	Свердлильний верстат	1993	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
146	Зварювально-газорізальне устаткування	1992	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
147	Зварювально-газорізальне устаткування	1992	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
148	Зварювально-газорізальне устаткування	1992	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
149	Компресор	1990	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
150	Дробарка	1990	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
151	Дробарка, 6 од.	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
152	Пересувний асфальтовий мінізмішувач	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
ВІПМ					
153	Генератор бензиновий NIK PG6300	2015		Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
154	Дизель-генератор TLW-300 SSK	1995	32 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
155	Заточувальний верстат, 3 од	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
156	Зварювально-газорізальне устаткування	2011	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
157	Вулканізаційний прес, 1 од	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
158	Свердлильний верстат, 2 од.	1993	34 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
159	Токарний верстат	1993	34 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються	Показники продуктивності

				кожний рік впродовж 30 днів	устаткування на рівні паспортних даних
160	Зварювально-газорізальне устаткування	2011	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
161	Зварювально-газорізальне устаткування	2011	15 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
162	Стенд випробування паливної апаратури	1990	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
163	Металообробні верстати: Свердлильний верстат	2009	17 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
164	Заточувальний верстат	1995	17 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
165	Металообробні верстати: Токарний верстат	1993	34 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
166	Свердлильний верстат	1993	34 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
167	Заточувальний верстат	1993	34 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
168	Газорізальне устаткування	1992	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
АЗС					
169	Сепараторна установка СЦ-3/ІІ УОР-401У-0,5, 1 од.	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
170	Сепараторна установка СДТ 1-4-УХЛ4, 1 од.	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
171	Частина резервуару з бензином, наземний	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
172	Частина резервуару з дизпаливом, наземний	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
173	Резервуар №2, наземний	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
174	Резервуар №3, наземний	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
175	Резервуар №4, наземний	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються	Показники продуктивності

				кожний рік впродовж 30 днів	устаткування на рівні паспортних даних
176	Резервуар №5, наземний	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
177	Резервуар №6, наземний	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
178	Резервуар №7, наземний	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
179	Резервуар №8, наземний	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
180	Резервуар №9, наземний	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
181	Резервуар №10, підземний	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
182	Паливо-роздавальна колонка, 2 од.	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
183	Паливо-роздавальна колонка, 2 од.	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
184	Насоси	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
185	Насос паливозаправника	2016	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
Пральня					
186	Машина прально-віджимна СО 251 (інв.№ 77554)	1990-2025	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
187	Машина пральна – 8 од.	1990-2025	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
188	Гладильний прес.	1990-2025	20 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
Їдальня					
189	Жаровні, 3 од.	2000	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
190	Духові шафи, 3 од.	2011	30 р.	Згідно з графіком ППР ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	Показники продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
191	Електроплити 3 од.	2012	30 р.	Згідно з графіком ППР	Показники

				ремонтні роботи виконуються кожний рік впродовж 30 днів	продуктивності устаткування на рівні паспортних даних
--	--	--	--	--	---

2. ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИДУ ТА ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Перелік видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидають в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Таблиця 2.1 (6.1.)

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	01002	Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію)	0,70903	0,70903	0,02
2	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	50,84465	50,84465	0,1
3	01006	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,00011	0,00011	0,001
4	01007	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	0,00003	0,00003	0,0003
5	01009	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	1,2E-9	1,2E-9	0,003
6	01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,00493	0,00493	0,02
7	01101	Алюмінію оксид	0,00001	0,00001	0,1
8	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,06967	0,06967	0,005
9	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	1016,111	1016,111	3,0
10	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	43,339	43,339	1,0
11	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,118	0,118	0,1
12	04003	Аміак	0,628	0,628	1,5
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки	29,623	29,623	2,0
13	05001	Сірки діоксид	29,5315	29,5315	1,5
14	05002	Сірководень (H ₂ S)	0,0876	0,0876	0,03
15	05004	Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) (сірчана кислота)	0,004	0,004	0,5
16	06000	Оксид вуглецю	128,801	128,801	1,5
17	07000	Вуглецю діоксид	26208,298	26208,298	500
18	09000	Фосфористий водень (фосфін)	0,00085	0,00085	0,01
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки	5,031	5,031	1,5
19	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	2,7897	2,7897	-
20	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Уайт-спірит)	0,3115	0,3115	-
21	11000	НМЛОС (керосин)	0,00007	0,00007	-
22	11000	НМЛОС (Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.))	0,0049	0,0049	-
23	11000	НМЛОС (бензин)	1,522	1,522	-
24	11000	НМЛОС (2- Метилпропен (ізобутилен))	0,00001	0,00001	-
25	11000	НМЛОС 2- Метилбутадієн -1,3 (ізопрен)	0,000001	0,000001	-
26	11000	НМЛОС (α- Метилстирол)	0,0000006	0,0000006	-
27	11000	НМЛОС (дибутилфталат)	0,000001	0,000001	-
28	11000	НМЛОС (сольвент нафта)	0,112	0,112	-
29	11004	Акролеїн	0,0207	0,0207	0,004
30	11010	1,3-Бутадієн (дивініл)	0,000001	0,000001	0,9
31	11011	Вінілацетат	0,01537	0,01537	0,3
32	11028	Кислота оцтова	0,01051	0,01051	0,8
33	11030	Ксилол	0,2354	0,2354	0,9
34	11044	Трихлоретилен	0,0046	0,0046	1,0
35	11047	Тетрахлоретилен (перхлоретилен)	0,0046	0,0046	0,5

36	11052	Хлоропрен	0,0000009	0,0000009	0,05
37	12000	Метан	1,442	1,442	10,0
38	15003	Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL)	0,000001	0,000001	0,1
	16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)	0,231	0,231	0,05
39	16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (Фториди добре розчинні неорганічні)	0,13761	0,13761	0,05
40	16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (Фториди погано розчинні неорганічні)	0,05871	0,05871	0,05
41	16001	Фтористий водень	0,03471	0,03471	0,05
42	-	Титану діоксид	0,00487	0,00487	-
43	-	Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична)	0,00460	0,00460	-
44	-	Емульсол	0,02765	0,02765	-
45	-	Магнію оксид	0,0000016	0,0000016	-
46	-	Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175)	0,04223	0,04223	-
Усього для об'єкта/промислового майданчика:			27485,331	27485,331	-
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	43,339	43,339	1,0
2	05001	Сірки діоксид	29,5315	29,5315	1,5
3	05002	Сірководень (H ₂ S)	0,0876	0,0876	0,03
4	05004	Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) (сірчана кислота)	0,004	0,004	0,5
5	06000	Оксид вуглецю	128,801	128,801	1,5
6	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	1016,111	1016,111	3,0
7	01009	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	1,2E-9	1,2E-9	0,003
Усього:			1217,874	1217,874	-
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	01002	Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію)	0,70903	0,70903	0,02
2	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	50,84465	50,84465	0,1
3	01006	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,00011	0,00011	0,001
4	01007	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	0,00003	0,00003	0,0003
5	01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,00493	0,00493	0,02
6	01101	Алюмінію оксид	0,00001	0,00001	0,1
7	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,06967	0,06967	0,005
8	11004	Акролеїн	0,0207	0,0207	0,004
9	11010	1,3-Бутадієн (дивініл)	0,000001	0,000001	0,9
10	11011	Вінілацетат	0,01537	0,01537	0,3
11	11028	Кислота оцтова	0,01051	0,01051	0,8
12	11030	Ксилол	0,2354	0,2354	0,9
13	11044	Трихлоретилен	0,0046	0,0046	1,0
14	11047	Тетрахлоретилен (перхлоретилен)	0,0046	0,0046	0,5
15	11052	Хлоропрен	0,0000009	0,0000009	0,05
16	15003	Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL)	0,000001	0,000001	0,1
17	16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (Фториди добре розчинні неорганічні)	0,13761	0,13761	0,05
18	16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (Фториди погано розчинні неорганічні)	0,05871	0,05871	0,05
19	16001	Фтористий водень	0,03471	0,03471	0,05
Усього:			52,151	52,151	-
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика					
1	04003	Аміак	0,628	0,628	1,5
2	09000	Фосфористий водень (фосфін)	0,00085	0,00085	0,01
3	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	2,7897	2,7897	-
4	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Уайт-спірит)	0,3115	0,3115	-

5	11000	НМЛОС (керосин)	0,00007	0,00007	-
6	11000	НМЛОС (Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.))	0,0049	0,0049	-
7	11000	НМЛОС (бензин)	1,522	1,522	-
8	11000	НМЛОС (2- Метилпропен (ізобутилен))	0,00001	0,00001	-
9	11000	НМЛОС 2- Метилбутадиєн -1,3 (ізопрен)	0,000001	0,000001	-
10	11000	НМЛОС (α- Метилстирол)	0,0000006	0,0000006	-
11	11000	НМЛОС (дибутилфталат)	0,000001	0,000001	-
12	11000	НМЛОС (сольвент нафта)	0,112	0,112	-
13	12000	Метан	1,442	1,442	10,0
14	-	Титану діоксид	0,00487	0,00487	-
15	-	Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична)	0,00460	0,00460	-
16	-	Емульсол	0,02765	0,02765	-
17	-	Магнію оксид	0,0000016	0,0000016	-
18	-	Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175)	0,04223	0,04223	-
Усього:			6,890	6,890	-
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1	04002	Азоту (I) оксид [N ₂ O]	0,1081	0,1081	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид	26208,298	26208,298	500
Усього:			26208,406	26208,406	-

На підставі таблиці 6.1. зроблені наступні висновки: потенційні обсяги викидів ЗР не перевищують граничні значення потенційних викидів для постановки на державний облік (т/рік).

Отже, **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МТП «ПІВДЕННИЙ», розташованого за адресою: 65481, Одеська область, м. Південне, вул. Берегова, будинок 13, належить до об'єктів другої групи по ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря та підлягає постановці на державний облік.**

Таблиця 6.4 - Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступень очищення газу, %
		CAS N / CAS	Код	Найменування			Об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	Масова концентрація, мг/ м³	Масова витрата, г/с	Об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	Масова концентрація, мг/ м³	Масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0003	ЦН-11 Мокрий пиловловлювач (13116 (24003) + B01)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ЦН-11	1,697	370,4	0,628569	1,79	131,4	0,235206	62,58
						Мокрий пиловловлювач	1,79	131,4	0,235206	1,805	21,3	0,038447	83,65
0004	ЦН-11 Мокрий пиловловлювач (13116 (24003) + B07)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ЦН-11	1,678	285,2	0,478566	1,756	95,2	0,167171	65,07
						Мокрий пиловловлювач	1,756	95,2	0,167171	1,771	21,3	0,037722	77,44
0005	ЦН-11 Мокрий пиловловлювач (13116 (24003) + B08)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ЦН-11	1,701	347,9	0,591778	1,794	95,8	0,171865	70,96
						Мокрий пиловловлювач	1,794	95,8	0,171865	1,808	17,5	0,031640	81,59
0006	ЦН-11 Мокрий пиловловлювач (13116 (24003) + B02)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ЦН-11	1,85	313,2	0,579420	1,958	76,5	0,149787	74,15
						Мокрий пиловловлювач	1,958	76,5	0,149787	1,958	13,8	0,027020	81,96

0007	ЦН-11 Мокрий пиловловлю- вач (13116 (24003) + B05)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ЦН-11	1,847	210,8	0,389348	1,955	63,3	0,123752	68,22
						Мокрий пиловловл ювач	1,955	63,3	0,123752	1,969	12,3	0,024219	80,43
0008	ЦН-11 Мокрий пиловловлю- вач (13116 (24003) + B06)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ЦН-11	2,082	227,8	0,474280	2,107	47,0	0,099029	79,12
						Мокрий пиловловл ювач	2,107	47,0	0,099029	2,107	8,0	0,016856	82,98
0009	ЦН-11 Мокрий пиловловлю- вач (13116 (24003) + B10)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ЦН-11	2,025	309,7	0,627143	2,134	73,9	0,157703	74,85
						Мокрий пиловловл ювач	2,134	73,9	0,157703	2,148	11,6	0,024917	84,20
0010	ЦН-11 Мокрий пиловловлю- вач (13116 (24003) + B11)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ЦН-11	1,775	229,9	0,408073	1,883	59,0	0,111097	72,78
						Мокрий пиловловл ювач	1,883	59,0	0,111097	1,883	13,1	0,024667	77,80
0013	ЦН-11 Мокрий пиловловлю- вач (24003 + B01)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Мокрий пиловловл ювач	2,222	560,9	1,246320	2,248	27,5	0,061820	95,04
0014	ЦН-11 Мокрий пиловловлю- вач (24003 + B02)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Мокрий пиловловл ювач	2,043	684,4	1,398229	2,067	29,3	0,060563	95,67
0071	Пилоуловлюю чий агрегат ЗІЛ-900	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Пилоуловл ючий агрегат ЗІЛ-900	0,442	131,9	0,058300	0,446	2,7	0,001204	97,94

0089	ІРП-1,5 (14302)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ІРП-1,5	0,203	631,7	0,128235	0,207	32,0	0,006624	95,1
0090	Пилоуловлюю чий агрегат ЗІЛ-900	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Пилоуловл ючий агрегат ЗІЛ-900	0,165	903,4	0,149061	0,172	43,7	0,007516	94,93
0091	Пилоуловлюю чий агрегат ЗІЛ-900	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Пилоуловл ючий агрегат ЗІЛ-900	0,172	90,6	0,015583	0,179	5,4	0,000967	93,69
0105	Пилоуловлюю чий агрегат ЗІЛ-900	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Пилоуловл ючий агрегат ЗІЛ-900	0,186	975,6	0,181462	0,194	29,2	0,005665	96,88
0106	«PLIMOVEN T EF- 5002» (14100)	1309-37-1	01003	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)	1	«PLIMOVE NT EF- 5002»	0,183	36,33	0,006648	0,186	1,783	0,000332	94,77
0107	«PLIMOVEN T EF- 5002» (14100)	1309-37-1	01003	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)	1	«PLIMOVE NT EF- 5002»	0,247	66,12	0,016332	0,248	3,317	0,000823	94,96
0108	Пилоуловлюю чий агрегат ЗІЛ-900	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Пилоуловл ючий агрегат ЗІЛ-900	0,442	131,9	0,058300	0,446	2,7	0,001204	97,94
0109	«PLIMOVEN T EF- 5002» (14100)	1309-37-1	01003	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)	1	«PLIMOVE NT EF- 5002»	0,572	41,66	0,023830	0,58	2,202	0,001277	94,64
0110	«PLIMOVEN T EF- 5002» (14100)	1309-37-1	01003	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)	1	«PLIMOVE NT EF- 5002»	0,435	41,84	0,018200	0,437	2,468	0,001079	94,07
0111	«PLIMOVEN T EF- 5002» (14100)	1309-37-1	01003	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)	1	«PLIMOVE NT EF- 5002»	0,212	72,54	0,015378	0,216	4,63	0,001000	93,50

0112	«PLIMOVEN T EF- 5002» (14100)	1309-37-1	01003	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)	1	«PLIMOVE NT EF- 5002»	0,237	77,1	0,018273	0,24	4,589	0,001101	93,97
0113	«PLIMOVEN T EF- 5002» (14100)	1309-37-1	01003	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)	1	«PLIMOVE NT EF- 5002»	0,426	45,424	0,019351	0,43	2,867	0,001233	93,63
0116	Пилоуловлюю чий агрегат ЗІЛ-900	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Пилоуловл ючий агрегат ЗІЛ-900	0,442	131,9	0,058300	0,446	2,7	0,001204	97,94
0142	ПА-212М (14302)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ПА-212М	0,308	851,6	0,262293	0,312	33,1	0,010327	96,1
0146	Циклон «ОЕКДМ» (13113)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Циклон «ОЕКДМ»	1,824	1066,8	1,945843	1,872	53,1	0,099403	94,89
0147	Циклон «ОЕКДМ» (13113)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Циклон «ОЕКДМ»	1,6	987,9	1,580640	1,648	38,6	0,063613	95,98
0148	Циклон «ОЕКДМ» (13113)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Циклон «ОЕКДМ»	1,157	536,6	0,620846	1,203	28,3	0,034045	94,52
0149	ПА-218 (14302)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ПА-218	0,745	679,7	0,506377	0,748	3,7	0,002768	99,45

0151	Гідро-фільтр (20000)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Гідро-фільтр	1,237	146,1	0,180726	1,244	7,9	0,009828	94,56
0163	Рукавний фільтр (14310)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Рукавний фільтр	0,567	22191,0	12,582297	0,582	115,2	0,067046	99,47
0172	ЦН-15 (13112)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ЦН-15	0,783	2019,5	1,581269	0,793	84,5	0,067009	95,76
0173	ПА-212М (14302)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ПА-212М	0,13	548,0	0,071240	0,137	12,7	0,001740	97,56
0175	ПА-212М (14302)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ПА-212М	0,188	431,7	0,081160	0,191	15,9	0,003037	96,23
0183	ПА-700 (14302)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ПА-700	0,133	1503,5	0,199966	0,136	35,8	0,004869	97,57
0190	Тканинний фільтр (14300)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Тканинний фільтр	1,687	256,3	0,432378	1,708	4,4	0,007515	98,28
0192	АП-900М (14302)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	АП-900М	0,161	1902,0	0,306222	0,163	15,2	0,002478	99,2

0195	ПА-700 (14302)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ПА-700	0,143	414,1	0,059216	0,146	18,4	0,002686	95,4
0197	Циклон «ОЕКДМ» (13113)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	Циклон «ОЕКДМ»	1,064	2053,6	2,185030	1,078	30,6	0,032987	98,5
0199	ПА-700 (14302)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ПА-700	0,143	227,1	0,032475	0,146	4,9	0,000715	97,92
0204	ПА-700 (14302)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ПА-700	0,161	532,8	0,085781	0,163	17,0	0,002771	96,76
0206	ПА-700 (14302)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ПА-700	0,086	532,3	0,045778	0,088	23,7	0,002086	95,5
0306	«PLIMOVEN T EF- 5002» (14100)	1309-37-1	01003	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)	1	«PLIMOVE NT EF- 5002»	0,426	45,424	0,019351	0,43	2,867	0,001233	93,63
0307	«PLIMOVEN T EF- 5002» (14100)	1309-37-1	01003	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)	1	«PLIMOVE NT EF- 5002»	0,426	45,424	0,019351	0,43	2,867	0,001233	93,63
0308	ПА-700 (14302)	-	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1	ПА-700	0,086	532,3	0,045778	0,088	23,7	0,002086	95,5

Таблиця 6.7 – Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	27485,331
01002	Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію)	0,709
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	50,845
01006	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,0001
01007	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	0,00003
01009	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	1,2E-09
01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,005
01101	Алюмінію оксид	0,00001
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0697
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	1016,111
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	43,339
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,118
04003	Аміак	0,628
05001	Сірки діоксид	29,532
05002	Сірководень (H ₂ S)	0,088
05004	Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) (сірчана кислота)	0,004
06000	Оксид вуглецю	128,801
07000	Вуглецю діоксид	26208,298
09000	Фосфористий водень (фосфін)	0,0009
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	2,7897
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Уайт-спірит)	0,3115
11000	НМЛЮС (газ)	0,00007
11000	НМЛЮС (Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.))	0,0049
11000	НМЛЮС (бензин)	1,522
11000	НМЛЮС (2- Метилпропен (ізобутилен))	0,0000054
11000	НМЛЮС 2- Метилбутадиєн -1,3 (ізопрен)	0,000001
11000	НМЛЮС (α- Метилстирол)	0,00000064
11000	НМЛЮС (дибутилфталат)	0,000001
11000	НМЛЮС (сольвент нафта)	0,112
11004	Акролеїн	0,0207
11010	1,3-Бутадиєн (дивініл)	0,000001
11011	Вінілацетат	0,0154

11028	Кислота оцтова	0,0105
11030	Ксилол	0,2354
11044	Трихлоретилен	0,0046
11047	Тетрахлоретилен (перхлоретилен)	0,0046
11052	Хлоропрен	0,000001
12000	Метан	1,442
15003	Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL)	0,000001
16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (Фториди добре розчинні неорганічні)	0,138
16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (Фториди погано розчинні неорганічні)	0,059
16001	Фтористий водень	0,035
-	Титану діоксид	0,0049
-	Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична)	0,0046
-	Емульсол	0,0276
-	Магнію оксид	0,0000016
-	Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175)	0,0422

Таблиця 6.8 – Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Мале горіння код 1.А.4

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	22695,618
01002	Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію)	0,709
01007	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	0,00002
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	5,371
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	25,612
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,108
05001	Сірки діоксид	26,897
06000	Оксид вуглецю	100,276
07000	Вуглецю діоксид	22535,980
12000	Метан	0,6662

Інше (стаціонарне горіння) код 1.A.5.a

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	3389,250
01002	Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію)	0,00003
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,438
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	5,117
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,008
05001	Сірки діоксид	0,4118
06000	Оксид вуглецю	13,550
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,220
07000	Вуглецю діоксид	3369,438
12000	Метан	0,067

Розподіл нафтопродуктів код 1.B.2.a.v

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	1,739
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,217
11000	НМЛЮС (бензин)	1,522
11000	НМЛЮС (керосин)	0,00007

Зберігання, перевантаження, транспортування хімічних продуктів код 2.B.10.b

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,0305
-	Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична)	0,0046
11011	Вінілацетат	0,0154
11028	Кислота оцтова	0,0105

Зберігання, обробка та транспортування металевих виробів код 2.C.7.d

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,078
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,077
-	Емульсол	0,0007

Нанесення покриття код 2.D.3.d

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,6626
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,0037
11000	НМЛОС (сольвент нафта)	0,112
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Уайт-спірит)	0,3115
11030	Ксилол	0,2354

Знежирення код 2.D.3.e

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,041
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,014
-	Емульсол	0,0269

Інші промислові процеси код 2.H.2

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,3831
06000	Оксид вуглецю	0,3624
11004	Акролеїн	0,0207

Інші промислові процеси код 2.Н.3

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	308,017
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	1,089
01006	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,00014
01009	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	1,2E-09
01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,005
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0697
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	1,487
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,795
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,002
05001	Сірки діоксид	0,348
05004	Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) (сірчана кислота)	0,004
-	Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175)	0,042
06000	Оксид вуглецю	1,113
07000	Вуглецю діоксид	302,790
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,014
11000	НМЛЮС (Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.))	0,0009
11000	НМЛЮС (2- Метилпропен (ізобутилен))	0,000005
11000	НМЛЮС 2- Метилбутадієн -1,3 (ізопрен)	0,000001
11000	НМЛЮС (α- Метилстирол)	0,0000006
11000	НМЛЮС (дибутилфталат)	0,000001
11010	1,3-Бутадієн (дивініл)	0,000001
11044	Трихлоретилен	0,0046
11047	Тетрахлоретилен (перхлоретилен)	0,0046
11052	Хлоропрен	0,0000009
12000	Метан	0,012
15003	Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL)	0,000001
16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (Фториди добре розчинні неорганічні)	0,138
16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (Фториди погано розчинні неорганічні)	0,059
16001	Фтористий водень	0,03471
-	Титану діоксид	0,0049

01101	Алюмінію оксид	0,00001
-	Магнію оксид	0,0000016

Інше виробництво, споживання, зберігання, транспортування або поводження з сипучих матеріалів код 2.L

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	1087,747
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	49,756
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	1008,475
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	11,815
05001	Сірки діоксид	1,875
06000	Оксид вуглецю	13,500
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	2,325
09000	Фосфористий водень (фосфін)	0,0009

Очищення промислових стічних вод код 5.D.2

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	1,503
04003	Аміак	0,628
05002	Сірководень (H ₂ S)	0,0876
07000	Вуглецю діоксид	0,090
12000	Метан	0,697

Інші джерела код 6.A

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	0,264
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,2598
05004	Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) (сірчана кислота)	0,0000096
11000	НМЛЮС (Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.))	0,004
15003	Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL)	0,000048

3. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.

Оскільки, викиди забруднюючих речовин не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до “Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел”, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України від 27.06.2006 №309, заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів не встановлюються.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва.

При дотриманні вимог техніки безпеки та умов, викладених у розділі 13 цього документу величини викидів забруднюючих речовин від джерел викидів не перевищують нормативів. Тому заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва не встановлюються.

Таблиця 10.1 – Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи не встановлюються					

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Залпові викиди відсутні. Заходи не передбачаються.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан.

Згідно плану розвитку підприємства остаточне припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря не планується. Заходи не передбачаються.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідація наслідків забруднення атмосферного повітря.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря надаються в таблиці 10.2, так як відповідно до листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 15-2403-49 від 26.03.2024 підприємство віднесено до об'єкта підвищеної небезпеки 2 класу Єдиний майновий комплекс ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», код ЄДРПОУ 04704790, вул. Берегова, 13, місто Південне, Одеський район, Одеська область, та включено його до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки за № 15-2403-49.

Таблиця 10.2 – Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти і атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»	65481, Одеська область, м. Південне, вул. Берегова, 13	Дизпаливо - 10000 т/рік; Бензин - 10000 т/рік	Нафтопродукти	В разі розливу: Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець); Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	Обробка забрудненої поверхні піском, ґрунтом, препаратом «Еконадін» При гасінні пожежі використовується система пінога-сіння Система сигналізації та блокування параметрів технологічного режиму та роботи обладнання	1. Аварійна зупинка устаткування, обладнання 2. Викликати пожежний підрозділ МНС
		Мінеральні добрива (азотні, фосфорні, калійні, комплексні) – 800000 т/рік; Аміачно-нітратні добрива (на основі нітрату амонію) – 800000 т/рік	Токсичні пари	У разі розсипу: токсичні речовини, У разі пожежі: переважно оксиди азоту.	Знешкоджен-ня місць розсипу та наступними розчинами: 3% розчином каустичної соди; 5% розчином кальцинової соди; 10% розчином свіже-гашеного вапна; кашкою з хлорного вапна і води у співвідношенні 1:3 При гасінні пожежі використовується система пінога-сіння	1. Аварійна зупинка устаткування, обладнання 2. Викликати пожежний підрозділ МНС

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
1.А.4 - Мале горіння; 1.А.5.а - Інше (стаціонарне горіння);	Підсилення контролю за дотриманням умов експлуатації обладнання; Недопущення роботи	Після одержання повідомлення (штормового попередження) від органів	6001-6377	-	15-20% валових викидів від роботи обладнання за час тривалості

1.B.2.a.v - Розподіл нафтопродуктів ; 2.B.10.b - Зберігання, перевантаження, транспортування хімічних продуктів; 2.C.7.d - Зберігання, обробка та транспортування металевих виробів; 2.D.3.d - Нанесення покриття; 2.D.3.e – Знежирення; 2.H.2 - Інші промислові процеси; 2.H.3 - Інші промислові процеси; 2.L - Інше виробництво, споживання, зберігання, транспортування або поводження з сипучих матеріалів; 5.D.2 - Очищення промислових стічних вод; 6.A - Інші джерела	технологічного устаткування у форсованому режимі (1-й режим)	гідрометеослужби про настання особливо несприятливих умов			заходів по 1-му режиму
	Зменшення навантаження на технологічне обладнання (2-й режим)	Після одержання повідомлення	6001-6377	-	20-40% валових викидів від роботи обладнання за час тривалості заходів по 2-му режиму
	Зменшення навантаження на технологічне обладнання (3-й режим)	Після одержання повідомлення	6001-6377	-	40-60% валових викидів від роботи обладнання за час тривалості заходів по 3-му режиму

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування.

Заходи не передбачаються.

4. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Таблиця 9.1 - Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі	—
Місце розташування джерела викиду	—
Максимальна витрата викиду, м ³ /с	—
Висота викиду, м	—

Найменування забруднюючих речовин	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид		Строк досягнення
		мг/м ³	г/с	
1	2	3	4	5
<i>Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів - відсутні</i>				

Таблиця 9.2. - Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів: № 0003, Вагоноперекидач. ПС-1. В/п-1 (В1). Конвеєр стрічковий пересувний, мокрий пиловловлювач

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,048	З дати видачі дозволу
--	-------	-----------------------

Номер джерела викидів: № 0004, Вагоноперекидач. ПС-1. В/п-1 (В7). Конвеєр стрічковий пересувний, мокрий пиловловлювач

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,043000 3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0005, Вагоноперекидач. ПС-1. В/п-1 (В8). Конвеєр стрічковий пересувний, мокрий пиловловлювач

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,048000 3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів - :№ 0006, Вагоноперекидач. ПС-1. В/п-2 (В2). Конвеєр стрічковий пересувний, мокрий пиловловлювач

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,042000 3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0007, Вагоноперекидач. ПС-1. В/п-2 (В5). Конвеєр стрічковий пересувний, мокрий пиловловлювач

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,044000 3 дати видачі

Номер джерела викидів: № 0008, Вагоноперекидач. ПС-1. В/п-2 (В5). Конвеєр стрічковий пересувний, мокрий пиловловлювач

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,043000 з дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0009, Вагоноперекидач. ПС-1. В/п-1. Магістральний конвеєр, мокрий пиловловлювач

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,030000 з дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0010, Вагоноперекидач. ПС-1. В/п-2. Магістральний конвеєр, мокрий пиловловлювач

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,028000 з дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0013, Вагоноперекидач. ПРС-2. Конвеєр причальний, мокрий пиловловлювач

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,020000 3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів - :№ 0014, Вагоноперекидач. ПРС-2. Конвеєр причальний, мокрий пиловловлювач

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,019000 3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0061, Причал № 5. Двигун внутрішнього згорання дробильної машини, вихлопна труба.
 № 0063, Причал № 6. Двигун внутрішнього згорання дробильної машини, вихлопна труба.
 № 0065, Причал № 7. Двигун внутрішнього згорання дробильної машини, вихлопна труба.
 № 0067, Причал № 8. Двигун внутрішнього згорання дробильної машини, вихлопна труба.
 № 0069, Причал № 9. Двигун внутрішнього згорання дробильної машини, вихлопна труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом 0,021000 3 дати видачі дозволу
 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,175000 3 дати видачі дозволу
 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,028000 3 дати видачі дозволу
 Оксид вуглецю 0,200000 3 дати видачі

Номер джерела викидів: № 0070, ТВГ. Котельня «Центральна». Котлоагрегати: ДЕ-25-14 ГМ – 2 од., ДЕ 6,5-14 ГМ – 1 од., «Vitomax-200» - 2 од., димова труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	500	500	з дати видачі дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	500	500	з дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	250	250	з дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0071, ТВГ. Котельня «Центральна». Заточувальний верстат, пиловловлювач ЗІЛ-900М.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0073, ТВГ. Котельня БРЛС. Котлоагрегати марки «Vitoplex» - 2 од.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,029462	3 дати видачі дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,057437	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,004018	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0077, ТВГ. Верстатна ділянка. Заточувальний верстат, фільтровентиляційний агрегат ТЕКА FILTOO.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0078, ТВГ. Верстатна ділянка. Заточувальний верстат, фільтровентиляційний агрегат ТЕКА FILTOO.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0079, ТВГ. Верстатна ділянка. Верстат, ФВА «Джмель».

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0081, ТВГ. Дизельна електростанція. Дизельгенератор Genmac Infinity G20S, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	0,000110	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,002370	3 дати видачі дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,004350	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,015300	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0082, ТВГ. Зварювальна ділянка. Зварювально-газорізальний пост, фільтровентиляційний агрегат «ТЕКА CAREMASTER».

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	9,9E-6	3 дати видачі дозволу
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	2,1E-5	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	3 дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	3 дати видачі дозволу
Алюмінію оксид	0,000120	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0084, ТВГ. Зварювальна ділянка. Зварювально-газорізальний пост, фільтровентиляційний агрегат «ТЕКА CAREMASTER».

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	2,8E-5	3 дати видачі дозволу
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	2,1E-5	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	3 дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0087, ТВГ. Лабораторія. Витяжна шафа.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) (сірчана кислота)	0,0000267	З дати видачі дозволу
Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl)	0,000132	З дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0089, РММ. Верстатна ділянка. Заточувальний верстат, пиловловлювач ІРП-1,5.

№ 0090, РММ. Верстатна ділянка. Заточувальний верстат, пиловловлювач ЗІЛ-900М.

№ 0091, РММ. Деревообробна ділянка. Заточувальний верстат, пиловловлювач ЗІЛ-900М.

№ 0105, РММ. Ділянка ремонту грейферів. Заточувальний верстат, пиловловлювач ЗІЛ-900М.

№ 0108, РММ. Зварювальна ділянка. Заточувальний верстат, пиловловлювач ЗІЛ-900М.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0096 РММ. Просочувальне відділення. Ємності з лаком, - 2 од., труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Ксилол	0,020000	З дати видачі дозволу
--------	----------	-----------------------

Номер джерела викидів: № 0097 - РММ. Просочувальне відділення. Сушильна шафа, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
------------------------------------	---	---	---

1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Ксилол 0,011794 3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0099 - РММ. Електроремонтна ділянка. Піч випалювання обмоток двигунів, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксид вуглецю 0,006571 3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0106, РММ. Зварювальна ділянка. Зварювально-газорізальний пост, «PLIMOVENT EF-5002».

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,001000	3 дати видачі дозволу
Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,000490	3 дати видачі дозволу
Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,001900	3 дати видачі дозволу
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001100	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	3 дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0107, РММ. Зварювальна ділянка. Зварювально-газорізательний пост, «PLIMOVENT EF-5002».

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,001000	3 дати видачі дозволу
Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,000490	3 дати видачі дозволу
Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,001900	3 дати видачі дозволу
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001100	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	3 дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0109, РММ. Зварювальна ділянка. Зварювально-газорізательний пост, «PLIMOVENT EF-5002».

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0016	3 дати видачі дозволу
Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,000490	3 дати видачі дозволу
Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,001500	3 дати видачі дозволу
Манган та його сполуки (у перерахунку на	0,001100	3 дати видачі

діоксид мангану)		дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	3 дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0110, РММ. Зварювальна ділянка. Зварювально-газорізальний пост, «PLIMOVENT EF-5002».

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,001300	3 дати видачі дозволу
Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,000490	3 дати видачі дозволу
Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,001500	3 дати видачі дозволу
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001100	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	3 дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0111, РММ. Зварювальна ділянка. Зварювально-газорізальний пост, «PLIMOVENT EF-5002».

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,001200	3 дати видачі дозволу
Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,000490	3 дати видачі дозволу
Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,001500	3 дати видачі дозволу
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001100	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	3 дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0112, РММ. Зварювальна ділянка. Зварювально-газорізальний пост, «PLIMOVENT EF-5002».

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,001300	3 дати видачі дозволу
Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,000490	3 дати видачі дозволу
Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,001500	3 дати видачі дозволу
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001100	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	3 дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0113, РММ. Зварювальна ділянка. Зварювально-газорізальний пост, «PLIMOVENT EF-5002».

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,001400	3 дати видачі дозволу
Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,000490	3 дати видачі дозволу
Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,001500	3 дати видачі дозволу
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001100	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	3 дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0114, РММ. Ковальська ділянка. Ковальський горн, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,096494	3 дати видачі дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,147455	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,140867	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0116, РММ. Ковальська ділянка. Заточувальний верстат, пиловловлювач ЗІЛ-900М.

№ 0142, РММ. Ангар сантехників. Заточувальний верстат, пиловловлювач ПА-212М.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0144, РБУ. Ангар сантехників. Зварювально-газорізальний пост, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,001200	З дати видачі дозволу
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001100	З дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	З дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	З дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	З дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0146, РБУ. Деревообробний цех. Верстати – 6 од., циклон «ОЕКДМ».

№ 0147, РБУ. Деревообробний цех. Верстати – 7 од., циклон «ОЕКДМ».

№ 0148, РБУ. Деревообробний цех. Верстати – 3 од., циклон «ОЕКДМ».

№ 0149, РБУ. Деревообробний цех. Верстати – 2 од., пиловловлювач ПА-212М.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0151, РБУ. Деревообробний цех. Фарбувальна камера, гідрофільтр.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Ксилол 0,025776 3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0152, РБУ. Арматурний цех. Зварювально-газорізальний пост, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,001230 3 дати видачі дозволу

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 0,001100 3 дати видачі дозволу

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,018000 3 дати видачі дозволу

Оксид вуглецю 0,018000 3 дати видачі дозволу

Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень 0,000660 3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0153, РБУ. Арматурний цех. Зварювально-газорізальний пост, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,001717 3 дати видачі дозволу

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001100	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	3 дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0154, РБУ. Арматурний цех. Зварювально-газорізальний пост, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,001032	3 дати видачі дозволу
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001100	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	3 дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0155, РБУ. Арматурний цех. Зварювально-газорізальний пост, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,001565	3 дати видачі дозволу
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001100	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у	0,018000	3 дати видачі

перерахунку на діоксид азоту

Оксид вуглецю

0,018000

дозволу
3 дати видачі
дозволу

Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в
перерахунку на фтористий водень

0,000660

3 дати видачі
дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0156, РБУ. Арматурний цех. Зварювально-газорізательний пост, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

0,001495

3 дати видачі
дозволу

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)

0,001100

3 дати видачі
дозволу

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у
перерахунку на діоксид азоту

0,018000

3 дати видачі
дозволу

Оксид вуглецю

0,018000

3 дати видачі
дозволу

Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в
перерахунку на фтористий водень

0,000660

3 дати видачі
дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0157, РБУ. Арматурний цех. Зварювально-газорізательний пост, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

0,002536

3 дати видачі
дозволу

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)

0,001100

3 дати видачі
дозволу

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у
перерахунку на діоксид азоту

0,018000

3 дати видачі
дозволу

Оксид вуглецю

0,018000

3 дати видачі
дозволу

Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в
перерахунку на фтористий водень

0,000660

З дати видачі
дозволу

Номер джерела викидів: № 0163, РБУ. Бетонозмішувальна установка, рукавний фільтр.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Речовини у вигляді твердих суспендованих
частинок недиференційованих за складом

0,067046

З дати видачі
дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0172, РБУ. Прирейковий склад цементу, циклон ЦН-15.

№ 0173, РБУ. Електроділянка. Заточувальний верстат, ПА-212М.

№ 0175, РБУ. Ділянка механізації. Заточувальний верстат, ПА-212М

№ 0183, Автобаза. Токарний цех. Заточувальний верстат, ПА-700

№ 0192, Автобаза. Ділянка ремонтування автобусів. Заточувальний верстат, АП-900М

№ 0195, ВРР-2. Слюсарні майстерні комплексу В/п. Заточувальний верстат, ПА-700М

№ 0197, ВРР-2. Деревообробна ділянка. Деревообробні верстати – 6 од., циклон «ОЕКДМ»

№ 0199, ВПМ. Ремонтний бокс кранової групи. Заточувальний верстат, ПА-700

№ 0204, ВПМ. Токарна майстерня кранової групи. Заточувальний верстат, ПА-700

№ 0206, ВПМ. Ремонтний бокс гаража малої механізації. Заточувальний верстат, ПА-700

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0185, Автобаза. Зварювальний цех. Зварювально-газорізальний пост, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

0,003104

З дати видачі

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000850	дозволу 3 дати видачі дозволу
Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,000010	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	3 дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0188, Автобаза. Ділянка ремонту двигунів. Піч опалювальна «АТ-500».

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,052541	3 дати видачі дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,098374	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,047486	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0190, Автобаза, Фарбувальна ділянка. Фарбувальна камера, тканинний фільтр.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу
Ксилол	100,0	100,0	з дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0221, Будівля розморожування вагонів. Газовий пальник, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

-	-	-	-
---	---	---	---

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0563	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,1809	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0222, Будівля розморожування вагонів. Газовий пальник, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0563	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,1809	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0223, Будівля розморожування вагонів. Газовий пальник, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0563	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,1809	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0224, Будівля розморожування вагонів. Газовий пальник, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

-	-	-	-
---	---	---	---

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,0563	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,1809	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0233, ТВГ. ВРР-2. КНС №1. Приймальне відділення, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Аміак	0,003608	3 дати видачі дозволу
Сірководень (H ₂ S)	0,000419	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0234, ТВГ. ВРР-2. КНС №1. Насосне відділення, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Аміак	0,001922	3 дати видачі дозволу
Сірководень (H ₂ S)	0,000156	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0235, ТВГ. Автобаза. КНС №2. Приймальне відділення, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Аміак	0,004273	3 дати видачі дозволу
Сірководень (H ₂ S)	0,000495	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0236, ТВГ. Автобаза. КНС №2. Насосне відділення, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Аміак	0,001790	3 дати видачі дозволу
Сірководень (H ₂ S)	0,000195	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0237, ТВГ. Старі Беяри. КНС №3. Приймальне відділення, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Аміак	0,003777	3 дати видачі дозволу
Сірководень (H ₂ S)	0,000407	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0238, ТВГ. Старі Беяри. КНС №3. Насосне відділення, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Аміак	0,002582	З дати видачі дозволу
Сірководень (H ₂ S)	0,000263	З дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: №0239, ТВГ. БРЛС. КНС. Насосне відділення, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Аміак	0,000468	З дати видачі дозволу
Сірководень (H ₂ S)	0,000059	З дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: №0240, ТВГ. Водонасосна станція. КНС №4. Насосне відділення, труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Аміак	0,000586	З дати видачі дозволу
Сірководень (H ₂ S)	0,000451	З дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0244, Будівля розморожування вагонів. Газовий пальник, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
------------------------------------	---	---	---

1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 0,043400 3 дати видачі дозволу
перерахунку на діоксид азоту
Оксид вуглецю 0,003097 3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0245, Будівля розморожування вагонів. Газовий пальник, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 0,043400 3 дати видачі
перерахунку на діоксид азоту дозволу
Оксид вуглецю 0,003097 3 дати видачі
дозволу

Номер джерела викидів: № 0246, Будівля розморожування вагонів. Газовий пальник, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 0,043400 3 дати видачі
перерахунку на діоксид азоту дозволу
Оксид вуглецю 0,003097 3 дати видачі
дозволу

Номер джерела викидів: № 0247, Будівля розморожування вагонів. Газовий пальник, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
------------------------------------	---	---	---

1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 0,043400 3 дати видачі дозволу
перерахунку на діоксид азоту
Оксид вуглецю 0,003097 3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0249, ВРР-2. Їдальня №2. Жаровні, духова шафа, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Акролеїн	20,0	20,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксид вуглецю 0,023556 3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0250, Будівля головного енергетика. Їдальня №3. Жаровні, духова шафа, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Акролеїн	20,0	20,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксид вуглецю 0,009837 3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0251, Будівля головного енергетика. Їдальня №3. Духова шафа, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксид вуглецю	0,014314	З дати видачі дозволу
---------------	----------	-----------------------

Номер джерела викидів: № 0252, Управління порту їдальня №4 Жаровня, духова шафа, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Акролеїн	20,0	20,0	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксид вуглецю	0,028483	З дати видачі дозволу
---------------	----------	-----------------------

Номер джерела викидів: № 0278, ТВГ. Пересувна автоматизована електростанція ПАЕС-2500, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	0,023000	З дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,576200	З дати видачі дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,799000	З дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	1,515200	З дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0285, ТВГ. Дизельна електростанція. Дизельгенератори CATERPILLAR 3512B HD, Труба.

№ 0286, ТВГ. Дизельна електростанція. Дизельгенератори CATERPILLAR 3512B HD, Труба.

№ 0287, ТВГ. Дизельна електростанція. Дизельгенератори CATERPILLAR 3512B HD, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	0,008400	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,178800	3 дати видачі дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,328900	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	1,516200	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0288, ТВГ. Газопоршнева установка, Труба.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,856000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	2,366000	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0294, Автобаза. Фарбувальна ділянка. Пост змішування фарби.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Ксилол

0,004507

3 дати видачі
дозволу

Номер джерела викидів:

№ 0306, РММ. Зварювально-газорізальний пост, «PLIMOVENT EF-5002».

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0022300	3 дати видачі дозволу
Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,000490	3 дати видачі дозволу
Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,001500	3 дати видачі дозволу
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001100	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	3 дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0307, Механізація вагоноперекидача. Зварювально-газорізальний пост, «PLIMOVENT EF-5002».

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0022300	3 дати видачі дозволу
Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,000490	3 дати видачі дозволу
Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,001500	3 дати видачі дозволу

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001100	3 дати видачі дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,018000	3 дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,018000	3 дати видачі дозволу
Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень	0,000660	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викидів: № 0308, ЕГ. Заточувальний верстат, ПА-700.

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом	150,0	150,0	з дати видачі дозволу

13.1 Пропозиції щодо умов, що встановлюються в дозволі на викиди.

1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Ні для одного із зазначених дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатка до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що справляють істотний вплив на навколишнє середовище, бути не повинно. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

Моніторинг і аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферу повинен здійснюватися відповідно до умови 2 даного розділу. Звіт про результати моніторингу і аналізу повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації щорічно.

Статистичний звіт про викиди в атмосферу повинен надаватися в строки встановлені законодавством у відповідності з Інструкцією заповнення форми 2 – ТП (повітря).

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції України на об'єкт, за умови дотримання вимог законодавства Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Суб'єкт господарювання повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.1) До технологічного процесу:

Суб'єкт господарювання ДП «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ «ПІВДЕННИЙ» повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Операції перевантаження навалочних та наливних вантажів (джер. 6001-0014, 6016, 6019-6023, 6025, 6028-6032, 6035-6039, 6042-6046, 6049-6055, 6059-0069, 6118-6130, 6164-0172, 6226, 6227, 0253, 0254, 6258-0274, 0275, 6304, 6305, 6312-6321, 6327-6337, 6339-6377) проводити у суворій відповідності до затверджених і узгоджених у встановленому порядку робочих технологічних карт та тимчасових технологічних інструкцій перевантаження, а саме:

- РТК №Н-25 «Агломерат (залізорудний, залізомарганцевий, доломітизований, металізований, офлюсований, неофлюсований, марганцевистий, оксидний, фосфористий, хромітовий тощо)»;
- РТК № М-6-1 «Аміачно-нітратні добрива (на основі нітрату амонію)»;
- РТК № Н-15 «Вапняк, вапняк флюсовий, вапняк (доломіт)»;
- РТК № НЛ-2 «Вінілацетат інгібований»;
- РТК №№Н-3, М-2 «Руди (аглоруда, бокситова, нікелева, марганцева), феросилікомарганець»;
- РТК № Н-30 «Глина фарфорова (каолін), глинозем, глина бентонітова, перліт, шамот, магнезит»;
- РТК ММ-11-2 «Металобрухт»;
- РТК № М-5-1 «Мінеральні добрива (азотні, фосфорні, калійні, комплексні)»;
- РТК № Н-4 «Пісок, щебінь, гравій, каміння бутове, клінкер, сланець мармурового щебня»;
- РТК № Н-27 «Пиломатеріали (всіх порід), тріски технологічні, лісоматеріали круглі, технологічна сировина (дошки тощо)»;
- РТК № М-4 «Цукор-сирець, цукор-пісок, борошно, сіль, кава, рис, тощо»;
- РТК № Н-6-1 «Сірка комова»;
- РТК № НЛ-3-1 «Сода каустична»;
- РТК №№ Н-29, Н-29-1, В-3 «Стафірування в 20", 40" контейнера зернових (пшениця, кукурудза тощо), зернобобових (боби, горох, квасоля тощо), олійних (соняшник, рапс, соя тощо) та продуктів їхнього перероблення (шрот, макуха тощо), жому бурякового гранульованого»;
- РТК № НЛ-1 «Кислота оцтова (крижана)»;
- РТК № ММ-6-3 «Чавун (у чушках)»;
- РТК № Н-1-5 «Вугілля, кокс, (включаючи небезпечні: №ООН 1361, вугілля 4.2), вугільний концентрат, коксовий дріб'язок»;

- РТК № Н-22 «Шлаки, шлаки гранульовані, золошлакова суміш»;
- РТК №Н-7-1, Н-7-2, Н-7-3 «Залізорудний концентрат»;
- РТК № Н-8-3, Н-8-4 «Окатиші залізорудні»;
- РТК №№ В-3, Н-29-1 «Зернові»;
- РТК № Н-18-1 «Залізна руда у брикетах»;
- РТК №№ Б-1, Б-2 «Дизпаливо»;
- РТК № Б-2 «Бензин»;
- РТК № НЛ-4 «Тропічна олія»;
- РТК № НЛ-6 «Рослинна олія»;
- РБУ-Ш-1 «Шлам»;

- ММ-1, ММ-4-1 «Сталь у рулонах»;
- ММ-3-2 «Листи сталі розсіпом»;
- ММ-5-1 «Арматура у зв'язках»;
- ММ-7-1 «Блюмси»;
- ММ-8-2 «Сляби»;
- ММ-9-1 «Катанка у бухтах»;
- ММ-10-1 «Сталь листовая»;
- ММ-13-3 «Квадратна заготовка у зв'язках»;
- ММ-14 «Квадратна заготовка розсіпом»;
- ММ-15 «Сталь у рулонах на утворюючій»;
- ММ-16 «Сталь у рулонах у вертикальному стані»;
- ММ-17 «Рельси б/у»;
- ММ-18-1 «Катанка упакована»;
- ММ-20 «Труби»;
- ММ-21 «Прокат у зв'язках»;
- ММ-22 «Квадратна заготовка»;
- ММ-23 «Труби»;
- ММ-24 «Труби прямокутні»;
- ММ-25 «Щити»;
- ПФ-3 «Прийом льяльних вод з транспортних суден»;
- В-1 «Лопасті для повітряних електроустановок»;
- В-2 «Обладнання, металоконструкції в ящиках, в упаковці та без пакування»;
- В-4 «Контейнери порожні та з вантажем (експорт, імпорт)»;
- В-5 «Залізобетонні вироби»;
- Т-2-1 «Воєнна техніка на гусеничному і колісному ході»;
- Т-4 «Обладнання»;
- Т-5 «Блоки об'ємні з граніту»;
- К-1 «Запасна тара»;
- К-2 «Блоки будівельні газобетонні на палетах»;
- Н-ІЛТ-1 «Перевантаження Ільменіта (пісок, глина, руда)».

Фарбування повинно здійснюватись фарбою ПФ-115 (дж.0294).

Фарбувальні роботи виконувати щіткою або валиком. Використовувати тільки гліфталеві, пен-тафталеві, фенольні лакофарбові матеріали (дж. №№ 6141, 6180, 6223).

Пайка повинна відбуватися з використанням припою ПОС-40 (дж. 6101, 6174, 6181).

У якості палива для мангалів повинна використовуватись деревина. Зольність не повинна перевищувати 0,7% (дж. 6322-6326).

Паливо, що використовується на підприємстві, повинно відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки те паливо, що закладено технологічним регламентом.

Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони. На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно з затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та використовувати сировину та матеріали, що відповідають ДСТУ, ТУ і тощо, з додержанням вимог санітарного та природоохоронного законодавства України.

При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.2) До обладнання та споруд:

Експлуатація технологічного обладнання на території підприємства повинна здійснюватися згідно з технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці та техніці безпеки, що унеможливило імовірне виникнення нештатних ситуацій.

Для зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Паливо, що використовується на підприємстві, повинно відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки те паливо, що закладено технологічним регламентом.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

Зовнішня поверхня резервуарів, яка розташована над землею, повинна бути пофарбована світловідбиваючою фарбою з коефіцієнтом теплового відбивання не менш, ніж 70% (джер. 0074, 0075, 0217, 0264-0274, 0281, 0282, 0289-0292, 0309, 0310).

Арматура та з'єднання резервуарів та паливорозподільних колонок повинні забезпечувати повну герметичність для запобігання викидам летких фракцій моторного палива (крім ремонтних процесів, вимірювання та взяття проб) (дж. №№ 0074, 0075, 6213-6216, 0217, 0264-0274, 0281, 0282, 0289-0292, 0296, 0297, 0309, 0310).

Резервуарне обладнання для зберігання дизельного палива повинно включати систему контролю рівня палива або захисту від переливання.

Очищення дизпалива здійснюється на сепараторних установках СЦ-3/ІІ (УОР-40/У-05)-1 од., СД 1-4УХЛ 4 - 1 од. (дж.0275).

Заточувальні верстати повинні бути обладнані фільтровентиляційними агрегатами ТЕКА FILTOO з ефективністю не менше 99% (дж.0077, 0078).

Зварювальні пости повинні бути обладнані фільтровентиляційними агрегатами ТЕКА CAREMASTER з ефективністю не менше 99% (дж.0082, 0084).

Верстати деревообробні та металообробні не повинні працювати при відключеному газоочисному обладнанні ЗІЛ-900М (дж. № 0071, 0090, 0091, 0105, 0108, 0116).

1.3) До очистки газопилового потоку

При експлуатації обладнання очистки газопилового потоку повинна вестися документація, яка вміщує в собі основні показники, які характеризують режим роботи установки (відхилення від оптимального режиму, виявленні несправності, випадки відхилення окремих агрегатів, або вихід із ладу всієї установки).

Установки очищення газопилового потоку повинні підлягати перевірці на відповідність фактичних параметрів роботи проектним не менше, ніж 1 раз на рік.

Експлуатація технологічного обладнання при відключених установках очищення газопилового потоку забороняється.

Збільшення продуктивності технологічного устаткування без відповідного нарощування потужності існуючих установок очистки газопилового потоку забороняється.

Газоочисні установки повинні забезпечувати очистку газопилового потоку, з ефективністю не менш, ніж:

- I ступінь- ЦН-11 – 62,58%; II - ступінь - мокрий пиловловлювач – 83,65% (дж. №0003);
- I ступінь- ЦН-11 – 65,07%; II - ступінь - мокрий пиловловлювач – 77,44% (дж. №0004);
- I ступінь- ЦН-11 – 70,96%; II - ступінь - мокрий пиловловлювач – 81,59% (дж. №0005);
- I ступінь- ЦН-11 – 74,15%; II - ступінь - мокрий пиловловлювач – 81,96% (дж. №0006);
- I ступінь- ЦН-11 – 68,22%; II - ступінь - мокрий пиловловлювач – 80,43% (дж. №0007);
- I ступінь- ЦН-11 – 79,12%; II - ступінь - мокрий пиловловлювач – 82,98% (дж. №0008);
- I ступінь- ЦН-11 – 74,85%; II - ступінь -мокрый пиловловлювач – 84,2% (дж. №0009);
- I ступінь- ЦН-11 – 72,78%; II - ступінь - мокрий пиловловлювач – 77,8% (дж. №0010);
- мокрий пиловловлювач – 95,04% (дж. № 0013);
- мокрий пиловловлювач – 95,67% (дж. №0014);
- ФВА «Джмель» - 97,94% (дж. № 0071);
- ІРП-1,5- 95,1% (дж. № 0089);
- ЗІЛ-900М – 94,93% (дж. № 0090);
- ЗІЛ-900М – 93,69% (дж. № 0091);
- ЗІЛ-900М – 96,88% (дж. № 0105);
- «PLIMOVENT EF-5002» - 94,77% (дж. № 0106);
- «PLIMOVENT EF-5002» - 94,96 (дж. № 0107);
- ЗІЛ-900М – 97,94% (дж. № 0108);
- «PLIMOVENT EF-5002» - 94,64% (дж. №0109);
- «PLIMOVENT EF-5002» - 94,07% (дж. № 0110);
- «PLIMOVENT EF-5002» - 93,50% (дж. №0111);
- «PLIMOVENT EF-5002» - 93,97% (дж. № 0112);
- «PLIMOVENT EF-5002» - 93,63% (дж. № 0113);
- ЗІЛ-900М – 97,94% (дж. № 0116);
- ПА-212М - 96,1% (дж. № 0142);
- Циклон «ОЕКДМ» - 94,89% (дж. № 0146);
- Циклон «ОЕКДМ»- 95,98% (дж. № 0147);
- Циклон «ОЕКДМ»- 94,52% (дж. № 0148);
- ПА-218 - 99,45% (дж. № 0149);
- Гідрофільтр - 94,56% (дж. №0151);
- Рукавний фільтр - 99,5% (дж. №№ 0163);
- ЦН-15 - 95,76% (дж. № 0172);
- ПА-212М - 97,56% (дж. №0173);
- ПА-212М - 96,23% (дж. № 0175);
- ПА-700 - 97,57% (дж. №0183);
- Тканинний фільтр - 98,28% (дж. № 0190);

Таблиця 9.5. – Дозволені обсяги залпових викидів

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	Код	Найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залпові викиди відсутні на підприємстві, тому таблиця 9.5 не заповнюється								

2) Умови до виробничого контролю

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Не встановлюється

Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцяти хвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені у Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям і повинні ґрунтуватися на величинах об'єму газів, призведених до наступних нормальних умов:

- у випадку газів: температура 273 К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

- у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура 273 К, тиск 101,3 кПа, 3% кисню для рідкого та газоподібного палива; 6% кисню для твердого палива; 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

3) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

Суб'єкт господарювання (оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;

- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

4) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів

При перекачуванні нафтопродуктів повинні використовуватись насоси з торцювальним або сальниковим ущільненням валів (дж. № 6222, 6256).

Експлуатація заточувальних та шліфувального верстатів дозволяється з наступними діаметрами абразивних (шліфувального) кругів:

- 250 та 600 мм (дж. №6088);
- 150 мм (дж. №№ 6210, 6211, 6229).

Експлуатація інших типів верстатів дозволяється при умові використання у якості ЗОР емульсолу (дж. №№ 6072, 6076, 6088, 6093, 6098, 6102, 6104, 6117, 6143, 6150, 6176, 6177, 6182, 6184, 6187, 6194, 6202, 6203, 6207, 6210, 6211, 6229, 6279).

Зварювальні роботи повинні виконуватися:

- електродами АНО-4, АНО-21, УОНИ-13/55, пропан-бутановою сумішшю (дж. 6085, 6276, 6277, 6283, 6284, 6293, 6302);
- електродами АНО-4, АНО-21, УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, УОНИ-13/65, Т-590, Т-620, АНЖР-1, зварювальним дротом Св-08Г2С, пропан-бутановою сумішшю (дж. № 6094, 6095);
- електродами УОНИ-13/55, пропан-бутановою сумішшю (дж. №№ 6141, 6223);
- АНО-4, АНО-21, УОНИ-13/55, ТМУ-21У, пропан-бутановою сумішшю (дж. №№ 6145, 6160);
- АНО-3, УОНИ-13/45, пропан-бутановою сумішшю (дж. №№ 6193, 6196);
- АНО-4, АНО-21, УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, зварювальним дротом Св-08Г2С, пропан-бутановою сумішшю (дж. №№ 6198, 6205, 6208).

Здійснювати завантаження бункерів БЗУ та складів ОМТС з потужністю не більш, ніж:

- 10 т/год (дж. № 6162);
- 45 т/год (дж. № 6224, 6225).

Ванни с дизпаливом, у міжексплуатаційний період, повинні бути закритими кришками (дж. №№ 6080, 6120).

Дозволені обсяги залпових викидів

Умова не встановлюється. Залпові викиди відсутні.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ «ПІВДЕННИЙ» (ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 04704790.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 65481, Одеська область, м. Південне, вул. Берегова, 13, тел. +38 (048) 750-72-54, e-mail: port@port-yuzhny.com.ua.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 65481, Одеська область, м. Південне, вул. Берегова, 13.

Мета отримання дозволу на викиди: Виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: за своїм видом економічної діяльності підприємство входить в категорію видів планованої діяльності, які підлягають процедурі оцінки впливу на довкілля згідно пп. 5. п. 10, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» - облаштування індустріальних парків; будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць; будівництво аеропортів та аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною до 2100 метрів; будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд; будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту; будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу; проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок; будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів; будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, у тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування; будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані; будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин); будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше; будівництво гідротехнічних споруд морських і річкових портів; будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден, а також каналів у протиаводкових цілях та гідротехнічних споруд; спеціалізовані морські або річкові термінали; проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт на морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи на морі, крім експлуатаційних днопоглиблювальних робіт; установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше.

Підприємство пройшло процедуру оцінки впливу на довкілля за справою №13380 та отримало позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля №05-08/13380/1 від 22.12.2025.

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):

ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» виконує навантажувально-розвантажувальні, складські роботи, переробляє навалні та генеральні вантажі.

Основним інфраструктурним об'єктом підприємства вважається вантажно-розвантажувальний район-2 (ВРР-2), до складу якого входять причали №5-9, склади.

Допоміжне виробництво представлене наступними підрозділами: тепловодогосподарство ТВГ (котельні «Центральна», «БРЛС»; комплекс очисних споруд (КОС)); портовий флот, ремонтно-механічні мастерні (РММ), ремонтно-будівельне управління (РБУ), автобаза, внутрішньопортова механізація (ВПМ), електрогосподарство (ЕГ), пральня, служба матеріально-технічного забезпечення (СМТЗ), база відпочинку «Лагуна», комбінат громадського харчування та торгівлі, склад ПММ і автозаправна станція порту (АЗС), ділянка розвантаження залізничних вагонів з навалочними вантажами (структурна складова ВРР-2).

Допоміжні служби та відділи: портоуправління, санчастина, загін пожежної частини, ін.

Проектна потужність перевантажувальних комплексів складає 72 млн.т/рік.

Джерелами впливу на стан атмосферного повітря є: перевантажувальне обладнання, дробильні машини, пости зварювання та газового різання, металообробні та деревообробні верстати, котлоагрегати, паливні ємності, ПРК, очисні споруди, сушильна шафа, піч випалення обмоток електродвигунів, мийна машина, ковальський горн, гартівна ванна, фарбувальна камера, бетонозмішувальна установка, пости пайки, пости зарядки акумуляторів, вулканізаційні преси, пральні машини, гладильний прес, будівлі розморожування вагонів, жаровні, духови шафи, пересувна автоматизована електростанція ПАЕС-2500, дизельні генератори, бензинові генератори, газова електростанція, пересувний асфальтовий мінізмішувач «RoadStar Mini», цюкова каменедробарка, мангали.

Відомості щодо видів та обсягів викидів:

Кількість всіх забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу стаціонарними джерелами (т/рік): ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид ванадію) - 0,70903; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 50,84465; нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) - 0,00011; ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 0,00003; свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) - 1,2Е-9; хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,00493; алюмінію оксид - 0,00001; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,06967; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) - 1016,111; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO₂]) - 43,339; азоту (I) оксид [N₂O] - 0,118; аміак - 0,628; сірки діоксид - 29,5315; сірководень (H₂S) - 0,0876; сульфатна кислота (H₂SO₄) (сірчана кислота) - 0,004; оксид вуглецю - 128,801; вуглецю діоксид - 26208,298; фосфористий водень (фосфін)- 0,00085; вуглеводні насичені C₁₂-C₁₉ (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 2,7897; уайт-спірит - 0,3115; гас - 0,00007; масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) - 0,0049; бензин - 1,522; 2- Метилпропен (ізобутилен) - 0,00001; 2- Метилбутадієн -1,3 (ізопрен) - 0,000001; α- Метилстирол - 0,0000006; дибутилфталат - 0,000001; сольвент нафта - 0,112; акролеїн - 0,0207; 1,3-Бутадієн (дивініл) - 0,000001; вінілацетат - 0,01537; кислота оцтова - 0,01051; ксилол - 0,2354; трихлоретилен - 0,0046; тетрахлоретилен (перхлоретилен) - 0,0046; хлоропрен - 0,0000009; метан - 1,442; водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL) - 0,000001; фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (Фториди добре розчинні неорганічні) - 0,13761; фтор та його сполуки (у перерахунку на

фтор) (Фториди погано розчинні неорганічні) - 0,05871; фтористий водень - 0,03471; титану діоксид - 0,00487, натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) - 0,0046, емульсол - 0,02765, магнію оксид - 0,0000016, кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) - 0,04223.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачається.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Одеської обласної державної адміністрації адресою: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4, телефон (048) 71-89-486 або на електрону пошту: genotdel@od.gov.ua.