15. Інформація для ознайомлення громадськості

Юридична та фактична адреса підприємства: 68602, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Придунайська, 232.

Директор підприємства – Грушко Руслан Аркадійович, тел.: 067-394-07-13, e-mail: rivertransservice@gmail.com.

ТОВ «СП «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» спеціалізується на перевантаженні зернових, олійних культур, продуктів їх переробки та нафтопродуктів на чотирьох причалах ПРАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» з використанням енерго-, ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій, власного, орендованого перевантажувального обладнання передових європейських виробників.

Власної продукції підприємство не виготовляє.

Код ЕДРПОУ – 31893917.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД – допоміжне обслуговування водного транспорту, код 52.22.

Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища – Кульча Віталій Кіндратович, тел.: 067-780-64-42, e-mail: rivertransservice@gmail.com.

Перевантаження зернових (пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, ріпак, бобові), олійних культур та продуктів їх переробки ТОВ «СП «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» здійснюється відповідно до технологічних схем РТК №5 «Перевантаження насипних вантажів навалом» (додаток 2), за варіантами:

- вагон-хоппер — судно;

- автомашина — судно.

Вивантаження вантажу з автомашини-самоскиду здійснюється на підлогу огородженого відкритого складського майданчика, яким є тимчасова споруда для накопичування вантажів, або у приймальний бункер стрічкового конвеєру шляхом нахилу кузова автомашини-самоскида.

Перевантаження вантажу з причалу до трюму судна може здійснюватися безпосередньо з кузова автомашини через стрічковий конвеєр з висипним рукавом; портальним краном або мобільною перевантажувальною машиною, оснащених грейфером; за допомогою мобільної пневматичної установки; безпосередньо з вагону-хопперу самопливом. Мобільна пневматична установка,

обладнана вантажними стрілами для управління всмоктуючим та нагнітаючим трубопроводами, розміщується на столі-рампі.

Продуктивність технологічних ліній складає:

- вагон-хоппер (СРВ) – автомашина – 500 т/год;

- автомашина – стрічковий конвеєр – трюм судна – 200 т/год;

- автомашина – відкритий склад – кран (грейфер) – трюм судна – 100 т/год;

- автомашина – МПУ – трюм судна – 200 т/год;

- вагон-хоппер – кран (підвіска) – 60 т/год.

Перевантаження дизпалива ТОВ «СП «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» здійснюється відповідно до технологічних схем РТК №3 «Перевантаження наливних вантажів. Дизельне пальне, бензин. Імпорт», за варіантами:

- судно – залізнична цистерна;

- судно – автомобільна цистерна.

Завантаження цистерн дизельним паливом здійснюється через верхні люки за допомогою суднових насосів напірно-всмоктуючими рукавами, призначеними для перекачування нафтопродуктів.

Продуктивність технологічних ліній складає:

- танк судна – судновий насос – залізнична цистерна – 200 м^3/год;

- танк судна – судновий насос – автомобільна цистерна – 200 м^3/год.

Відомості про види та обсяги викидів забруднюючих речовин наведені в таблицях:

Таблиця

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0051	0,0051	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,00042	0,00042	0,005
3	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	7,844	7,844	3,0
	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	0,0015	0,0015	1,0
	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,000075	0,000075	0,5
4	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [$NO+NO_2$]	1,202	1,202	1,0
5	04002	Азоту (I) оксид [N_2O]	0,0043	0,0043	0,1
6	05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,12	0,12	2,0
	05001	Сірки діоксид	0,118	0,118	1,5
	05002	Сірководень (H_2S)	0,0024	0,0024	0,03
7	06000	Оксид вуглецю	0,108	0,108	1,5
8	07000	Вуглецю діоксид	122,557	122,557	500,0
9	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,946	0,946	1,5
	11008	Бензол	0,0013	0,0013	0,05
10	12000	Метан	0,0052	0,0052	10,0

Продовження табл.

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
11	16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)	0,0022	0,0022	0,05
	16001	Фтористий водень	0,00032	0,00032	0,05
12	-	Кремнію діоксид аморфний	0,00069	0,00069	-
Усього			132,795	132,795	
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	7,844	7,844	3,0
	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	0,0015	0,0015	1,0
	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,000075	0,000075	0,5
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [$NO+NO_2$]	1,202	1,202	1,0
3	05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,12	0,12	2,0
	05001	Сірки діоксид	0,118	0,118	1,5
	05002	Сірководень (H_2S)	0,0024	0,0024	0,03
4	06000	Оксид вуглецю	0,108	0,108	1,5
Усього			9,274	9,274	
Небезпечні забруднюючі речовини					
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0051	0,0051	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,00042	0,00042	0,005
3	11008	Бензол	0,0013	0,0013	0,05

Продовження табл.

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
4	16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)	0,0022	0,0022	0,05
	16001	Фтористий водень	0,00032	0,00032	0,05
Усього			0,009	0,009	
Інші забруднюючі речовини					
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,945	0,945	1,5
2	12000	Метан	0,0052	0,0052	10,0
3	-	Кремнію діоксид аморфний	0,00069	0,00069	-
Усього			0,951	0,951	
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені гігієнічні регламенти					
1	04002	Азоту (I) оксид [N_2O]	0,0043	0,0043	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид	122,557	122,557	500,0
Усього			122,561	122,561	

Таблиця

Характеристика установок очистки газів

№ джер. вики-ду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Сту-пень очи-щен-ня	Назва та тип установ-ки очи-стки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очи-щеня газу, %
		CAS №/ CAS	код	найменування			об’ємна витрата, $м^3/с$	масова концен-трація, $мг/м^3$	масова витрата, г/с	об’ємна витрата, $м^3/с$	масова концен-трація, $мг/м^3$	масова витрата, г/с	
Пило -, газоочисне обладнання відсутнє													

Таблиця

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Забруднююча речовина		Потенційний викид, т/рік
код	найменування	
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0051
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,00042
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:	7,844
03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм	0,0015
03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,000075
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [$NO+NO_2$]	1,202
04002	Азоту (I) оксид [N_2O]	0,0043
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,12
05001	Сірки діоксид	0,118
05002	Сірководень (H_2S)	0,0024
06000	Оксид вуглецю	0,108
07000	Вуглецю діоксид	122,557
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:	0,946
11008	Бензол	0,0013
12000	Метан	0,0052
16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор), в т.ч.:	0,0022
16001	Фтористий водень	0,00032
00000	Усього для об’єкта	10,237

Таблиця

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Судноплавство (морський транспорт) код 1.A.3.d

Забруднююча речовина		Потенційний викид, т/рік
код	найменування	
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	7,774
05002	Сірководень (H_2S)	0,0024
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:	0,869
11008	Бензол	0,0013
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	8,646

Мале спалювання код 1.А.4

Забруднююча речовина		Потенційний викид, т/рік
код	найменування	
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:	0,03
03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм	0,0015
03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,000075
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [$NO+NO_2$]	1,201
04002	Азоту (I) оксид [N_2O]	0,0043
05001	Сірки діоксид	0,118
06000	Оксид вуглецю	0,105
07000	Вуглецю діоксид	122,557
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,077
12000	Метан	0,0052
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	1,541

Інші джерела код 6.А

Забруднююча речовина		Потенційний викид, т/рік
код	найменування	
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0051
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану	0,00042
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,04
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [$NO+NO_2$]	0,00068
06000	Оксид вуглецю	0,0033
16000	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор), в т.ч.:	0,0022
16001	Фтористий водень	0,00032
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,052

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

Викиди всіх забруднюючих речовин не перевищують встановлені законодавством нормативи гранично допустимих викидів.

Концентрації забруднювачів на межі СЗЗ не перевищують встановлені гігієнічні регламенти.