Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

ТОВ «МУЛЬТИТРАНС»

Повне найменування юридичної особи: **Товариство з обмеженою відповідальністю «МУЛЬТИТРАНС» (скорочено - ТОВ «МУЛЬТИТРАНС»)**

Код ЄДРПОУ – 25024651

Місцезнаходження юридичної особи: 67822, Одеська обл. Одеський р-н, с. Нова Долина, вул. Г. Кудряшова,2В.

Назва об’єкта / промислового майданчика: ТОВ «МУЛЬТИТРАНС».

Місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика: (2 ділянки): 67822, Одеська обл. Одеський р-н, с. Нова Долина, вул. Г. Кудряшова, 2В та Одеська область, Одеський (колишній Овідіопольський) район, с. Нова Долина, вул. Геннадія Кудряшова 2/8і (колишня вул. Крупської).

Згідно з вимогами ЗаконуУкраїни від 23.05.2017 № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт підлягає оцінці впливу на довкілля та отримав позитивний висновок.

Перелік та опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкту

ТОВ «МУЛЬТИТРАНС» займається транспортуванням та експедируванням вантажів. Має на меті отримати один дозвіл на викиди для існуючих об’єктів та не випускає продукцію.

Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті / промисловому майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві

Порядковий номер	Вид продукції	Річний випуск, т/рік
Таблиця не заповнюється		

Опис технологічного процесу

ТОВ «МУЛЬТИТРАНС» не випускає продукцію

Характеристика технологічного устаткування об'єкта:

На проммайданчику виявлені наступні стаціонарні джерела утворення (технологічне устаткування об'єкта) забруднюючих речовин:

Проммайданчик на вулиці Геннадія Кудряшова 2В

Одеська область, Одеський район, с. Нова Долина, вул. Г. Кудряшова, 2В.

Джерело № 0001 Котлоагрегат KRONAS

Для опалення в зимовий період використовується котлоагрегат KRONAS потужністю 97 кВт, що працює на деревині. Під час спалювання палива утворюються тверді частинки, оксиди азоту, оксид та діоксид вуглецю, оксид діазоту і метан. Продукти згоряння відводяться через димову трубу. Джерело викиду організоване.

Джерело № 0002 Котлоагрегат Гефест-Профі

Для опалення використовується котлоагрегат «Гефест-Профі» потужністю 50 кВт, що працює на деревині. При спалюванні палива утворюються тверді частинки, оксиди азоту, оксид та діоксид вуглецю, оксид діазоту і метан. Викиди відводяться через димову трубу. Джерело викиду організоване.

Джерело № 0003 Вентиляція над котлоагрегатом KRONAS

Під час завантаження деревини в топку котлоагрегату KRONAS потужністю 97 кВт вмикається витяжна вентиляція. Пил та гази від згоряння палива, що потрапляють у приміщення, відводяться через вентиляційну трубу. Утворюються тверді частинки, оксиди азоту та оксид вуглецю. Джерело викиду організоване.

Джерело № 0004 Вентиляція над котлоагрегатом Гефест-Профі

Під час завантаження деревини в топку котлоагрегату «Гефест-Профі» потужністю 50 кВт працює витяжна вентиляція. Пил та гази від згоряння палива відводяться з приміщення через вентиляційну трубу. Забруднюючими речовинами є тверді частинки, оксиди азоту та оксид вуглецю. Джерело викиду організоване.

Джерело № 0005 Вентиляція над зварювальним постом 1

На зварювальному посту виконуються роботи електродами АНО-21. При зварюванні виділяються залізо та його сполуки, манган та його сполуки, кремнію діоксид аморфний і титану діоксид. Забруднене повітря відводиться через вентиляційну трубу. Джерело викиду організоване.

Джерело № 0006 Вентиляція над зварювальним постом 2

На посту виконується напівавтоматичне зварювання в середовищі вуглекислого газу з використанням дроту СВ08Г2С. Утворюються залізо, манган, хром та їхні сполуки, оксиди азоту й оксид вуглецю. Викиди відводяться через вентиляційну трубу. Джерело викиду організоване.

Джерело № 6007 Токарний цех

У цеху встановлено один токарно-гвинторізний і два токарні верстати, які працюють з охолодженням емульсіями на основі укрінолу або акволу. Заточувальні верстати мають чотири круги діаметром 350 мм. При механічній обробці металів виділяється емульсол, при заточуванні — абразивно-металевий пил. Джерело викиду неорганізоване.

Джерело № 0008 Заточувальний верстат з ІРП

Заточувальний верстат має круги діаметром 350 мм та обладнаний пилоочищувальним обладнанням ІРП потужністю 1,5 кВт. Під час заточування утворюються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Повітря відводиться через вентиляційну трубу. Джерело викиду організоване.

Джерело № 6009 Ремонтний цех

У ремонтному цеху працює один свердлильний верстат з охолодженням емульсіями на основі укрінолу або акволу. Заряджання лужних і кислотних акумуляторів здійснюється на двох зарядних станціях. При роботі верстата виділяється емульсол, при заряджанні акумуляторів — натрію гідрооксид та сульфатна кислота. Джерело викиду неорганізоване.

Джерело № 6010 Шиномонтаж 1

Шиномонтаж обладнаний вулканізаційним пресом та шорсткувальним верстатом. При зачищенні й знепилюванні шин утворюються суспендовані тверді частинки, при вулканізації — 1,3-бутадієн (дивініл). Шиномонтажний і балансувальний верстати, згідно з інвентаризацією, не є джерелами викидів. Джерело викиду неорганізоване.

Джерело № 6011 Зварювальна ділянка

На ділянці виконуються зварювальні роботи електродами АНО-21 та напівавтоматичне зварювання в середовищі вуглекислого газу дротом СВ08Г2С. При роботі утворюються залізо, манган, хром та їхні сполуки, кремнію діоксид аморфний, титану діоксид, оксиди азоту й оксид вуглецю. Джерело викиду неорганізоване.Джерело № 6012 Малярська

У фарбувально-сушильній кімнаті проводяться ґрунтування ґрунтовкою ГФ-021, фарбування фарбою ПФ-115 та подальше сушіння без впливу високих температур. Для нанесення лакофарбових матеріалів використовується фарбопульт СО-71В. При нанесенні та сушінні матеріалів виділяються аерозоль лакофарбових матеріалів, ксилол і уайт-спірит. Джерело викиду неорганізоване.

Джерело № 6013 Акумуляторна ремонтного боксу

Заряджання кислотних і лужних акумуляторів здійснюється на двох зарядних станціях. Одночасно заряджаються чотири батареї ємністю 240 А·год. При заряджанні кислотних акумуляторів виділяється сульфатна кислота, лужних — натрію гідрооксид. Джерело викиду неорганізоване.

Джерело № 0014 Станція техобслуговування

Під час технічного обслуговування працюють бензинові та дизельні двигуни автомобілів. Вихлопні гази через п’ять гнучких шлангів, приєднаних до вихлопних труб, надходять у систему витяжної вентиляції. Забруднюючими речовинами є оксиди азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид та неметанові леткі органічні сполуки. Джерело викиду організоване.

Джерело № 6015 Шиномонтаж 2

Шиномонтаж обладнаний вулканізаційним пресом та шорсткувальним верстатом. При зачищенні й знепилюванні шин утворюються суспендовані тверді частинки, при вулканізації — 1,3-бутадієн (дивініл). Шиномонтажні та балансувальний верстати, згідно з інвентаризацією, не є джерелами викидів. Джерело викиду неорганізоване.Джерело № 0016 Бензогенератор Maxion-8

Для аварійного електропостачання використовується бензогенератор Maxion-8 потужністю 8,5 кВт. Паливо — бензин; річна витрата становить 0,4 т, час роботи — 100 год/рік. При роботі утворюються оксиди азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид, неметанові леткі органічні сполуки, діоксид вуглецю, оксид діазоту та метан. Викиди відводяться через димову трубу. Джерело викиду організоване.

Джерело № 0017 Ємність з дизельним паливом

На пункті заправляння автотранспорту встановлено наземну сріблясту ємність для дизельного палива об’ємом 53,803 м³, обладнану дихальним клапаном СМДК-50. Під час наливу та зберігання палива виділяються неметанові леткі органічні сполуки — насичені вуглеводні С12–С19. Викиди надходять в атмосферу через дихальний клапан. Джерело викиду організоване.

Джерело № 0018 Ємність з дизельним паливом

На пункті заправляння автотранспорту встановлено наземну сріблясту ємність для дизельного палива об’ємом 26,302 м³, обладнану дихальним клапаном СМДК-50. Під час наливу та зберігання палива виділяються неметанові леткі органічні сполуки — насичені вуглеводні С12–С19. Викиди надходять в атмосферу через дихальний клапан. Джерело викиду організоване.

Джерело № 0019 Ємність з дизельним паливом

На пункті заправляння автотранспорту встановлено наземну сріблясту ємність для дизельного палива об’ємом 25,620 м³, обладнану дихальним клапаном СМДК-50. Під час наливу та зберігання палива виділяються неметанові леткі органічні сполуки — насичені вуглеводні С12–С19. Викиди надходять в атмосферу через дихальний клапан. Джерело викиду організоване.

Джерело № 6020 Паливороздавальна колонка

Для заправлення транспортних засобів дизельним паливом використовується паливороздавальна колонка. При наливі палива в баки транспортних засобів виділяються неметанові леткі органічні сполуки — насичені вуглеводні С12–С19. Джерело викиду неорганізоване.

Джерело № 6021 Паливороздавальна колонка

Для заправлення транспортних засобів дизельним паливом використовується паливороздавальна колонка. При наливі палива в баки транспортних засобів виділяються неметанові леткі органічні сполуки — насичені вуглеводні С12–С19. Джерело викиду неорганізоване.

Джерело № 6022 Паливороздавальна колонка

Для заправлення транспортних засобів дизельним паливом використовується паливороздавальна колонка. При наливі палива в баки транспортних засобів виділяються неметанові леткі органічні сполуки — насичені вуглеводні С12–С19. Джерело викиду неорганізоване.

Проммайданчик на вулиці Геннадія Кудряшова 2/8і

Одеська область, Одеський (колишній Овідіопольський) район, с. Нова Долина, вул. Геннадія Кудряшова, 2/8і (колишня вул. Крупської).

Джерело № 0023 Котлоагрегат KRONAS

Для опалення в зимовий період використовується котлоагрегат KRONAS потужністю 97 кВт, що працює на деревині. Під час спалювання утворюються тверді частинки, оксиди азоту, оксид та діоксид вуглецю, оксид діазоту і метан. Продукти згоряння відводяться через димову трубу. Джерело викиду організоване.

Джерело № 6024 Ремонтна майстерня

У майстерні встановлено один вертикально-свердлильний і один фрезерний верстат, які працюють з охолодженням емульсіями на основі укрінолу або акволу. Заточувальні верстати мають чотири круги діаметром 350 мм. При механічній обробці металів виділяється емульсол, при заточуванні — абразивно-металевий пил. Джерело викиду неорганізоване.

Джерело № 6025 Зварювальна ділянка ремонтної майстерні

На ділянці виконуються зварювальні роботи електродами АНО-21 та напівавтоматичне зварювання в середовищі вуглекислого газу дротом СВ08Г2С. Утворюються залізо, манган, хром та їхні сполуки, кремнію діоксид аморфний, титану діоксид, оксиди азоту й оксид вуглецю. Джерело викиду неорганізоване.

Джерело № 6026 Токарна ділянка

На токарній ділянці встановлено один універсальний верстат для механічної обробки металів. Верстат працює з охолодженням емульсіями на основі укрінолу або акволу. При роботі виділяється емульсол. Джерело викиду неорганізоване.

Джерело № 0027 Бензогенератор

Для аварійного електропостачання використовується бензогенератор потужністю 5 кВт. Паливо — бензин; річна витрата становить 0,4 т, час роботи — 100 год/рік. При роботі утворюються оксиди азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид, неметанові леткі органічні сполуки, діоксид вуглецю, оксид діазоту та метан. Викиди відводяться через димову трубу. Джерело викиду організоване.

Відомості, щодо виду та обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Відомості, щодо виду та обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на об'єкті.

Відомості надані у таблиці 6.1. відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1598, та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік, що є додатком 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року№ 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за №445/6733.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1.

Поряд-ковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	01000	Метали та їх сполуки	0,002	0,002	—
1.1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,002	0,002	0,1

1.2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0004	0,0004	0,005
1.3	01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,000002	0,000002	0,02
2	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,489	0,489	3,0
2.1	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	0,030	0,030	1,0
2.2	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,020	0,020	0,5
3	04000	Сполуки азоту	0,178	0,178	—
3.1	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO_2])	0,163	0,163	1,0
3.2	04002	Азоту (1) оксид [N_2O]	0,015	0,015	0,1
4	05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,014	0,014	2,0
4.1	05001	Сірки діоксид	0,008	0,008	1,5
4.2	05004	Сульфатна кислота (H_2SO_4) [сірчана кислота]	0,006	0,006	0,5
5	06000	Оксид вуглецю	0,266	0,266	1,5
6	07000	Вуглецю діоксид	378,520	378,520	500
7	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,198	0,198	1,5
7.1	11010	1,3-Бутадієн (дивініл)	0,00002	0,00002	0,9
7.2	11030	Ксилол	0,009	0,009	0,9
7.3	11000	НМЛОС (уайт-спірит)	0,009	0,009	—
7.4	11000	НМЛОС (вуглеводні насичені C_{12}–C_{19})	0,180	0,180	—
8	12000	Метан	0,018	0,018	10,0
9	—	Кремнію діоксид аморфний	0,0005	0,0005	—
10	—	Титану діоксид	0,0001	0,0001	—
11	—	Емульсол	0,001	0,001	—
12	—	Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична)	0,004	0,004	—
Усього для об'єкта / промислового майданчика			***379,692***		
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,489	0,489	3,0
1.1	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	0,030	0,030	1,0
1.2	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,020	0,020	0,5
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO_2])	0,163	0,163	1,0
3	05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,014	0,014	2,0
3.1.	05001	Сірки діоксид	0,008	0,008	1,5
3.2	05004	Сульфатна кислота (H_2SO_4) [сірчана кислота]	0,006	0,006	0,5
4	06000	Оксид вуглецю	0,266	0,266	1,5
Усього			***0,932***		
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	01000	Метали та їх сполуки	0,002	0,002	—
1.1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,002	0,002	0,1
1.2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0004	0,0004	0,005
1.3	01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,000002	0,000002	0,02
2	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,009	0,009	1,5
2.1	11010	1,3-Бутадієн (дивініл)	0,00002	0,00002	0,9
2.2	11030	Ксилол	0,009	0,009	0,9
Усього			***0,012***		
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика					
1	11000	НМЛОС (уайт-спірит)	0,009	0,009	—

2	11000	НМЛОС (вуглеводні насичені C_{12}–C_{19})	0,180	0,180	—
3	12000	Метан	0,018	0,018	10,0
4	—	Кремнію діоксид аморфний	0,0005	0,0005	—
5	—	Титану діоксид	0,0001	0,0001	—
6	—	Емульсол	0,001	0,001	—
7	—	Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична)	0,004	0,004	—
Усього			***0,213***		
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1	04002	Азоту (1) оксид [N_2O]	0,015	0,015	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид	378,520	378,520	500
Усього			***378,535***		

На підставі даних, представлених у таблиці 6.1., можна зробити висновок про те, що потенційні викиди всіх забруднюючих речовин не перевищують встановлені законодавством порогові значення, тому підприємство належить до третьої групи та не підлягає постановці на державний облік

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.

Згідно таблиць 8.1, 8.2 та аналізу розрахунку розсіювання викиди забруднюючих речовин не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, тому таблиця 10.1 не заповнюється.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Таблиця не заповнюється					

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва.

Технологічний процес характеризується стабільністю і незначними змінами в часі потужності обладнання. Виробничі процеси не можуть призвести до виникнення перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Тому немає необхідності вводити заходи, щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Технологічні процеси повністю виключають наявність залпових викидів в атмосферу. Тому, заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розроблялися.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан.

Технологічні процеси не можуть призвести до виникнення аварійних ситуацій, які б могли негативно вплинути на існуючий стан навколишнього природного середовища. Раптові відключення енергопостачання, води та інше, призведуть лише до зупинки технологічного процесу. Технологічний процес характеризується стабільністю і незначними змінами в часі потужності обладнання.

Підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки (не включений до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки). Технологічні процеси не можуть призвести до глобального впливу на навколишнє природне середовище. Тому, заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не розроблялися.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідація наслідків забруднення атмосферного повітря.

Підприємство згідно із Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки» не є об'єктом підвищеної небезпеки (не включений до Державного реєстру об'єктів підвищеної

небезпеки). Тому, заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не розроблялися, таблиця 10.2 не заповнюється.

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Таблиця не заповнюється						

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01 грудня 1986 року, для об’єктів, які розташовані в населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Короткочасне збільшення концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери зумовлено, як правило, аномальними несприятливими метеорологічними умовами. Для того, щоб в ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення атмосферного повітря, необхідно завчасно прогнозувати такі умови і своєчасно скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Таким чином, від очікуваного рівня забруднення атмосфери органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища складаються попередження трьох ступенів, які відповідають трьома режимам роботи підприємства в період НМУ.

Для ефективного відвернення зростання рівня забруднення повітря в періоди НМУ в першу чергу необхідно скоротити низькі викиди.

Попередження I ступеню складається, якщо очікувані концентрації в атмосферному повітрі одного або декількох контрольованих речовин перевищує ГДК.

Попередження II ступеню - якщо при небезпечній швидкості вітру очікується I підвищена інверсія і несприятливі направлення вітру, концентрації одного або декілька контрольованих речовин при цьому вище 3-х ГДК.

Попередження III ступеню складається, коли після передачі попередження II ступеню небезпечності поступаючи, інформація вказує, що при метеорологічних умовах, що зберігаються, прийняті заходи не забезпечують необхідної чистоти атмосфери, при цьому очікується концентрації в повітрі одного або декількох речовин вище 5 ГДК.

В зв'язку з тим, що ГМЦ Чорного та Азовського морів не проводить в даному населеному пункті прогнозування несприятливих метеорологічних умов в з точки зору умов викиду забруднюючих речовин в атмосферу, заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах для даного підприємства не розробляються.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачаються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин ватмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин

Так як на підприємстві відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування (тобто основні джерела), то таблиця 9.1 не заповнюється.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані у таблиці 9.2.

Таблиця 9.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викидів:
Місце розташування джерела викиду:
Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду:
Висота викиду, метрів:

Найменування забруднюючих речовин	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений гранично допустимий викид		Строк досягнення
		мг/м^3	г/с	
1	2	3	4	5
Таблиця не заповнюється				

Таблиця 9.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів ТОВ «Мультитранс»

Номери джерел викидів: 0001 Котлоагрегат KRONAS

таблиця 1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м^3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 2026

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,015200	з	2026
Оксид вуглецю	0,024200	з	2026

Номери джерел викидів: 0002 Котлоагрегат Гефест-Профі

таблиця 2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м^3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 2026

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,012700	з	2026
Оксид вуглецю	0,020400	з	2026

Номери джерел викидів: 0003 Вентиляція над котлоагрегатом KRONAS

таблиця 3

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м^3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 2026

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,000800	з	2026
Оксид вуглецю	0,001500	з	2026

Номери джерел викидів: 0004 Вентиляція над котлоагрегатом Гефест-Профі

таблиця 4

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м^3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 2026

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,000750	з	2026
Оксид вуглецю	0,001800	з	2026

Номери джерел викидів: 0005 Вентиляція над зварювальним постом 1

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000880	з	2026
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000022	з	2026

Номери джерел викидів: 0006 Вентиляція над зварювальним постом 2

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,001060	з	2026
Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000030	з	2026
Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,000220	з	2026
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004700	з	2026
Оксид вуглецю	0,003900	з	2026

Номери джерел викидів: 0008 Заточувальний верстат з ІРП

таблиця 7

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м^3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 2026

Номери джерел викидів: 0014 Станція техобслуговування

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,002300	з	2026
Оксид вуглецю	0,004200	з	2026

Номери джерел викидів: 0016 Бензогенератор Maxion-8

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,000860	з	2026
Оксид вуглецю	0,000910	з	2026
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,000170	з	2026

Номери джерел викидів: 0023 Котлоагрегат KRONAS

таблиця 13

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м^3	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м^3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з 2026

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,014100	з	2026
Оксид вуглецю	0,020100	з	2026

Номери джерел викидів: 0027 Бензогенератор

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,000900	з	2026
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,000140	з	2026
Оксид вуглецю	0,000930	з	2026

Пропозиції щодо умов, які встановлюються у дозволі на викиди:

1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів вказаних у додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

Статистичний звіт про викиди в атмосферу повинен надаватися в строки встановлені законодавством у відповідності з Інструкцією заповнення форми 2 - ТП (повітря).

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

Необхідно подавати щороку до дозвільного органу звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.1) До технологічного процесу.

Технічний персонал об'єкту повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

При внесені змін до технологічного процесу, при зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб’єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

1.2) До обладнання та споруд.

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливлює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Одеська обл. Одеський р-н, с. Нова Долина, вул. Г. Кудряшова,2В

Для котлоагрегатів (джерела 0001,0002, 0003,0004) у якості палива використовувати тільки деревину.

Зварювальні роботи проводити під ввімкненою витяжною вентиляцією (джерело 0005, 0006). Зварювальні роботи повинні проводитись електродами АНО-21, а в середовищі вуглекислого газу (напівавтомат) повинен використовуватись зварювальний дріт СВ08Г2С.

Заточувальний верстат (джерело 0008) повинен бути обладнаний абразивно-шліфувальними колами з діаметром не більше Д = 350 мм та працювати з ІРП.

Ремонтні роботи автомобілів проводити із ввімкненою витяжною вентиляцією для відведення вихлопних газів (джерело 0014).

Для бензогенератору (джерело 0016) у якості палива використовувати тільки бензин.

Резервуарне обладнання для зберігання дизельного палива (дж. 0017,0018,0019) повинно бути герметичним з метою запобігання викидів летючих фракцій палива (крім ремонтних процесів, проведення замірів ЗР і взяття проб).

Резервуарне обладнання для зберігання палива має бути забезпечено системою контролю рівня палива і захистом від переливу палива.

Резервуари для палива повинні піддаватися періодичному очищенню від осаду згідно з нормами державних стандартів. Крім того, очищення резервуарів необхідно проводити при проведенні ремонтних робіт, при калібруванні, при зміні марки ПММ, що зберігається, а також у міру необхідності.

Одеська область, Одеський (колишній Овідіопольський) район, с.Нова Долина, Вул.Геннадія Кудряшова 2/8і (колишня вул.Крупської)

Для котлоагрегату (джерела 0023) у якості палива використовувати тільки деревину.

Для бензогенератору (джерело 0027) у якості палива використовувати тільки бензин.

1.3) До очистки газопилового потоку:

Пилогазоочисного установки (ПГОУ) повинні забезпечувати ступінь очищення не нижче, ніж наведений нижче:

Джерело № 0008- ІРП– ККД не менше ніж 91,99%

Пилогазоочисного установка повинна працювати надійно, безперебійно. Обслуговуючий персонал повинен забезпечувати ефективну роботу пилогазоочисного обладнання.

При експлуатації ПГОУ необхідно вести документацію, в якій відображаються основні показники, що характеризують режим роботи установки (відхилення від оптимального режиму, виявлення несправностей, випадки відхилень окремих агрегатів, вихід з дії всієї установки і т.д.).

Установка ПГОУ повинна піддаватися перевірці на відповідність фактичних параметрів роботи проектним не рідше одного разу на рік. По результату перевірки повинен бути складений акт.

Експлуатація технологічного обладнання при відключеній ПГОУ забороняється.

Збільшення продуктивності технологічного устаткування без відповідного нарощування потужності існуючої ПГОУ заборонено.

У період експлуатації пилеочистних установок необхідно стежити за герметичністю як самої установки, так і вентиляційних систем (не допускати підсосів повітря).

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання

Умова не встановлюється

Таблиця 9.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м^3	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м^3		Затверджений гранично допустимий викид, мг/м^3	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний	перспективний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Джерело № ___								
Умова не встановлюється								

2) Умови до виробничого контролю

Граничнодопустимі викиди в атмосферне повітря в рамках дозволу повинні перевірятися наступним чином:

Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору / аналізу. за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

Граничнодопустимі концентрації викидів забруднюючих речовин в атмосферу, що встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

а) У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

- температура - 273 К, тиск – 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

б) У випадку газоподібних продуктів спалювання:

- температура - 273 К, тиск – 101,3 кПа, сухий газ, 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива, 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

Суб’єкт господарювання повинен обладнати безпечні місця відбору проб для контролю, розташування яких відповідає встановленим нормативам.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Умова не встановлюється.

Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Номер джерела викиду	Джерело утворення		Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м^3	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
	найменування, марка, вид палива	номер					
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблиця не заповнюється							

3) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів

Вимоги до неорганізованих джерел викидів

Одеська обл. Одеський р-н, с. Нова Долина, вул. Г. Кудряшова,2В

Заточувальний верстат (джерело 6007) повинен бути обладнаний абразивно-шліфувальними колами з діаметром не більше Д = 350 мм. Верстати механічної обробки металів (токарно-гвинторізний верстат – 1од. та токарні верстати – 2од.) повинні використовувати при охолодженні емульсії по типу тих, що на основі укрінола, аквола.

Верстати механічної обробки металів (джерело 6009) (свердлильний верстат) повинні використовувати при охолодженні емульсії по типу тих, що на основі укрінола, аквола. Заряджанню підлягають акумулятори з ємністю не більше 240А*год. Одночасно можуть заряджатись не більше 4 батарей.

На шиномонтажі 1 (джерело 6010) обробці на вулканізаційному пресі, шорохувальному верстаті підлягає не більше 50 шин у рік.

Зварювальні роботи (джерело 6011) повинні проводитись електродами АНО-21, а в середовищі вуглекислого газу (напівавтомат) повинен використовуватись зварювальний дріт СВ08Г2С.

У малярській (джерело 6012) фарбувальні роботи мають проводитись фарбопультом з продуктивністю не більше 0,2 л/хв, а сушіння відбуватись без впливу високих температур.

Заряджанню у акумуляторній ремонтного боксу (джерело 6013) підлягають акумулятори з ємністю не більше 240А*год. Одночасно можуть заряджатись не більше 4 батарей.

На шиномонтажі 2 (джерело 6015) обробці на вулканізаційному пресі, шорохувальному верстаті підлягає не більше 50 шин у рік.

Продуктивність ПРК (джерела 6020, 6021, 6022) не повинна перевищувати 4,8м^3/год.

Одеська область, Одеський (колишній Овідіопольський) район, с.Нова Долина, Вул.Геннадія Кудряшова 2/8і (колишня вул.Крупської)

Ремонтна майстерня (джерело 6024). Верстати механічної обробки металів (вертикально-сверлильний верстат – 1од. та фрезерний верстати– 1од.) повинні використовувати при охолодженні емульсії по типу тих, що на основі укрінола, аквола. Заточувальний верстат повинен бути обладнаний абразивно-шліфувальними колами з діаметром не більше Д = 350 мм.

Зварювальні роботи (джерело 6025) повинні проводитись електродами АНО-21, а в середовищі вуглекислого газу (напівавтомат) повинен використовуватись зварювальний дріт СВ08Г2С.

Токарна майстерня (джерело 6026). Верстати механічної обробки металів (універсальний верстат – 1од.) повинні використовувати при охолодженні емульсії по типу тих, що на основі укрінола, аквола.

Таблиця 9.5. Дозволені обсяги залпових викидів

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м^3	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Умови не встановлюються								

4) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може

потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в контрольних точках: на межі СЗЗ; в сельбищній зоні; в зоні відпочинку.

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки і волокна) з урахуванням фонового забруднення не можуть створити на території розрахункового майданчика та в контрольних точках в приземному шарі концентрацій, що перевищують

1 ГДК, тому немає необхідності у введенні природоохоронних заходів та збільшені/зменшені СЗЗ.

За даними, що одержані при проведені інструментальних методів досліджень акредитованою лабораторією в установленому законодавством порядку в контрольних точках виявлено, що викиди забруднюючих речовин не перевищують 1ГДК, тому немає необхідності у введенні природоохоронних заходів.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди надано в паперовій формі (див. Додатки) та електронній формі з метою опублікування в медіа інформації та для подачі до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і до Міндовкілля для подальшого його публічного розміщення на своїх офіційних вебсайтах.

Текст повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МУЛЬТИТРАНС» (ТОВ «МУЛЬТИТРАНС», код ЄДРПОУ – 25024651, юридична адреса: 67822, Одеська обл. Одеський р-н, с. Нова Долина, вул. Г. Кудряшова,2В; адреса місцезнаходження об'єктів (2 ділянки): 67822, Одеська обл. Одеський р-н, с. Нова Долина, вул. Г. Кудряшова, 2В та Одеська область, Одеський (колишній Овідіопольський) район, с. Нова Долина, вул. Геннадія Кудряшова 2/8і (колишня вул. Крупської). Тел. +380504909781, e-mail: multitrans.ltd@ukr.net) займається транспортуванням та експедируванням вантажів. Має на меті отримати один дозвіл на викиди для існуючих об'єктів.

Згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об'єкт підлягає оцінці впливу на довкілля та отримав позитивний висновок.

Основними джерелами впливу на атмосферне повітря є: металообробляючі верстати, процеси зварювання, шиномонтаж, заряджання автоакумуляторів, котлоагрегати, ємності для ДП, бензогенератор. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин (далі - ЗР) (у т/рік): залізо -0,002, манган - 0,0004, хром - 0,000002, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,489, оксиди азоту - 0,163, азоту (І) оксид - 0,015, сірки діоксид - 0,008, сірчана кислота - 0,006, оксид вуглецю – 0,266, вуглецю діоксид – 378,520, 1,3-бутадієн - 0,00002, ксилол - 0,009, уайт-спірит - 0,009, вуглеводні насичені С12-С19 - 0,180, метан - 0,018, кремнію діоксид

аморфний - 0,0005, титану діоксид - 0,0001, натрію гідрооксид - 0,004, емульсол - 0,001, всього - 379,692.

Об’єкт відноситься до третьої групи в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачаються, так як виробництва та технологічне устаткування, на яких вони повинні впроваджуватися, відсутні.

Перевищення гігієнічних нормативів за результатом розрахунку розсіювання ЗР в атмосферному повітрі та за даними, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень концентрацій ЗР акредитованою лабораторією на межі санітарно-захисної зони та в сельбищній зоні, не виявлено. Санітарно-захисна зона витримана. Фактичні масові концентрації ЗР із стаціонарних джерел не перевищують встановлених значень нормативів граничнодопустимих викидів (далі - ГДВ). Тому заходи щодо скорочення викидів не передбачаються, а також раніше не встановлювались. Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи ГДВ не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог до них. Надано пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди об’єкту до технологічних процесів, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку, виробничого контролю до адміністративних дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру.

Зауваження та пропозиції від громадськості слід направляти протягом 30 календарних днів з дня публікації до Одеської обласної військової адміністрації за адресою: 65032, м. Одеса, пр-т Шевченка, 4. Тел. 048 718 94 86, genotdel@od.gov.ua